

# **MELFA-FAMILIE**

#### Industrieroboter



- Kollaborative Roboter
- Vertikal-/Horizontal-Knickarmroboter
- Hochleistungssteuerung
- Programmiersoftware
- Simulation











Unser Geschäftsbereich Factory Automation konzentriert sich darauf, die Welt zu automatisieren, um sie besser und nachhaltiger zu gestalten, Herstellungsprozesse und die Gesellschaft zu unterstützen, Vielfalt zu fördern sowie eine einer aktive und erfüllende Rolle einzunehmen. Mitsubishi Electric ist in vielen Bereichen tätig, dazu gehören:

#### Energie- und elektrische Systeme

Von Generatoren bis Großbildschirmen, ein breites Angebot an elektrischen Produkten.

#### Elektronische Geräte

Ein breites Angebot an hochmodernen Halbleiterbauelementen für Systeme und Produkte.

#### Geräte für Privathaushalte

Zuverlässige Produkte für den Endverbraucher, wie Klimaanlagen und Systeme der Unterhaltungselektronik.

#### Informations- und Kommunikationssysteme

Kommerzielle und verbraucherorientierte Einrichtungen, Produkte und Systeme.

#### Industrielle Automatisierungstechnik

Maximierung von Produktivität und Wirtschaftlichkeit durch herausragende Automatisierungstechnologie.



Die Mitsubishi Electric Group löst aktiv soziale Herausforderungen wie die Dekarbonisierung und den Arbeitskräftemangel, indem sie Produktionstandorte mit energiesparenden Geräten und Lösungen ausstattet, die Automatisierungssysteme einsetzen und so zu einer nachhaltigen Gesellschaft beitragen.

# **Inhalt**

Leistung im Detail	4-5	
Enge Zusammenarbeit von Mensch und Roboter	6-7	
Präzision und Flexibilität	8-9	
Die Technik im Detail	10-11	
Software für Industrieroboter	12	

Technische Informationen

3

# **Leistung im Detail**

#### Roboter ab 1,65 €/Stunde


Betrachtet man die Kosten für einen Roboter bezogen auf seine durchschnittliche Lebensdauer, die in einer herkömmlichen Anwendung ca. 6-7 Jahre beträgt, überraschen die Roboter von Mitsubishi Electric durch ihre geringen Kosten von nur 1,65 €/h für Anschaffung und Betrieb.




#### Vielfältigkeit

Seit 1978 arbeiten Kleinroboter in mehr als 100.000 Anwendungen in den unterschiedlichsten Einsatzbereichen – und das rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche.







#### **Einfache Programmierung**

Zu einer leistungsstarken Roboterlinie gehört auch eine leistungsstarke und leicht zu bedienende Programmieroberfläche. Die Programmier- und Simulationssoftware RT ToolBox3 von Mitsubishi Electric ist ein leistungsstarkes Tool, welches exakt auf die Bedürfnisse Ihrer Roboter abgestimmt ist.



#### Netzwerkfähigkeit

Netzwerkanbindungen wie Ethernet, ProfiBus, PROFINET, EtherCAT, DeviceNet® und CC-Link ermöglichen die einfache Integration der Steuergeräte von Mitsubishi Electric in größere Systeme und bieten dem Anwender Zugriffsmöglichkeiten auf jeden einzelnen Prozessschritt. Sie können Ihren Roboter auch über den OPC UA-Standard anschließen.



# Enge Zusammenarbeit von Mensch und Roboter



#### Integration. Kooperation.

Der kollaborative Roboter MELFA AS-SISTA von Mitsubishi Electric ist entwickelt worden, um ohne Schutzeinrichtungen und -umhausungen Hand in Hand mit dem Menschen zusammenzuarbeiten. Gleichzeitig erfüllt er die neuen Anforderungen an einen angemessenen Abstand zwischen den Arbeitern in Produktionsstätten. Der Cobot bietet ein Höchstmaß an Sicherheit, wie z. B. eine Kollisionsüberwachung und die strikte Einhaltung der internationalen Sicherheitsund Roboternormen ISO 10218-1 und ISO/TS15066. Darüber hinaus ist er langlebig, einfach zu bedienen und zu programmieren – und das bei einer sehr hohen Wiederholgenauigkeit von ±0,03 mm\* bei einer Nenntraglast von 5 kg und einem Reichweitenradius von

#### **Einfache Steuerung**

# Schnelle und intuitive Einrichtung des Roboters über ein spezielles Bedienfeld

Die Bewegungen des Roboters können schnell über ein spezielles Bedienfeld am Roboterarm eingelernt und aufgezeichnet werden. Dadurch entfallen separate Teaching Boxen, wie sie bei herkömmlichen Industrierobotern erforderlich sind.

Das Bedienfeld zeichnet sich durch ein einfaches Design mit einer minimalen Anzahl von Tasten aus, sodass auch unerfahrene Benutzer ohne fachspezifische Roboterkenntnisse das System problemlos einrichten können.

Ein heller, immer sichtbarer 6-Farben-LED-Ring am Unterarm des Roboters zeigt deutlich den Status des Roboters an.

#### **Einfache Programmierung**

#### Vereinfachte Anwendungsentwicklung durch intuitive Flussdiagramm-Programmierung

Das von Mitsubishi Electric entwickelte Programmierwerkzeug RT VisualBox ermöglicht die intuitive Erstellung von Arbeitsabläufen durch die Verknüpfung von Blockdiagrammen in einer Ereigniskette, einschließlich der Verbindung mit anderen Geräten wie Handgreifern und Kameras. Kurze Programmentwicklungs- und Entwurfszeiten reduzieren die Gesamtbetriebskosten des Systems.

 $<sup>^{\</sup>star}$  In der Regel beträgt die Wiederholgenauigkeit von Cobots  $\pm 0{,}1$  mm.

#### **Einfache Anbringung**

## Eine Vielzahl von Komponenten und Anwendungen

ASSISTA bietet eine Vielzahl von kompatiblen Komponenten an – Greifer, Finger, Bilderfassungssysteme und andere Peripheriegeräte –, die von MELFA-Roboterpartnern entwickelt wurden.

Inbetriebnahme und Konfiguration erfolgen dank dieser Tools einfach und schnell.

ASSISTA lässt sich auch so konfigurieren, dass er sich als Teil eines AGV/AMR\* oder als mobiler Roboter frei bewegen kann.

\* AGV: Automated Guided Vehicle AMR: Autonomous Mobile Robot



# Bringen Sie die Greifer einfach am Roboterarm an

Der ASSISTA-Einrichtungsassistent ermöglicht dem Bediener eine einfache, intuitive Konfiguration der Handgreifer.



#### Sehen mit ASSISTA

# Proprietäres Engineering-Tool "RT VisualBox"

Die Fokuseinstellung der Bilderfassungskamera und die Werkstückerkennung können einfach durch Berühren des Bildschirms konfiguriert werden Das bedeutet, dass Sie sie auch ohne spezielle Roboterkenntnisse nutzen können.




# Präzision und Flexibilität



#### Pharma-Industrie

Modulare Steuerungskonzepte und Zertifizierungen für die Pharma-Industrie machen die MELFA-Roboter zum idealen Partner im Bereich Lifescience. Integrierte Datenbankanbindung und ganzheitliche Bedienkonzepte ermöglichen modulare und flexible Anwendungen für jeden Bereich, in dem Qualität und Produktionsdaten nachvollziehbar gesichert werden müssen.





#### Nahrungs- und Genussmittel

Steigende Hygieneanforderungen, eine Vielfalt an Produkten und die Nachverfolgbarkeit von Produktionsprozessen werden mit den MELFA-Robotern auch in Zukunft abgesichert.

Innovative Details und strenge Richtlinien für die MELFA-Roboter garantieren eine Qualitätssicherung auch in hochreinen Anwendungen.

#### **Automobilbau**

Die präzisen und extrem flexiblen MELFA-Roboter werden überall dort eingesetzt, wo es ums Detail geht – haptische Vermessung, Qualitätssicherung und Montage von komplexen Bauteilen. In Höchstgeschwindigkeit erledigen die MELFA-Roboter ihre Aufgaben, und das rund um die Uhr.

#### Verpackung

Höchstleistung und Flexibilität sind bei den MELFA-Robotern selbstverständlich. Genauso selbstverständlich ist die einfachste Integration sämtlicher Automatisierungs-Komponenten von Mitsubishi Electric. Dazu zählen Zusatzachsen, SPS-Steuerungen und Bedienterminals, Kamera-Anbindung und Förderband-Synchronisation. Mit diesen Funktionen lassen sich Verpackungsaufgaben sicher, schnell und kontinuierlich durchführen.







#### Elektronik und Maschinenbau

Mitsubishi Electric bietet eine breite Produktpalette von SCARA-Robotern für die Mikromontage kleinster Bauteile bis hin zu komplett abgedichteten Knickarmrobotern. Es gibt keine Anwendung, die nicht für die MELFA-Roboter geschaffen ist. Ob Reinraum oder schmutzige, ölige und staubige Umgebung – die Produktpalette bietet immer den richtigen Roboter für Ihre Anwendung.

#### **Ausbildung**

Lernen aus der Praxis – ein Ziel, das mit den kompakten und leichten MEL-FA-Robotern bereits im schulischen Betrieb realisiert werden kann. Einfache Programmierung, Simulationsmöglichkeiten und erfahrene Partner im Bereich Didaktik erleichtern den Einstieg in die Robotik.

Keine Grenzen – auch für komplexe Forschungsprojekte an Universitäten bieten die MELFA-Roboter durch Standard-Echtzeitschnittstellen sämtliche Möglichkeiten über die einfache Programmierung hinaus, auch den Roboter als Manipulator einzusetzen.

# **Die Technik im Detail**



#### **Mehr Sicherheit**

Der Sicherheitsstandard nach DIN ISO-10218 ist für alle Roboter einheitlich und gewährleistet somit einen sicheren Betrieb in allen Anwendungen. Die ergänzende Produktpalette von Mitsubishi Electric mit SicherheitsSteuerungen unterstützt die Integration der Roboter in ein einheitliches Sicherheitskonzept. Vorgefertigte Beispielprojekte machen es Jedermann möglich, auch komplexe Systeme einfach, schnell und effektiv aufzubauen.

Die optionale Sicherheitstechnologie "MELFA SafePlus" für die Steuergeräte der FR-Serie umfasst Funktionen wie die Begrenzung der Geschwindigkeit, des Bewegungsbereichs und des Drehmoments, die über Sicherheitseingänge aktiviert werden können. Die Logik für jeden sicheren E/A ist bearbeitbar, und in Kombination mit der Positionsüberwachungsfunktion kann ein sicheres System ohne Verwendung einer Sicherheits-SPS aufgebaut werden.

Diese Funktionen ermöglichen eine Reduzierung der Sicherheitseinrichtungen und des abgesicherten Raums, was zu einer Kosten- und Platzersparnis bei gleichzeitiger Erfüllung aller Sicherheitsanforderungen führt.


# Sensorgeführte Roboter mit Bildverarbeitung

Die Industrieroboter von Mitsubishi Electric lassen sich über die Gigabit Ethernet-Schnittstelle der Robotersteuerungen an beliebige Kamerasysteme zur Objekterkennung anbinden. Somit ist eine lagerichtige Erfassung von statischen und beweglichen Teilen realisierbar.

Die Einsatzmöglichkeiten der sensorgeführten Roboter in der Fabrikautomation sind vielfältig. Sie reichen von der Bauteilmontage über die Qualitätskontrolle und Werkstücknachbearbeitung bis hin zur Objektlokalisierung und -entnahme von einem Förderband.

#### FR-R-Serie – volle SPS-Funktionalität im Roboter


Da der Roboter nie autark eingesetzt wird, muss das System einfach in seine Arbeitsumgebung integrierbar sein, um mit SPS- und Motion-Systemen sowie mit Bediengeräten und anderen Systemen kommunizieren zu können. Die iQ Platform von Mitsubishi Electric bietet die ideale Basis mit der modularen Roboter-CPU die volle Funktionsvielfalt einer SPS in die Robotersteuerung zu integrieren – und das als Pionier in der Automatisierungstechnik.



# **Einfache Integration in komplexe Applikationen**

Bis zu acht weitere Zusatzachsen können mit nur einem Kabel direkt an die Roboter-Steuerung angeschlossen werden. Davon können zwei Achsen als zusätzliche interpolierende z. B. als siebte und achte Achse des Roboters verwendet werden.

Die Besonderheit im Vergleich zu anderen Systemen ist, dass alle zusätzlich angeschlossenen Achsen sich genauso wie der Roboter programmieren lassen – und das mit der gleichen Teaching-Box oder der Standardsoftware RT Toolbox3. Es entfallen somit zusätzliche Kosten für Software, Schulungen und Programmierung.







#### Effizientere Überwachungsund Wartungsfunktionen


Der direkte Anschluss der hauseigenen GOT-Bedienterminals via Ethernet eröffnen von Werk aus eine Vielzahl an Monitor-, Steuerungs- und Wartungsfunktionen am Roboter. Das Korrigieren von eingelernten Punkten, die Backup- und Restore-Funktion, die Eingabe von Produktionsdaten oder die Prozessauswahl und -steuerung sind nur einige der Möglichkeiten der Mitsubishi Electric Bedienterminals in Verbindung mit den MELFA-Robotern.

# Offene Kommunikation für PC-Anbindung

Der Roboter-Controller lässt sich zum Beispiel für einfaches und schnelles Wechseln von Fertigungsabläufen bzw. "Rezepten" ohne Produktionstopp an ein MES System anbinden.

Des Weiteren kann eine Echtzeitansteuerung des Roboters für jegliche Arten von Bewegungen realisiert werden. So lassen sich flexible und komplexe Bewegungen realisieren, die zum Beispiel grafisch auf dem PC erzeugt sind.

# Programmierung und Simulation



Simulation eines Mitsubishi Electric Industrieroboters direkt in einer Applikation

Leistungsstarke Industrieroboter brauchen ebenso leistungsstarke Software. Darum entscheiden sich immer mehr Automatisierer für die vielseitige und komfortable Mitsubishi Electric Software – ob Projekterstellung, Programmierung oder Simulation, alle Aufgabengebiete werden intuitiv realisiert und greifen perfekt ineinander. Das Ergebnis: optimale Bewegungsabläufe in kürzester Installations- und Inbetriebnahmezeit.

#### **Programmierung**

Offline- und Online-Programmierung mit Simulation.

#### Simulation

3D-CAD Import und bis zu 16 Roboter in einem Projekt simulierbar; Anbindung von Zusatzachsen und direktes Einlernen von Positionen in der Simulation.

#### **Parameter**

Parameter-Struktur zum einfachen Parametrieren von Funktionen, Gesamtübersicht aller Parameter mit Darstellung nur von geänderten Werten.

#### Wartung

Vollständige Backup- und Restore-Funktion sowie Überwachung von Wartungsintervallen, Produktionslaufzeiten und Produktzyklen.

#### Überwachung

Darstellung von Lastströmen, Positionswerten, Variablen und veränderlichen Positionen. Überwachung von Schaltsignalen, Programmablauf und Fehlerhistorie.

#### **Dokumentation**

Vollständige Dokumentation des Projekts mit Ausgabe der veränderten Parameter, des Programmcodes und von Positionen.

## 3D-Simulation mit RT Toolbox3 Pro

Das Add-In-Tool RT Toolbox3 Pro für Solid- Works ermöglicht die Simulation der MELFA Roboter in der CAD-Umgebung auf einem PC und wandelt die Wege des Werkstücks in Positionsdaten des Roboters um.

Die Ergänzung der SolidWorks-Plattform durch RT Toolbox3 Pro erweitert die Simulationsfunktionen und eröffnet neue Möglichkeiten der Simulation. CAD-Daten der Anlage können direkt eingelesen werden

- Anschluss von Greifern direkt an den Roboter
- Handhabung von Werkstücken
- Offline-Teaching in 3D-Umgebung
- Erstellung von Roboterprogrammen
- Kollisionsprüfung zwischen dem Roboter und der Anlage prüfen

#### **RT VisualBox**

Das Programmierwerkzeug RT VisualBox ist eine intuitiv bedienbare Einrichtungs-Software für MELFA ASSISTA zur schnellen und einfachen Inbetriebnahme des Systems. Es ermöglicht die intuitive Erstellung von Funktionsabläufen durch die Verknüpfung von Blockdiagrammen in einer Ereigniskette, einschließlich der Verbindung mit anderen Geräten wie Handgreifern und Kameras.


#### Das komfortable Bedienterminal für mobiles Teaching

Die R86TB ist ein leistungsstarkes Bediengerät zur Erfüllung aller Aufgaben direkt am Roboter – von der Steuerung des Roboters, Anzeigen der Lasten über die Darstellung der Ein- und Ausgänge bis zur kompletten Programmerstellung und Parametrierung. Die umfangreichen Funktionen sorgen für eine optimale Nutzung des Robotersystems und verkürzen dadurch die Einrichtzeiten.

Mit dem integrierten USB-Anschluss lassen sich bequem und mobil Daten per Stick austauschen und komplette Backups der Steuerung einspielen oder sichern.



# **Abschnitt Technische Informationen**



#### Weitere Serviceangebote

Dieser Produktkatalog soll Ihnen einen Überblick über den umfangreichen Bereich der MELFA-Industrieroboter der RV- und RH-Serie von Mitsubishi Electric vermitteln. Falls Sie Informationen in diesem Katalog nicht finden, sollten Sie auch die anderen angebotenen Möglichkeiten nutzen, um weitere Angaben zur Konfiguration zu technischen Lösungen, Preisen oder Liefermöglichkeiten zu erhalten.

Für technische Fragen besuchen Sie die Website <a href="https://de.mitsubishielectric.com/fa">https://de.mitsubishielectric.com/fa</a> Die Internet-Seiten bieten einen einfachen und schnellen Zugang zu weiteren technischen Daten sowie aktuellen Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungsangeboten. Dort stehen Ihnen auch Bedienungsanleitungen und Kataloge in verschiedenen Sprachen zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Bei technischen Fragen und bei Fragen zu Preisen oder Liefermöglichkeiten setzen Sie sich bitte mit unseren Distributoren oder einen unserer Vertriebsmitarbeiter in Verbindung. Die Distributoren und Vertriebsmitarbeiter von Mitsubishi Electric beantworten gern Ihre technischen Fragen und unterstützen Sie bei der Projektierung. Eine Liste der Mitsubishi Electric Partner ist auf der Rückseite dieses Katalogs zu finden. Alternativ können Sie auch den Bereich "Kontakt" auf unserer Website aufrufen.

#### Hinweise zu diesem Produktkatalog

Dieser Katalog enthält eine Übersicht der lieferbaren Produkte. Für die Systemauslegung, die Konfiguration, Installation und den Betrieb der Industrieroboter und des Zubehörs müssen zusätzlich die Informationen in den Handbüchern der verwendeten Geräte beachtet werden. Vergewissern Sie sich, dass alle Systeme, die Sie mit den Geräten aus diesem Katalog aufbauen, betriebssicher sind, Ihren Anforderungen entsprechen und mit den in den Handbüchern der Geräte festgelegten Konfigurationsregeln übereinstimmen.

Technische Änderungen können ohne vorherigen Hinweis vorgenommen werden. Alle eingetragenen Warenzeichen werden anerkannt. © Mitsubishi Electric Europe B.V., Factory.

Die in diesem Katalog aufgeführten und beschriebenen Produkte der Mitsubishi Electric Europe B.V. sind weder ausfuhrgenehmigungspflichtig noch Gegenstand der Dual-Use-Liste.

# **Inhalt**

1	Roboter	
	Übersicht der Roboter Standard-High-End-Funktionen Industrieroboter RV-2FR(L)(B) Industrieroboter RV-4FRLM Industrieroboter RV-7FRM/7FRLM/7FRLLM Industrieroboter RV-13FRM/RV-13FRLM/RV-20FRM Industrieroboter RV-35/50/80FR Industrieroboter RV-5AS Industrieroboter RV-8CRL/RV-12CRL Industrieroboter RH-1FRHR Industrieroboter RH-3FRHR Industrieroboter RH-FRH Industrieroboter RH-FRH Systemübersicht	22 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
2	Steuergeräte	
•	Steuergeräte	58 59
	Zubehör	
	Teaching box. Kraftsensor, MELFA SafePlus. Steckkarte MELFA Smart Plus, Steckkarte MELFA Smart Plus Card Pack. Set zur Verdrahtung. Ventilsets, Faltenbälge. Schnittstellenkarten. Verbindungskabel, Stecker. Schläuche, Verlängerungskabel. PC- und E/A-Anschlusskabel, Schutzgehäuse, Pufferbatterien. Gesamtübersicht der Optionen	62 63 64 65 66 67 68 69
4	Programmiersprache	
•	MELFA-BASIC	72
5	Software	
•	RT Toolbox3 RT Toolbox3 Pro	74
		70

# **Produktpalette**

#### Große Modellvielfalt ermöglicht einfache Roboterauswahl

Mit dem Ziel, den unterschiedlichsten Anforderungen der heutigen Zeit gerecht zu werden, bietet Mitsubishi Electric eine umfangreiche Palette an Robotermodellen an. Eigenschaften wie kraftvoll, schnell und kompakt sind für die Roboter von Mitsubishi Electric selbstverständlich.

Die Produktpalette umfasst die nahezu universal einsetzbaren Knickarmroboter mit 6 Freiheitsgraden und Traglasten von 2 kg bis 80 kg sowie SCARA-Roboter mit 4 Freiheitsgraden und Traglasten von 3 kg bis 20 kg für Montage- und Palettieraufgaben.

Drei Sondermodelle sind erhältlich: der einzigartige kollaborative Roboter MELFA ASSISTA mit einer Traglast von 5 kg, der sich einen Arbeitsbereich mit Menschen teilen kann, das kostengünstige Modelle RV-8CRL und RV-12CRL und die flexiblen Hochgeschwindigkeits-SCARA-Roboter für die Deckenmontage.

#### Vertikal, mit Knickarm (RV)











Тур	RV-2FR(B)	RV-2FRL(B)	RV-4FRL	RV-7FR	RV-7FRL	RV-7FRLL
Wiederholgenauigkeit (mm)	± 0,02	± 0,02	± 0,02	± 0,02	± 0,02	± 0,06
Traglast (kg)	2	2	4	7	7	7
Reichweitenradius (mm)	504	648	649	713	908	1503
Schutzart	IP30	IP30	IP40/(M)IP67	IP40/(M)IP67	IP40/(M)IP67	IP40/(M)IP67
ISO 14644-1 (Volllast)	8	_	7	7	5	5
Reinraumausführung	_	_	ISO Klasse 3	ISO Klasse 3	ISO Klasse 3	ISO Klasse 3
Sonderausführung	_	_	ESD/ATEX	ESD/ATEX	ESD/ATEX	ESD/ATEX



Steuergeräte CR800-D/CR800-R + R16RTCPU





Тур	RV-13FR	RV-13FRL	RV-20FR	RV-35/50/80FR	RV-5AS	RV-8CRL	RV-12CRL
Wiederholgenauigkeit (mm)	± 0,05	± 0,05	± 0,05	± 0,06	± 0,03	± 0,02	± 0,04
Traglast (kg)	13	13	20	35/50/80	5	8	12
Reichweitenradius (mm)	1094	1388	1094	2100	916	931	1504
Schutzart	IP40/(M)IP67	IP40/(M)IP67	IP40/(M)IP67	IP65/(M)IP67	IP54	IP65	IP65
ISO 14644-1 (Volllast)	7	7	5	_	5	6	_
Reinraumausführung	ISO Klasse 3	ISO Klasse 3	ISO Klasse 3	_	ISO Klasse 5	_	_
Sonderausführung	ESD/ATEX	ESD/ATEX	ESD/ATEX	_	ESD/lebensmit- teltaugliches Schmierfett H1	_	_







#### Fortschrittliche Intelligenz, Sicherheit und Integrierbarkeit

Das Konzept der FR-Roboter bietet einen einfachen Ansatz für eine fortschrittliche und flexible Produktion, um alle Anforderungen der Automatisierung zu erfüllen. Dieses Konzept basiert auf 3 Hauptmerkmalen:

- Intelligenz: "MELFA Smart Plus" führt zu höheren Genauigkeiten und geringeren Inbetriebnahmezeiten, was die Installation vereinfacht und umfangreichere Anwendungen ermöglicht.
- Sicherheit: Umfassende Sicherheitsfunktionen, einschließlich Positions- und Geschwindigkeitsüberwachung, ermöglichen die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine.
- Integrierbarkeit: Die mit MELSEC iQ-R kompatiblen Robotersteuergeräte und die integrierten FA-Lösungen der e-F@ctory erlauben eine nahtlose Verschmelzung von Robotern und IT-Systemen.

#### Horizontal-Knickarmroboter (RH)



		1			1		
Тур	RH-1FRHR	RH-3FRHR	RH-3FRH5515N	RH-6FRH5520N	RH-12FRH8535N	RH-20FRH10035N	
Wiederholgenauigkeit	$(mm) \pm 0.02$	± 0,02	± 0,02	± 0,02	± 0,02	± 0,02	
Traglast	(kg) 1	3	3	6	12	20	
Reichweitenradius	(mm) 550	700	550	550	850	1000	
Schutzart	IP20/(IP65)	IP20/(IP65)	IP20	IP54/(IP65)	IP54/(IP65)	IP54/(IP65)	
ISO 14644-1 (mit/ohne Faltenbalg)	-	_	_	5/7	5/-	5/7	
Reinraumausführung	ISO Klasse 5	ISO Klasse 5	ISO Klasse 3	ISO Klasse 3	ISO Klasse 3	ISO Klasse 3	
Sonderausführung	_	ESD	ESD	ESD	ESD	ESD	
Steuergeräte			CR800-D/CR80	0-R + R16RTCPU			



Тур	RH-3CRH	RH-6CRH	RH-10CRH	RH-20CRH	
Wiederholgenauigkeit (mm)	± 0.01	± 0.02			
Traglast (kg)	3	6	10	20	
Reichweitenradius (mm)	400	600/700	600/700/800	850/1000	
Schutzart	IP20	IP20	IP20	IP20	
ISO 14644-1 (Volllast)	_	_	_	_	
Reinraumausführung	_	_	_	_	
Sonderausführung	_	_	_	_	

Steuergeräte CR800

# Kollaborativer Roboter von Mitsubishi Electric "ASSISTA"

#### Einfacher und flexibler

- Roboter arbeiten an belebten Arbeitsplätzen mit und neben Men-
- Einfacher, komfortabler und flexibler.
- Ein Roboter, der das Image des Roboters verändert.

#### **Einfache Steuerung**

- Mit den Bedientasten am Roboterarm kann der ASSISTA-Roboter einfach gesteuert werden. Eine Teaching Box zum Programmieren und Einlernen wird nicht mehr benötigt.
- Die LED am Roboterarm zeigt den Status des Roboters an.

#### **Einfache Programmierung**

- Mit der RT VisualBox können Programme mithilfe intuitiver Operationen visuell erstellt werden.
- "Visual programming" mit dieser Software können Bediener diesen Roboter einfach über eine Programmierschnittstelle "Train by Demonstration" programmieren. Dadurch



kann der Bediener die Position des Roboterarms verschieben und einfach Wegpunkte setzen.

#### **Einfache Anbringung**

 ASSISTA bietet eine Vielzahl von kompatiblen Komponenten an -Greifer, Finger, Bilderfassungssysteme und andere Peripheriegeräte, die von unseren e-F@ctory- Alli-

ance-Partnern entwickelt wurden. Inbetriebnahme und Konfiguration erfolgen dank dieser Tools einfach und schnell.

 ASSISTA lässt sich auch so konfigurieren, dass er sich als Teil eines AGV/AMR oder als mobiler Roboter frei bewegen kann.

(AGV - Automated Guided Vehicle, AMR - Autonomous Mobile Robot)

#### **Greifen mit ASSISTA**

#### Bringen Sie die Greifer einfach am Roboterarm an

Der ASSISTA-Einrichtungsassistent ermöglicht dem Bediener eine einfache, intuitive Konfiguration der Handgreifer.

Empfohlene elektrische Handgreifer:

- Co-act EGP-C40-N-N-ASSISTA (SCHUNK)
- HRC-03-099455 (ZIMMER)
- KIT-ASSISTA-G (GIMATIC)
- ROB-SET ECBPM ASSISTA (SCHMALZ)



#### Sehen mit ASSISTA

ASSISTA und die Kamera erfassen das Ziel mit der Autofokusfunktion der "RT VisualBox".

#### **Proprietäres Engineering-Tool** "RT VisualBox"

Die Fokuseinstellung der Bilderfassungskamera und die Werkstückerkennung können einfach durch Berühren des Bildschirms konfiguriert werden. Das bedeutet, dass Sie sie auch ohne spezielle Roboterkenntnisse nutzen können.

#### Bilderfassungssensor In-Sight

Die Hochleistungskamera erkennt das Ziel und erfasst die Position bei hoher Geschwindigkeit. Durch ihre kompakte Baugröße ist sie ideal zum Anbringen am ASSISTA-Handgreifer geeignet. Zur Minimierung der Verdrahtung erfolgt die Stromversorgung über PoE.



Screenshot RT VisualBox

#### Modellbezeichnung









**RV-7FRLM** 


**RV-5AS** 

**RV-8CRL** 

#### Vertikal-Knickarmroboter (RV)







#### Modellbezeichnung







**RH-1FRHR5515** 

RH-6FRH5520N

RH-3CRH4018

#### Horizontal-Knickarmroboter (RH)







# Erweiterte Funktionen zur Leistungsmaximierung der FR-Serie für noch mehr Genauigkeit, Effizienz und Qualität

Die MELFA FR-Serie hat einen wesentlichen Entwicklungssprung erzielt und definiert die Fertigung der nächsten Generation neu. Ausgestattet mit einem proprietären Algorithmus von Mitsubishi Electric optimiert sie die Präzision, Effizienz und Steuerungsqualität erheblich. Darüber hinaus erweitert die Serie das Anwendungsspektrum und bietet flexible Lösungen, die exakt auf die spezifischen Fertigungsprozesse unserer Kunden zugeschnitten sind.

Mit der MELFA FR-Serie realisieren Sie eine Produktion der Zukunft – geprägt von höherer Produktivität, verbesserter Prozesssicherheit und herausragender Qualität.

#### MELFA FR-Serie - FR PLUS


Die MELFA FR-Serie "FR PLUS" überzeugt durch eine verkürzte Positionierungszeit und eine optimierte Bahngenauigkeit dank der "MELFA High Drive Funktion". Ergänzt wird dies durch eine erweiterte Anwendungsmöglichkeit mittels fortschrittlicher Kraftsensorik. Diese innovativen Merkmale ermöglichen es der MELFA FR-Serie "FR PLUS", den vielfältigen Anforderungen moderner Fertigungsprozesse flexibel gerecht zu werden und eine herausragende Produktivität sowie Qualität sicherzustellen. Zudem sind die FR PLUS-Robotermodelle voll kompatibel mit den bestehenden Modellen der FR-Serie, da die FR PLUS-Funktionen bei Bedarf aktiviert werden können.

#### **MELFA High Drive Funktion**

#### Verkürzte Positionierungszeit



Störende Vibrationen während der Positionierung werden durch den innovativen Vibrationskontrollalgorithmus von Mitsubishi Electric effizient unterdrückt. Dies führt zu einer um 30% reduzierten Einschwingzeit, was die Zykluszeiten optimiert und somit die Gesamtproduktivität signifikant erhöht.



**AUS** 

Sehen Sie sich das Video an, in dem Mitsubishi Electric die Vibrationsunterdrückung in Rahmen der MELFA High Drive Funktion präsentiert.

#### Hochpräzise Steuerung der Roboterbahn



Die Bahnpräzision wird durch den Einsatz einer hochentwickelten Bahnausgleichssteuerung signifikant optimiert. Dank der reduzierten Schwankungen infolge variabler Geschwindigkeiten und Positionen gestaltet sich die Parametrierung wesentlich benutzerfreundlicher. Darüber hinaus trägt diese Funktion zu einer verbesserten Arbeitsqualität bei – beispielsweise im Versiegelungsprozess.



Bahnfehler tritt in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit auf.

MELFA High Drive AUS

Eine hohe Bahngenauigkeit wird unabhängig von der Geschwindigkeit erreicht.

MELFA High Drive




#### Verkürzte Taktzeiten

#### Präzisere Steuerung

Dank der leistungsfähigen Mitsubishi Electric Servomotoren und der von Mitsubishi Electric entwickelten einzigartigen Steuerungstechnologie erreichen die Roboter die höchsten Geschwindigkeiten in ihrer Klasse.

- Hohe Drehmomente bei großen Geschwindigkeiten ermöglichen kurze Beschleunigungs-/ Bremszeiten
- Kürzere Positionierzeiten für gesteigerten Durchsatz
- Verbesserter kontinuierlicher Betrieb



#### Werkzeugbestückung

#### Interne Verlegung der Handverdrahtung und Signalkabel


- Innen verlegte Kabel und Luftschläuche
- Kabel verfangen sich nicht in umliegende Einrichtungen
- Verringerte Gefahr der Kabelabtrennung
- Optionale RV-Modelle mit intern verlegten Kabeln und Schläuchen bis zur Greifhand sind erhältlich (-SHuu)



#### Flexibilität durch interne Ethernet-Kabelanschlüsse

Interne Verdrahtung zum Anschluss von Optionen vorbereitetet.


- Hand: 8 Eingangspunkte/8 Ausgangspunkte
- Ethernet-Kabel für Bilderfassungssystem
- Weitere Leitungen zur Ansteuerung von Bilderfassungssystemen oder anderer Sensorik



#### Maximale Ausnutzung des Montagebereichs

#### **Erweiterter Schwenkbereich**

- Höhere Flexibilität bei der Auslegung des Robotersystems
- Effektivere Ausnutzung des Arbeitsbereichs über den gesamten Umfang
- Durch die verkürzten Verfahrwege können die Taktzeiten verringert werden



#### Bedienerfreundlichkeit

## **Einfacher Automatikbetrieb mit Teaching Box**

- R86TB bietet größere Benutzerfreundlichkeit mit einer einfach zu bedienenden und intuitiven Benutzeroberfläche
- Ausgestattet mit den Hauptfunktionen der RT ToolBox3, wie z.B. Programmunterstützungsfunktionen, Parameter- und Programmanzeigen
- Der 3D-Monitor mit Display-Layout ermöglicht die Visualisierung von Roboterbewegungen und bietet einen umfassenden Überblick über den Betrieb.
- Frühzeitige und einfache Fehlersuche über Oszillograph, verschiedene Aufzeichnungs- und Analyseanzeigen

# Roboter-Steuerungsanzeige (R86TB)

Ermöglicht automatisches Ein-/Ausschalten der Servo-Motoren, Starten und Abschalten, Zurücksetzen, Programmwahl und andere Funktionen.

#### HMI Funktionen Sichern/Wiederherstellen (unterstützt von GT14, GT15, GT16, GT21, GT23, GT25 und GT27)

Roboterdaten auf einem GOT-Bediengerät können auf einer CF-/SD-Speicherkarte oder auf einem USB-Stick gesichert und wiederhergestellt werden. Durch die direkte Ethernet-Verbindung ist dazu kein PC erforderlich.

- Kein Datenverlust durch leere/defekte Batterien oder Fehlbedienung des Roboters.
- Daten können nach periodischen Wartungsarbeiten oder bei einem unerwarteten Fehler gesichert werden. Dadurch steigt die Wartungsfreundlichkeit erheblich.



#### Wartung (Log-Funktion)


Informationen, die sich auf die Zeit vor und nach dem Auftreten eines Fehlers beziehen (Zustandsänderungen, E/A, externe Systemvariablen usw.), und Programmbetriebszustände können automatisch als Log-Daten an einen FTP-Server übertragen oder auf einer SD-Karte gespeichert werden. Darüber hinaus können Betriebsprotokolle heruntergeladen werden, was eine effiziente Analyse der Fehlerursachen ermöglicht.



# Einfachere Verwaltung von Roboterinformationen

Im Roboterarm ist ein Speicher zur Sicherung roboterspezifischer Informationen installiert. Das erleichtert einen Wechsel der Steuergeräte.

Außerdem können Informationen gesammelt werden, ohne den Einsatzort aufsuchen zu müssen, was die Erstellung von Wartungsplänen vereinfacht.



# Standard-High-End-Funktionen

#### **Hohe Präzision**

#### Aktive Verstärkungsregelung

- Optimale Einstellung der Motordaten in Echtzeit, die auf der aktuellen Position, Stellung und den Lastbedingungen des Roboters basieren
- Erhöhte Palettiergenauigkeit
- Erhöhte Positioniergenauigkeit
- Schnellere Positionierung ohne Überschwingen



#### Vereinfachte Einstellung der Werkzeuglänge

Die Einstellung der Werkzeugdaten für das Werkzeugkoordinatensystem kann nach Montage des Werkzeugs unter Verwendung von drei bis acht gleichen eingelernten Positionen erfolgen.

- Verhindert Fehler durch Werkzeugtoleranzen
- Höhere Präzision
- Spart Zeit, da das Nachmessen des Werkzeugs entfällt




#### **Anpassung an den Betrieb**

#### Geregelte Nachgiebigkeit von Achsen

Die Funktion verringert die Regelkraft des Roboterarms, so dass er externen Kräften folgen


- Keine speziellen Greifer oder Sensoren erforderlich
- Reduzierte Werkzeugkosten
- Verringerte Stillstandszeiten



#### Kollisionsüberwachung

Diese Funktion erkennt, ob der Roboterarm beim Einlernen oder im Betrieb mit einem Hindernis zusammenstößt, und sie hilft, Schäden am Roboterarm und an den Werkzeugen zu vermeiden. Dabei kann die Empfindlichkeit in Abhängigkeit der zu schützenden Elemente geändert werden.

Der Vorgang, der nach der Kollisionserkennung auszuführen ist, kann anwendungsspezifisch programmiert werden. Zum Beispiel sofort stoppen und den Fehler anzeigen oder zurückfahren und dann den Fehler anzeigen.




#### Anbindung an Peripheriegeräte

#### Netzwerk für Bilderfassungssystem

Roboter und Kamera lassen sich durch die Werkzeuge des Bilderfassungssystems einfach zusammen kalibrieren.


- Einfache Verbindung zwischen Roboter und Kamera über Ethernet
- Einfache Steuerung durch Verwendung von Befehlen des Bilderfassungssystems im Roboterprogramm
- Verkürzte Taktzeiten
- Geringere Systemkosten



#### Transportbandverfolgung

Transport-, Ausrichtungs- und Installationsaufgaben usw. können, ohne das Transportband anzuhalten, ausgeführt werden, während der Roboter das Werkstück verfolgt.


- Höherer Durchsatz von Bauteilen
- Komfortable Programmerstellung (MELFA BASIC V/VI)
- Keine Positioniervorrichtung notwendig
- Vorhersage der Werkstückposition für bessere Taktzeiten
- Kreisförmige Bandverfolgung verfügbar



#### Steuerung von Zusatzachsen

Bei der Systemkonfiguration können sowohl Linearachsen und Drehtische als auch benutzerdefinierte Maschinen, die vom Roboter separiert sind, wie Beladestationen oder Positioniervorrichtungen, eingebunden werden.


- Das Steuergerät kann bis zu 8 Zusatzachsen steuern
- Es wird kein zusätzlicher Motion-Controller benötigt
- Rotierende und lineare Servomotoren werden unterstützt
- Plug-and-play-Kompatibilität mit den MELSERVO MR-J4-B-Servos
- Zwei Achsen können simultan mit dem Roboter gesteuert werden
- Keine speziellen Programmierkenntnisse, da die Roboter-Software verwendet wird



#### Funktion CC-Link IE Field Network Basic

Das Steuergerät der FR-Serie verfügt über eine integrierte Funktion zu Unterstützung von Slave-Stationen via CC Link IE Field Network Basic.


- CC-Link IE Field Network Basic-kompatible und Ethernet-kompatible Produkte können über dieselbe Ethernet-Übertragungsleitung angebunden werden
- Die SPS-CPU der Serien MELSEC iQ-R/ iQ-F/Q/L und das Robotersteuergerät der MELFA-FR-Serie verfügen standardmäßig über eine integrierte Ethernet-Funktionalität, sodass keine spezielle Option erforderlich ist
- Ermöglicht ein hochflexibles und kosteneffektives System



#### Anti-Kollisions-Funktion (nur Steuergeräte der R-Serie)

Noch bevor Kollisionen auftreten können, werden die Roboter gestoppt. Dies ist durch die schnelle Positionskontrolle auf der iQ Platform als Standardfunktion möglich.

- Roboter können auf engstem Raum zusammen arbeiten ohne miteinander zu kollidieren
- Arbeitszeit für Instandsetzung nach einem Zusammenstoß entfällt
- Bereits in der Simulation der RT Tool-Box3 darstellbar
- Kann bereits im Teach-Modus verwendet werden



Mögliche Zusammenstöße mit einem anderen Roboter werden vermieden.

#### Koordinierte Steuerung (nur Steuergeräte der R-Serie)

Ermöglicht eine koordinierte Steuerung mehrerer Roboter durch CPU-Verbindung zwischen den Robotern.

- Leicht zu bedienen durch vordefinierte Standard-Funktion
- Ermöglicht den Transport großer und schwerer Werkstücke mit kleinen Robotern
- Programmierung erfolgt wie bekannt mit Standardbefehlen




Die relativen Positionen der Handgreifer zueinander bleiben während des gesamten Installationsvorgangs unverändert.

#### Intelligente Technologie

#### Kraft-Momenten-Sensorik

- Überwacht die Kraft, die auf den Robotergreifer ausgeübt wird, um Prozesse wie ein menschlicher Bediener auszuführen
- Hält die Kraft konstant, sodass das Werkstück ohne Beschädigung gehandhabt werden kann
- Ausführung komplexer Montageaufgaben, die durch Techniken wie Phasenanpassung erreicht werden
- Kraft-Momenten-Aufnahmen mit Log-Funktion zur Überprüfung und Sicherung der Qualität




### Temperaturkompensation des Roboterarms

- Überwacht die Temperatur der Motorencoder
- Verbessert die Positioniergenauigkeit durch Kompensation der Wärmeausdehnung im Roboterarm




#### Kalibrierassistent

- Verkürzt die Zeit für die Kalibrierung bei der Inbetriebnahme und verbessert die Positioniergenauigkeit
- Korrigiert die Koordinaten des Roboters und der Kamera automatisch
- Korrigiert die Koordinaten des Roboters und des Werkstücks automatisch
- Passt den Roboterstandort relativ zu anderen Robotern an



#### Koordinatenregelung für Zusatzachsen

- Ermöglicht den synchronisierten Betrieb mit einem Roboter, der auf einer Zusatzachse (Linearachse) installiert ist, um große Werkstücke, die den Arbeitsbereich des Roboters überschreiten, zu bearbeiten
- Ermöglicht den synchronisierten Betrieb bei der Verfolgung von Werkstücken mit einem Roboter, der auf einer Zusatzachse montiert ist



#### **Vorausschauende Wartung**

#### Funktion zur Berechnung des prozentualen Verbrauchs


- Erfassung des prozentualen Verbrauchs der Hauptkomponenten
  - Aus einem dynamischen Modell und den Antriebsdaten werden die physikalischen Größen (Kraft, Drehzahl usw.), die auf die Komponenten wirken, berechnet.
  - Aus dem Vergleich des Resultats mit der Lebensdauer der Komponente wird der Verbrauchsgrad der Komponente ermittelt (Untersetzungsgetriebe, Kugelumlaufspindel, Zahnriemen, Lager, Schmierfett).
- Benachrichtigung über notwendige Wartungsarbeiten
  - Bei anstehenden Wartungsarbeiten kann sowohl eine Warnungsmeldung als auch ein Signal an einem allgemeinen Ausgang ausgegeben werden.
- Abhängig von den Betriebsbedingungen des Roboters wird ein geeigneter Wartungsplan erstellt
- Das ermöglicht eine effiziente, optimal zugeschnittene Wartungsunterstützung


#### Ausreißererkennungsfunktion


- Mit dieser Funktion lassen sich frühzeitig Auffälligkeiten oder eine Verschlechterung der Komponenten des Roboteruntersetzungsgetriebes erkennen
- Der aktuelle Wert für das Untersetzungsgetriebe umfasst das Getriebe selbst, Abweichungen des Encoders und Fehler bei der Encoderkommunikation
- Überschreitet der Wert den Grenzwert, liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Defekt des Untersetzungsgetriebes vor, und es erfolgt die Ausgabe einer Fehlermeldung (Warnung) oder eines Signals an einem speziellen Ausgang.
- Der aktuelle Status wird als Meldung der vorausschauenden Wartung angezeigt

#### Wartungssimulation

- Auf den Betrieb bezogener Wartungsplan
  - Berechnet mit Hilfe der Simulationsfunktion von RT ToolBox3 die Zeit, bis ein Austausch von Komponenten oder die nächste Wartung erforderlich ist, wenn ein bestimmtes Bewegungsmuster (Roboterprogramm) wiederholt wird
- Unterstützt die Suche nach einem maschinenfreundlichen Betrieb
  - Durch die Offline-Simulation kann die Lebensdauer des Roboters abgeschätzt
  - Der Betrieb kann durch Änderung des Roboterprogramms hinsichtlich Taktzeit und Lebensdauer überprüft werden
- Die Lebensdauer des Roboters und die jährlichen Wartungskosten lassen sich bereits in der Entwurfsphase vorhersagen
- Ändern Sie den Betrieb des Roboters, um die Lebensdauer zu verlängern








#### Vorausschauende Wartung

#### Integration in ein Wartungssystem

- Unterstützt den Aufbau unterschiedlicher Wartungssysteme
  - Interaktion mit übergeordneten Geräten
  - Wartungsinformationen stehen als Statusvariablen zur Verfügung
  - Neben der Verwendung von Wartungsdaten im Roboterprogramm ist es über eine Kommunikations- Middleware möglich, Daten von übergeordneten Geräten zu beziehen.
- Zentralisierte Verwaltung von Roboter-Wartungsdaten durch ein Hostsystem



#### **MELFA SafePlus-Funktionen**

Sicherheitslösung "MELFA SafePlus" für Steuergeräte der Roboter der FR-Serie

- Unterstützte Sicherheitsfunktionen: STO (sicher abgeschaltetes Moment), SS1 (sicherer Stopp 1), SS2 (sicherer Stopp 2), SOS (sicherer Betriebs-halt), SLS (sicher begrenzte Geschwindigkeit), SLP (sicher begrenzte Position)
- Alle Funktionen entspre-Sicherheitsstandards chen den EN ISO 10218-1 (Industrieroboter), EN ISO 13849-1 (Maschinensicherheit), EN 62061/ IEC 61508 (Funktionale Sicherheit) und EN 61800-5-2 (Sicherheitsfunktionen elektrischer Antriebssysteme).

#### Reduzierte Geschwindigkeit (sicher begrenzte Geschwindigkeit, SLS)

Sobald ein Signal von einem Sicherheitseingang anliegt, wird die Robotergeschwindigkeit zum Schutz des Bedieners auf die sichere Geschwindigkeit begrenzt. Dabei lassen sich für bis zu vier Zonen unterschiedliche Geschwindigkeiten definieren. Der Bediener kann somit interagieren, während der Roboter sich im Automatikbetrieb, aber mit niedriger Sicherheitsgeschwindigkeit, bewegt.

# Wenn ein Mitarbeiter eine Tür öffnet

MELF∆ SafePlus

Roboters


Sicherheit für Bediener und Gerät auch

bei Tätigkeit in unmittelbarer Nähe des

#### Arbeitsbereichsüberwachung (sicher begrenzte Position, SLP)


Die Funktion überwacht den Bewegungsbereich des Roboters und verhindert, dass der Roboter den durch das Sicherheitssignal aktivierten zulässigen Bereich verlässt. Diese Funktion überwacht den Roboterarm. Verlässt der Roboter oder die montierte Hand den definierten Bereich, wird der Roboter sofort bzw. schon davor gestoppt.

Für unterschiedliche Sicherheitssituationen können unabhängige Bereiche definiert werden.



#### Bearbeitung der Sicherheitslogik

Erweitert die zweikreisigen Sicherheitskanäle auf 8 Ein- und 4 Ausgänge. Die Logik für jeden sicheren E/A ist bearbeitbar, und in Kombination mit der Positionsüberwachungsfunktion kann ein sicheres System ohne Verwendung einer Sicherheits-SPS aufgebaut werden.



#### Sonderfunktionen mit GOT-Bedienterminals und der iQ Platform

#### **Gemeinsame Speichererweiterung**

Effizientere Überwachungs- und Wartungsfunktionen durch den Einsatz eines GOT (Anzeigeeinheit) als Mensch-Maschine-Interface (HMI).

- Der Roboter kann auch ohne Teaching Box über das GOT gesteuert werden
- Aktuelle Positionsdaten des Roboters, Fehlermeldungen und andere Daten können komfortabel über das GOT angezeigt werden
- Verbindung über nur ein Ethernet-Kabel und direkter Zugriff auf die Steuerung
- Es können 8192 Ein- und Ausgänge über die Ethernet-Verbindung ausgetauscht werden








Jog-/Handmenüanzeige

Anzeigemenü der aktuellen Position









Menü zur Anzeige des Stroms und Lastfaktors

Menü zur Überwachung der Wartungsintervalle

Menü zur Handbuch-/Videoanzeige

#### Direkte Befehlsausführung durch SPS

Die Roboter können direkt durch ein Ablaufprogramm der SPS gesteuert werden.

- Die Steuerung des Systems kann über eine einzige SPS erfolgen.
- Systemspezifikationen können direkt über die SPS geändert werden.
- Direkte Ausführung von Fehlerdiagnosen.
- Simples Anfahren von vorher eingelernten Positionen über SPS-Programm.
- Kein Roboterprogramm erforderlich.



	Details
Betrieb	Bewegung mit Gelenk-Interpolation
Detilen	Bewegung mit Linear-Interpolation
	Festgelegte Übersteuerung
	Festgelegte Beschleunigungs-/Bremszeit
Steuerung der Roboterbe-	Festgelegte Geschwindigkeit
wegung	Werkzeugeinstellungen
	Festgelegte Zusatzbewegung
	Handgreifer öffnen/schließen

#### Spezielle Roboter f ür Anwendungen in der Pharma- und Lebensmittelindustrie

Diese Robotermodelle sind äußerst widerstandsfähig gegen aggressive chemische Reinigungsmittel und verfügen über eine FDA-konforme chemikalienbeständige Beschichtung und fortschrittliche Dichtungen, wodurch sie sich ideal für die Lebensmittel- und Pharmaproduktion eignen.

Sie können in mit Wasserstoffperoxidgas sterilisierten Umgebungen betrieben werden und halten der Reinigung mit Wasserstoffperoxidwasser, Ethanol und Isopropylalkohol stand.

Darüber hinaus verwenden sie NSF H1-zertifiziertes Schmiermittel in den Gelenken, was Sicherheit und Zuverlässigkeit in Lebensmittel- und Getränkeanwendungen gewährleistet.

Die Korrosionsbeständigkeit wurde durch die Verwendung eines Werkzeugflansches aus Edelstahl verbessert

Die speziellen äußeren Schrauben der Roboter-Oberfläche sind aus Edelstahl gefertigt, um Korrosion zu widerstehen und die Ansammlung von Flüssigkeiten zu verhindern









	Modelle mit chemikalienbeständiger Beschichtung	Modelle mit H1-Fett für Lebensmittelmaschinen
H1-Fett wird auf die Dichtungen aufgetragen		RV-4FR(L)M-D-S50
Edelstahlmaterialien		RV-7FR(L)M-D-S50
Spezielle Sechskantflanschschrauben	RV-4FR(L)M-D-S107 RV-7FR(L)M-D-S107 RH-6FRHxxyyM-D-S48	RV-13FR(L)M-D-S50 RV-20RM-D-S50 RH-6FRHxxyyM-D-S49 RH-12FRHxxyyM-D-S49 RH-20FRHxxyyM-D-S49
Chemikalienbeständige Beschichtung und Dichtungen		-
Chemikalienbeständigkeit		-

#### Industrieroboter RV-2FR(B)/RV-2FRL(B)



RV-2FR(B)

#### Die Vertikal-Knickarmroboter RV-2FR(B)/RV-2FRL(B)

Die kompakten und leichten Roboter RV-2FR(B)/RV-2FRL(B) lassen sich nahtlos in verschiedene Automatisierungssysteme integrieren. Durch die außergewöhnliche Beweglichkeit und den großen Arbeitsbereich ist der Roboter optimal für Anwendungen auf engstem Raum, wie Montage, Bestückung, Palettieren, Sortieren und Verkleben, geeignet. Schon das Basismodell ist mit einem voll ausgestatteten Steuergerät oder als SPS-Roboter für die Integration in die iQ Platform erhältlich.


#### **Besondere Merkmale:**

- 2 unterschiedliche Armlängen mit 504 mm und 649 mm
- Nur 19/21 kg Gewicht und extrem kompakt
- Höchste Flexibilität
- Boden-, Wand- und Deckenmontage möglich
- Wiederholgenauigkeit von ±0,02 mm
- \* Kompatibel mit FR Plus und die MELFA High Drive Funktion kann aktiviert werden


			Daten				
Merkmale/Funktionen			RV-2FR-D/ RV-2FR-R	RV-2FRB-D-S25/ RV-2FRB-R-S25	RV-2FRL-D-S25/ RV-2FRL-R-S25	RV-2FRLB-D-S25/ RV-2FRLB-R-S25	
Freiheitsgrade (Anzahl d	er Achsen)		6				
Montage			Boden-, Wand- oder De	ckenmontage möglich			
Konstruktion			Vertikal-Knickarm				
Antriebssystem			AC-Servo-Achsen J1, J4, J6: nicht gebremst	AC-Servo (alle Achsen mit Bremse)	AC-Servo-Achsen J1, J4, J6: nicht gebremst	AC-Servo (alle Achse mit Bremse)	
Positionserkennung			Absolut-Encoder				
Tragkraft	Nennwert Maximalwert	kg	2 3				
Reichweitenradius (bis z	um Drehpunkt der J5-Achse)	mm	504		649		
	Körper (J1)		480 (-240-240)				
	Schulter (J2)		240 (-120–120)		237 (-117–120)		
	Ellbogen (J3)		160 (0–160)		,		
Bewegungsbereich	Unterarmdrehung (J4)	Grad	400 (-200–200)				
	Handgelenkneigung (J5)		240 (-120–120)				
	Handgelenkdrehung (J6)		720 (-360–360)				
	Körper (J1)		300		225		
	Schulter (J2)		150		105		
Maximalgaaahuin	Ellbogen (J3)	Grad/s	300		165		
Maximalgeschwin- digkeit	Unterarmdrehung (J4)		450		412		
3	Handgelenkneigung (J5)		450				
	Handgelenkdrehung (J6)		720				
Resultierende Maximalq		mm/s			4200		
Zykluszeit (25 x 300 x 25 mm mit 1		S	0,6		0,7		
Wiederholgenauigkeit bei der Positionierung	,	mm	±0,02				
Umgebungstemperatur		°C	0-40				
Gewicht		kg	19		21		
	Unterarmdrehung (J4)		4,17				
Nennmomente	Handgelenkneigung (J5)	Nm	4,17				
	Handgelenkdrehung (J6)		2,45				
	Unterarmdrehung (J4)		0,18 (0,27)				
Nennträgheitsmoment	Handgelenkneigung (J5)	kgm²	0,18 (0,27)				
Handgelenkdrehung (J6)		0,04 (0,1)					
Werkzeugverkabelung			4 Eingänge/4 Ausgänge				
Pneumatikschläuche für	•		Ø 4x4 (vom Sockel bis z	um Greiferbereich)			
Pneumatikversorgungsd	ruck	мРа	a 0,5 ±10 %				
Greiferflansch			ISO 9409-1-31.5				
Schutzart			IP30				
Robotersteuergerät			CR860-D/CR800-R + R				
Bestellangaben		ArtNr.	313052/ 314029	313053/ 314030	313054/ 314031	313085/ 314032	

#### Roboterarme RV-2FR(L)(B)

RV-2FR(B)



RV-2FRL(B)



#### **Industrieroboter RV-4FRLM**



RV-4FRLM

#### Die Vertikal-Knickarmroboter **RV-4FRLM**

Die Roboter der RV-4 FR-Serie sind zur einfachen Integration in bestehende Arbeitszellen oder in innovative und kompakte Applikationen entworfen worden. Merkmale wie die direkte Steuerung über lokale Ein- und Ausgänge ermöglichen es dem Roboter, direkt mit Sensoren und Aktoren zu interagieren, was den Systemaufbau beschleunigt und vereinfacht. Das neue, innovative Design ermöglicht ein Höchstmaß an Flexibilität, so dass der Roboter seinen Arbeitsbereich erweitern kann, um schneller und flexibler zu arbeiten.

#### **Besondere Merkmale:**


- Schlanke Bauform
- Schutzart IP67
- Innen verlegte Kabel und Luftschläuche
- Verlängerte Wartungsintervalle
- 4 kg Nominal- und Maximaltragkraft
- \* Kompatibel mit FR Plus und die MELFA High Drive Funktion kann aktiviert werden

Merkmale/Funktionen			Daten	
Werkmale/FullKtionen			RV-4FRLM-D	RV-4FRLM-R
Freiheitsgrade (Anzahl de	r Achsen)		6	
Montage			Boden-, Wand- oder Deckenm J1-Achse)	nontage möglich (Wandmontage mit Einschränkung in de
Konstruktion			Vertikal-Knickarm	
Antriebssystem			AC-Servo (alle Achsen mit Bre	emse)
Positionserkennung			Absolut-Encoder	
Tragkraft	Maximalwert	kg	4	
Reichweitenradius (bis zu	m Drehpunkt der J5-Achse)	mm	649	
	Körper (J1)		480 (±240)	
	Schulter (J2)		240 (-120-120)	
Dawagungaharaiah	Ellbogen (J3)	Grad	164 (0-164)	
Bewegungsbereich	Unterarmdrehung (J4)	Grau	400 (±200)	
	Handgelenkneigung (J5)		240 (-120-120)	
	Handgelenkdrehung (J6)	_	720 (±360)	
	Körper (J1)		420	
	Schulter (J2)	_	336	
	Ellbogen (J3)	Grad/s	250	
Maximalgeschwindigkeit	Unterarmdrehung (J4)		540	
	Handgelenkneigung (J5)		623	
	Handgelenkdrehung (J6)		720	
Resultierende Maximalges		mm/s	9048	
Zykluszeit (25 x 300 x 25 mm mit 1 l		S		
Wiederholgenauigkeit bei	der Positionierung	mm	±0,02	
Umgebungstemperatur	-	°C	0-40	
Gewicht		kg	41	
	Unterarmdrehung (J4)		6,66	
Nennmomente	Handgelenkneigung (J5)	Nm	6,66	
	Handgelenkdrehung (J6)		3,96	
	Unterarmdrehung (J4)		0,20	
Nennträgheitsmoment	Handgelenkneigung (J5)	kgm²	0,20	
	Handgelenkdrehung (J6)		0,10	
Werkzeugverkabelung			8 Eingänge/8 Ausgänge	
Pneumatikschläuche für V	Verkzeuge		Ø 6x2 zum Anschluss des Rob	ooters (Ø4x8 vom Sockel bis zum Unterarm)
Pneumatikversorgungsdru	uck	MPa	0,54 (bei Bedarf als Überdruc	k)
Greiferflansch			ISO 9409-1-31.5	
Schutzart			IP67	
Robotersteuergerät			CR800-D	CR800-R + R16RTCPU
Dantallananahan	IP67 Model	At . 1.1	313089	314056
Bestellangaben	IP40 Model	ArtNr.	313088	314055

Kontaktieren Sie für weitere Informationen über ESD-, ATEX- und Reinraummodelle Ihren Mitsubishi Electric-Vertriebspartner. Weitere Modelle ohne das serienmäßige 5-m-Leistungs- und Steuerkabel sind erhältlich.

#### **Roboterarme RV-4FRLM**

RV-4FRL



Maße: mm

#### Industrieroboter RV-7FRM/7FRLM/7FRLLM



RV-7FRI M

#### Die Vertikal-Knickarmroboter RV-7FRM/7FRLM/7FRLLM

Der Roboter RV-7FRM, mit einer nominalen und maximalen Tragkraft von 7 kg, setzt neue Maßstäbe hinsichtlich Geschwindigkeit, Flexibilität, einfacher Integration und leicht verständlicher Programmierung. Für einen optimalen Aktionsradius ist der Roboter in drei Ausführungen mit Reichweiten von 713 mm bis 1503 mm erhältlich. Ethernet, USB, Transportbandverfolgung, die Möglichkeit zum Anschluss einer Kamera und zur Anbindung von Zusatzachsen gehören zur Standardausstattung aller MELFA-Roboter-Serien.


#### **Besondere Merkmale:**

- Zykluszeit von nur 0,32 s (RV-7FRM) für einen 12-Zoll-Zyklus
- Enorm verbesserte Beweglichkeit der Achsen J1 und J4 für einen größeren Arbeitsbereich
- Innen verlegte Kabel
- Schutzart IP67
- Reichweitenradius von bis zu 1503 mm (RV-7FRLLM)
- \* Kompatibel mit FR Plus und die MELFA High Drive Funktion kann aktiviert werden

			Daten		
Merkmale/Funktionen			RV-7FRM-D/ RV-7FRM-R	RV-7FRLM-D/ RV-7FRLM-R	RV-7FRLLM-D RV-7FRLLM-R
Freiheitsgrade (Anzahl de	r Achsen)		6		6 (Super-Langarm)
Montage			Boden-, Wand- oder Dec	kenmontage möglich (Wandmon	tage mit Einschränkung in der J1-Achse)
Konstruktion			Vertikal-Knickarm		
Antriebssystem			AC-Servo (alle Achsen m Bremse)	iit	
Positionserkennung			Absolut-Encoder		
Tragkraft	Maximalwert	kg	7		
Reichweitenradius (bis zu	m Drehpunkt der J5-Achse)	mm	713	908	1503
	Körper (J1)		480 (±240)		380 (±190)
	Schulter (J2)		240 (-115-125)	240 (-110-130)	240 (-90-150)
D	Ellbogen (J3)	0 1	156 (0-156)	162 (0-162)	167,5 (-10-157,5)
Bewegungsbereich	Unterarmdrehung (J4)	Grad	400 (±200)		
	Handgelenkneigung (J5)		240 (-120-120)		
	Handgelenkdrehung (J6)		720 (±360)		
	Körper (J1)		360	288	234
	Schulter (J2)		401	321	164
	Ellbogen (J3)		450	360	219
Maximalgeschwindigkeit	Unterarmdrehung (J4)	Grad/s	337		375
	Handgelenkneigung (J5)		450		
	Handgelenkdrehung (J6)		720		
Resultierende Maximalge	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	mm/s		10977	15300
Zykluszeit (25 x 300 x 25	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	S S		0,35	0.63
Wiederholgenauigkeit bei				0,00	·
nierung	doi i doitio	mm	±0,02		±0,06
Umgebungstemperatur		°C	0-40		
Gewicht		kg	65	67	130
	Unterarmdrehung (J4)		16,2		
Nennmomente	Handgelenkneigung (J5)	Nm	16,2		
	Handgelenkdrehung (J6)		6,86		
	Unterarmdrehung (J4)		0,45		
Nennträgheitsmoment	Handgelenkneigung (J5)	kgm²			
	Handgelenkdrehung (J6)		0,10		
Werkzeugverkabelung			8 Eingänge/8 Ausgänge		
Pneumatikschläuche für V	•			s Roboters (Ø4x8 vom Sockel bis	zum Unterarm)
Pneumatikversorgungsdri Craiforflangeh	JCK	МРа	0,54 (bei Bedarf als Über	raruck)	
Greiferflansch Schutzart			ISO 9409-1-31.5 IP67		
				COTODU	
Robotersteuergerät			CR800-D/CR800-R + R1		
Bestellangaben	IP67 Model	ArtNr.	313091/ 314058	313093/ 314060	313095/ 314062
Doctonungasten	IP40 Model	ALC:NI.	313090/ 314057	313092/ 314059	313094/ 314061

Kontaktieren Sie für weitere Informationen über ESD-, ATEX- und Reinraummodelle Ihren Mitsubishi Electric-Vertriebspartner. Weitere Modelle ohne das serienmäßige 5-m-Leistungs- und Steuerkabel sind erhältlich.

#### **Roboterarme RV-7FRM/7FRLM/7FRLLM**



#### Industrieroboter RV-13FRM/RV-13FRLM/RV-20FRM



RV-20FRM

#### Die Vertikal-Knickarmroboter RV-13FRM/RV-13FRLM/RV-20FRM

Die Hochleistungsroboter RV-13 und RV-20 sind speziell zur Handhabung schwerer Lasten geeignet. Durch den kompakten und schlanken Armaufbau lässt sich ein größerer Bewegungsbereich realisieren. Die Modelle für die iQ Platform verfügen über eine Anti-Kollisions-Funktion, die Zusammenstöße nah nebeneinander arbeitender Roboter verhindert.


#### **Besondere Merkmale:**

- Innen verlegte Kabel und Luftschläuche durch den Roboterarm
- Neue Getriebe für ruhige und präzise Positionierung und Bewegung
- Maximale Tragkraft von 20 kg (RV-20FRM)
- Schutzart IP67 als Standard
- \* Kompatibel mit FR Plus und die MELFA High Drive Funktion kann aktiviert werden

			Daten					
Merkmale/Funktionen			RV-13FRM-D RV-13FRM-R	RV-13FRLM-D RV-13FRLM-R	RV-20FRM-D RV-20FRM-R			
Freiheitsgrade (Anzahl de	r Achsen)		6					
Montage				Deckenmontage möglich nschränkung in der J1-Achse)				
Konstruktion			Vertikal-Knickarm					
Antriebssystem			AC-Servo (alle Achsen	ı mit Bremse)				
Positionserkennung			Absolut-Encoder					
Trockroft	Nennwert	ka	12		15			
Tragkraft	Maximalwert	kg	13		20			
Reichweitenradius (bis zu	m Drehpunkt der J5-Achse)	mm	1094	1388	1094			
	Körper (J1)		380 (±190)					
	Schulter (J2)		240 (-90–150)					
	Ellbogen (J3)		167,5 (-10–157,5)					
Bewegungsbereich	Unterarmdrehung (J4)	Grad	400 (±200)					
	Handgelenkneigung (J5)		240 (-120–120)					
	Handgelenkdrehung (J6)		720 (±360)					
	Körper (J1)		290	234	110			
	Schulter (J2)		234	164	110			
Maximalgeschwindigkeit	Ellbogen (J3)		312	219	110			
	Unterarmdrehung (J4)	Grad/s	375	213	124			
	Handgelenkneigung (J5)		375		125			
	0 0 0 0		720		360			
Danishiananda Massinadas	Handgelenkdrehung (J6)	/-		0700	4200			
Resultierende Maximalge Zykluszeit (25 x 300 x 25	•	mm/s		9700 0,68	0.70			
Wiederholgenauigkeit bei	· /	mm		0,00	0,70			
	uer rositionierung		,					
Jmgebungstemperatur		°C		400	400			
Gewicht		kg	120	130	120			
Nanamamant-	Unterarmdrehung (J4)	A1.	19,3		49,0			
Nennmomente	Handgelenkneigung (J5)	Nm	19,3 11		49,0			
	Handgelenkdrehung (J6) Unterarmdrehung (J4)		0,47		1,40			
Nennträgheitsmoment (	Handgelenkneigung (J5)	kgm²			1,40			
vonintragnonomonicin	Handgelenkdrehung (J6)	Kyiii	0.14		1,40			
Werkzeugverkabelung	agoroma. snang (00)		8 Eingänge/8 Ausgäng	je				
Pneumatikschläuche für V	Verkzeuge		Primär: Ø 6x2, sekund	•				
Pneumatikversorgungsdr		MPa	0,54 (bei Bedarf als Ü					
Greiferflansch			ISO 9409-1-40					
Schutzart			IP67					
Robotersteuergerät			CR800-D/CR800-R +	R16RTCPU				
Bestellangaben	IP67 Model	ArtNr.	313097/ 314064	313099/ 314066	312663/ 314068			
restellallyabell	IP40 Model	ALL-INI.	313096/ 314063	313098/ 314065	313100/ 314067			

Kontaktieren Sie für weitere Informationen über ESD-, ATEX- und Reinraummodelle Ihren Mitsubishi Electric-Vertriebspartner. Weitere Modelle ohne das serienmäßige 5-m-Leistungs- und Steuerkabel sind erhältlich.

#### Roboterarme RV-13FRM/RV-13FRLM/RV-20FRM



Maße: mm

#### Variable Abmessungen

Robotermodell	Α	В	C	D	E	F	G	H	J	K
RV-13FRM/20FRM	550	R964	R280	410	R554	1004	1191	1414	R410	R1094
RV-13FRLM	690	R1258	R328	565	R693	1143	1416	1708	R458	R1388

#### Industrieroboter RV-35FR/50FR/80FR



RV-35FR/50FR/80FR

# Roboter mit hoher Tragkraft RV-35FR/50FR/80FR

Diese Roboter mit Tragkräften von 35 kg bis 80 kg eignen sich für Anwendungen, die höhere Traglasten und größere Reichweiten erfordern wie die CNC-Maschinenbeschickung, die Handhabung großer Teile, Palettierung und Endverpackung.


#### **Besondere Merkmale:**

- Die Langarmausführungen der Roboter mit einer Reichweite von bis zu 2100 mm können weiter auseinander stehen und sie ermöglichen die Handhabung größerer Teile und Prozesse.
- Mehrere Schutzarten und IP67 für verschiedene Anwendungsanforderungen
- Nahtlose Integrierbarkeit in die Mitsubishi Electric-Automatisierungswelt

			Daten				
Merkmale/Funktionen			RV-35FRM-D/ RV-35FRM-R <sup>1</sup>	RV-50FRM-D/ RV-50FRM-R <sup>1</sup>	RV-80FRM-D/ RV-80FRM-R <sup>1</sup>		
Freiheitsgrade (Anzahl de	r Achsen)		6				
Montage			Boden				
Konstruktion			Vertikal-Knickarm				
Antriebssystem			AC-Servo (alle Achsen	mit Bremse)			
Positionserkennung			Absolut-Encoder				
Tragkraft		kg	35	50	80		
Reichweitenradius (bis zu	m Drehpunkt der J5-Achse)	mm	2100				
	Körper (J1)		360 (±180)				
	Schulter (J2)		245 (-105-140)				
Bewegungsbereich	Ellbogen (J3)	Grad	290 (-135-155)				
	Unterarmdrehung (J4)	Grad	720 (±360)				
	Handgelenkneigung (J5)		290 (±145)				
	Handgelenkdrehung (J6)		900 (±450)				
	Körper (J1)	Grad/s	185	180	180		
	Schulter (J2)		180	180	180		
	Ellbogen (J3)		185	185	160		
Maximalgeschwindigkeit	Unterarmdrehung (J4)		260	260	185		
	Handgelenkneigung (J5)		260	260	165		
	Handgelenkdrehung (J6)		360	360	280		
Resultierende Maximalge	schwindigkeit	mm/s	13400	13400	12700		
Wiederholgenauigkeit bei	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	mm	±0,06				
Umgebungstemperatur		°C	0-45				
Gewicht		kg	560				
	Unterarmdrehung (J4)		210	210	336		
Nennmomente	Handgelenkneigung (J5)	Nm	210	210	336		
	Handgelenkdrehung (J6)		130	130	194		
	Unterarmdrehung (J4)		19,6	28	34		
Nennträgheitsmoment	Handgelenkneigung (J5)	kgm²	19,6	28	34		
	Handgelenkdrehung (J6)		7,7	11	13,7		
Werkzeugverkabelung			12 Eingangspunkte/8 Ausgangspunkte/LAN x 1 (Kategorie 5e)				
Pneumatikschläuche für V			Ø 10x2				
Pneumatikversorgungsdri	uck	MPa	Max. 0,49				
Schutzart			IP65/IP67				
Robotersteuergerät			CR860-D/CR860-R + I	R16RTCPU			
Bestellangaben		ArtNr.	701530/ 703712	701531/ 703713	701602/ 703714		

#### Roboterarme RV-35FR/50FR/80FR

#### RV-35FR/50FR/80FR



1. Die Haltung in der Seitenansicht

Die folgende Abbildung zeigt einen Roboter an der Position: J1=0°,J2=0°,J3=90°,J4=0°,J5=0°,J6=0°

- 2. ^1)Begrenzung des Arbeitsbereichs für die Rückfläche: Ist der Winkel der J-Achse J1<=- $137^{\circ}$  oder + $137^{\circ}$ <=J1, dann ist der Betrieb der J2-Achse auf J2<=+ $127^{\circ}$  begrenzt.
- 3. \*2) Bereich, in den Punkt P nicht bewegt werden kann Punkt P kann nicht in diesen Bereich bewegt werden. Diese Begrenzung gilt bei Auslieferung ab Werk, kann aber durch den Parameter MELTEXS aufgehoben werden.

#### Kollaborative Roboter MELFA ASSISTA RV-5AS-D



#### Die kollaborativen Roboter **RV-5AS-D**

MELFA ASSISTA erfordert keine besonderen Kenntnisse oder Fachwissen.

Moderne Sicherheitstechnik ermöglicht es Menschen, mit Robotern in Fertigungsprozessen zusammenzuarbeiten und sich den Arbeitsbereich zu teilen.

#### **Besondere Merkmale:**

- Einfacher und flexibler
- Einfache Steuerung
- Einfache visuelle Programmierung
- Einfache Anbringung


RV-5AS-D

Merkmale/Funktionen			Daten	
WEIKINGIE/FUNKTIONEN			RV-5AS-D	RV-5AS-D-S01
Freiheitsgrade (Anzahl de	r Achsen)		6	
Montage			Boden- oder Deckenmontage möglich	h
Konstruktion			Vertikal-Knickarm	
Antriebssystem			AC-Servo (alle Achsen mit Bremse)	
Positionserkennung			Absolut-Encoder	
Tragkraft	Maximalwert	kg	5	
Reichweitenradius (bis zu	m Drehpunkt der J5-Achse)	mm	910	
	Körper (J1)		±240	
	Schulter (J2)		±148	
Dawagungaharaiah	Ellbogen (J3)	Crad	±150	
Bewegungsbereich	Unterarmdrehung (J4)	Grad	±200	
	Handgelenkneigung (J5)		±120	
	Handgelenkdrehung (J6)		±200	
	Körper (J1)		124 (59,6)	
	Schulter (J2)		124 (34,0)	
	Ellbogen (J3)		124 (34,0)	
Maximalgeschwindigkeit	Unterarmdrehung (J4)	Grad/s	297 (142)	
	Handgelenkneigung (J5)		356 (215)	
	Handgelenkdrehung (J6)		360	
Resultierende Maximal- geschwindigkeit	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	mm/s	1000	
Wiederholgenauigkeit bei der Positionierung		mm	±0,03	±0,05
Umgebungstemperatur		°C	0-40	
Gewicht		kg	32	
	Unterarmdrehung (J4)		12,8	
Nennmomente	Handgelenkneigung (J5)	Nm	12,8	
	Handgelenkdrehung (J6)		4,9	
	Unterarmdrehung (J4)		0,34	
Nennträgheitsmoment	Handgelenkneigung (J5)	kgm²		
	Handgelenkdrehung (J6)		0,10	
			Mechanische Schnittstelle: 2 Eingäng	ge/4 Ausgänge
Werkzeugverkabelung			Unterarm: 6 Eingänge/0 Ausgänge	
			Basis: 0 Eingänge/4 Ausgänge	
Pneumatikschläuche für \			Primär: Ø 6×2, sekundär: Ø 4×4	
Pneumatikversorgungsdr	UCK	MPa	0,54	
Greiferflansch Schutzart/Umgebung			ISO 9409-1-40 IP54/ISO Klasse 5	Lebensmitteltaugliches Schmierfett H1 in allen Getrieben und Gelenken, Sechs-
Robotersteuergerät			CR800-D	kantschrauben aus rostfreiem Stahl
Bestellangaben		ArtNr.	502852	502313


#### **Roboterarme RV-5AS-D**


RV-5AS-D





\*2) Die Tiefe, in der die Schraube angezogen wird, ist 7,5 bis 8 mm.





\*1) Begrenzung des vorderen Arbeitsbereichs: Ist der Winkel von J1:  $-62^{\circ} \le J1 \le +207^{\circ}$  oder J1  $\le -153^{\circ}$ , dann ist J2 auf  $-96^{\circ} \le J2$  begrenzt. Ist der Winkel von J1:  $+42^{\circ} \le J1$  oder J1  $\le -144^{\circ}$ , dann ist J2 auf J2  $\le +96^{\circ}$  begrenzt. Ist der Winkel von J2:  $J2 \le -95^{\circ}$ , dann ist J3 auf J3  $\le +146^{\circ}$  begrenzt. Ist der Winkel von J2:  $J2 \le +30^{\circ}$ , dann ist J3 auf  $-146^{\circ} \le J3$  begrenzt.

Maße: mm

#### **Industrieroboter RV-8CRL/12CRL**



#### Der Vertikal-Knickarmroboter **RV-8CRL und RV-12CRL**

Neben einem schlanken, kompakten Äußeren und einer kleinen Roboterbasis zeichnet sich seine Bauform durch minimale überstehende Komponenten an der Vorderseite, der Rückseite und den Seiten aus. Somit verringert sich im Betrieb die Gefahr unerwünschter Kontakte mit umliegenden Einrichtungen. Dadurch ist der Roboter ideal für die Integration in Automatisierungszellen und Fertigungsanlagen geeignet.


#### **Besondere Merkmale:**

- Kompakte und funktionale Bauform
- Hohes zulässiges Moment und zulässiges Trägheitsmoment für Beispielsweise große Greifer.
- Erweiterter effektiver Arbeitsbereich
- Riemenlose Koaxialantriebe in den meisten Axen
- Intern verlegte Kabel und Schläuche
- Keine Backup-Batterie
- Schutzart IP65
- E/A-Optionskarte 2D-TZ378 mit 32 Eingängen/32 Ausgängen ist bereits integriert


			Daten	
Merkmale/Funktionen			RV-8CRL-D-S15	RV-12CRL-D-S15
Freiheitsgrade (Anzahl der	Achsen)		6	
Montage			Boden-, Wand- oder Deckenmontage möglich (Wandmontage mit Einschränkung in der J1-Achse)	Boden- oder Deckenmontage möglich
Konstruktion			Vertikal-Knickarm	
Antriebssystem			AC-Servo (alle Achsen mit Bremse)	
Positionserkennung			Absolut-Encoder	
Tragkraft	Maximalwert	kg	8	12
Reichweitenradius (bis zur	m Drehpunkt der J5-Achse)	mm	931	1504
	Körper (J1)		±170	±170
	Schulter (J2)		±110	-90–150
	Ellbogen (J3)	0 .	0-165	0-170
Bewegungsbereich	Unterarmdrehung (J4)	Grad	±200	±190
	Handgelenkneigung (J5)		±120	±120
	Handgelenkdrehung (J6)		±360	±360
	Körper (J1)	- Grad/s -	288	270
Maximalgeschwindigkeit	Schulter (J2)		321	253
	Ellbogen (J3)		360	290
	Unterarmdrehung (J4)		337	487
	Handgelenkneigung (J5)		450	480
	Handgelenkdrehung (J6)		720	780
Resultierende Maximalges	• • • • • •	mm/e	10500	10500
Zykluszeit (25 x 300 x 25 l			0,44	0.38
Niederholgenauigkeit bei	,		±0,02	±0.04
Jmgebungstemperatur	dor r controlliorang		0-40	0-40
Gewicht		kg		110
	Unterarmdrehung (J4)	9	16,2	26.5
Vennmomente	Handgelenkneigung (J5)	Nm	16.2	26.5
	Handgelenkdrehung (J6)		6,86	11
	Unterarmdrehung (J4)		0,45	0.9
Vennträgheitsmoment	Handgelenkneigung (J5)	kgm²	•	0.9
	Handgelenkdrehung (J6)		0,10	0.3
Verkzeugverkabelung			15 Pins, D-Sub	15-pins x2
Pneumatikschläuche für W	/erkzeuge		Ø 6x2	Ø 6x2, Ø 8x1
Pneumatikversorgungsdru		MPa	0,54	
Greiferflansch			ISO 9409-1-40	
Schutzart			IP65	
Robotersteuergerät			CR800-D	
Poetallangeh		Aut No	402700	710760
Bestellangaben		ArtNr.	492799	713769


#### Roboterarme RV-8CRL/RV-12CRL


**RV-8CRL** 














#### **Industrieroboter RH-1FRHR**



#### SCARA-Roboter für Überkopfmontage

Durch seine besonders kompakte Baugröße und die Möglichkeit zur Montage über der Anwendung nimmt der RH-1FRHR keinen nennenswerten Platz in unmittelbarer Nähe des Installationsorts in Anspruch. Arbeitszellen können deshalb kleiner ausgelegt werden.

RH-1FRHR5515 ist ein Hochgeschwindigkeits-Roboter für die Handhabung kleiner Teile bis zu 1 kg. Bis zu 150 Picks pro Minute inklusive Transportbandverfolgung und Greifzeiten sind möglich.

#### **Besondere Merkmale:**


- 4-achsiger Hochgeschwindigkeits-Roboter für kürzeste "Pick-and-Place"-Zyklen (Zykluszeit von nur 0,28 s)
- Bis zu 150 Picks pro Minute inklusive Transportbandverfolgung und Greifzeiten
- Platzsparende und flexible Instal-
- Optional mit integriertem Vakuumventil und Faltenbalg für höchste Ansprüche in pharmazeutischen Anwendungen oder in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie

/			Daten				
Merkmale/Funktionen			RH-1FRHR5515-D	RH-1FRHR5515-R			
Freiheitsgrade (Anzahl de	r Achsen)		4				
Montage			Boden-, Wand- oder Deckenmo	ntage möglich			
Konstruktion			Horizontal-Knickarm				
Antriebssystem			AC-Servo				
Positionserkennung			Absolut-Encoder				
Bremse			Achsen J1, J2, J4: ohne Bremse	e; Achse J3: mit Bremse			
Tunalmaft	Nennwert	len	1				
Tragkraft	Maximalwert	kg	3				
Maximale Reichweite		mm	550				
	J1	Grad	±177				
Bewegungsbereich	J2	Grad	±145				
Dewegungsbereich	J3 (Z)	mm	150				
	J4 (Θ Achse)	Grad	±360				
J1		Grad/s	,				
Maximalgeschwindigkeit	J2	Grad/s	720				
Maximalyeschwindigkeit	J3 (Z)	mm/s	765				
	J4 (Θ Achse)	Grad/s	3000				
Resultierende Maximalges			6267				
Zykluszeit (25 x 300 x 25		S	0,28				
Nennträgheitsmoment	Nennwert	kgm²	0,005				
	Maximalwert		0,005				
Wiederholgenauigkeit	X-, Y-Richtung		±0,012				
bei der Positionierung	J3 (Z-Richtung)		±0,01				
	J4 (Θ Achse)		±0,004				
Umgebungstemperatur		°C	0-40				
Gewicht		kg	49				
Werkzeugverkabelung			Hand: 8 Eingänge/8 Ausgänge, 8 Signalkabel				
Pneumatikschläuche für V	•		Primär: Ø 6x2 (sekundär: Ø 4x8				
Pneumatikversorgungsdru	ıck	MPa	MPa 5 ±10 % für Pneumatik am Greifer				
Schutzart			IP20 (IP65/IS0-Klasse 5 mit zusätzlichem Faltenbalg)				
Robotersteuergerät			CR800-D	CR800-R + R16RTCPU			
Bestellangaben		ArtNr.	312997	313661			

Weitere Modelle ohne das serienmäßige 5-m-Leistungs- und Steuerkabel sind erhältlich.

#### **Roboterarme RH-1FRHR**

RH-1FRHR



Maße: mm

#### **Industrieroboter RH-3FRHR**



RH-3FRHR

#### Die SCARA-Roboter RH-3FRHR

Durch seine besonders kompakte Baugröße und die Möglichkeit zur Montage über der Anwendung nimmt der RH-3FRHR keinen nennenswerten Platz in unmittelbarer Nähe des Installationsorts in Anspruch. Arbeitszellen können deshalb kleiner ausgelegt werden. Sein Arbeitsbereich umfasst dabei einen Vollkreiszylinder mit 700 mm Durchmesser und 150 mm Höhe. Innerhalb dieses Bereichs kann er jeden Punkt mit einer Wiederholgenauigkeit von ±0,01 mm anfahren - und das wenn nötig mit einem maximalen Gewicht von bis zu 3 kg.

#### **Besondere Merkmale:**


- Geringster Platzbedarf durch Überkopfmontage
- Nur 24 kg Gewicht
- Zykluszeit von nur 0,32 s
- Hohe Stabilität durch kompakte Bauform
- Innen verlegte Pneumatikschläuche und Signalkabel

Maylymala/Funktianan			Daten				
Merkmale/Funktionen			RH-3FRHR3515-D-S25	RH-3FRHR3515-R-S25			
Freiheitsgrade (Anzahl der Achser	1)		4				
Montage			Überkopf				
Konstruktion			Horizontal-Knickarm				
Antriebssystem			AC-Servo				
Positionserkennung			Absolut-Encoder				
Bremse			Achsen J1, J2, J4: ohne Bremse; Ad	chse J3: mit Bremse			
Tragkraft	Nennwert	kg	1				
Hagkiait	Maximalwert	Ny	3				
Maximale Reichweite	Arm 1 + Arm 2	mm	350				
	J1	Grad	450 (±225)				
Bewegungsbereich	J2	Grad	450 (±225)				
Dewegungsbereien	J3 (Z)	mm	150				
	J4 (Θ Achse)	Grad	1440 (±720)				
	J1	Grad/s	672				
Maximalgeschwindigkeit	J2	Grad/s					
Waxiiiaigeseliwiiaigkeli	J3 (Z)	mm/s	1500				
	J4 (Θ Achse)	Grad/s	3146				
Resultierende Maximalgeschwindigkeit		mm/s	6267 (J1, J2)				
Zykluszeit (25 x 300 x 25 mm mit	1 kg Last)	S	0,32				
Nennträgheitsmoment	Nennwert	kgm²	0,005				
Womitagnortomoni	Maximalwert		0,05				
Wiederholgenauigkeit bei der	X-, Y-Richtung		±0,01				
Positionierung	J3 (Z-Richtung)		±0,01				
	J4 (O Achse)		±0,01				
Umgebungstemperatur		°C	0-40				
Gewicht		kg					
Werkzeugverkabelung			8 Eingänge/8 Ausgänge (Option: 8 Ausgänge)/8 Reserveleitungen				
Pneumatikschläuche für Werkzeug	ge		Primär: Ø 6x2 (sekundär: Ø 4x8 optional)				
Pneumatikversorgungsdruck		MPa	5 ±10 % für Pneumatik am Greifer				
Schutzart			IP20				
Robotersteuergerät			CR800-D	CR800-R + R16RTCPU			
Bestellangaben		ArtNr.	312998	314028			

Kontaktieren Sie für weitere Informationen über IP65- und Reinraummodelle Ihren Mitsubishi Electric-Vertriebspartner. Weitere Modelle ohne das serienmäßige 5-m-Leistungs- und Steuerkabel sind erhältlich.

#### ■ Roboterarme RH-3FRHR

RH-3FRHR



#### Industrieroboter RH-FRH





Die SCARA-Roboter RH-FRH

SCARA-Roboter sind aufgrund ihrer kurzen Zykluszeit ideal für das Sortieren, Palettieren und die Montage von Komponenten. Dank der von Mitsubishi Electric neu entwickelten Motoren, der hohen Armsteifheit und der einzigartigen Steuerungstechnologie sind die Roboter der RH-FR-Serie die schnellsten ihrer Klasse.

Die reduzierte Taktzeit von nur 0,29 Sekunden für einen 12-Zoll- Zyklus führt zu einer erhöhten Produktivität und einem verbesserten kontinuierlichen Betrieb.

#### **Besondere Merkmale:**

 Anschlüsse für pneumatische Greifer, Ethernet, USB, Bandverfolgungs-Funktionen, KameraSchnittstelle, Hand-E/As, Zusatzachsensteuerung und eine Schnittstelle für GOT-Bediengeräte.


- Komplett innenliegende Verkabelung mit Durchführung bis Spindelende für Schutz und Sicherheit
- Für den RH-6/12/20FRH gilt der für Industrieanlagen bewährte Schutz nach IP54 (optional IP65)

			Daten							
Merkmale/Funktionen			RH-3FRH5515-D/ RH-3FRH5515-R	RH-6FRH5520N-D/ RH-6FRH5520N-R	RH-12FRH8535N-D/ RH-12FRH8535N-R	RH-20FRH10035N-D/ RH-20FRH10035N-R				
Freiheitsgrade (Anzahl der Achs	sen)		4							
Montage			Bodenmontage							
Konstruktion			Horizontal-Knickarm							
Antriebssystem			AC-Servo							
Positionserkennung			Absolut-Encoder							
Bremse			Achsen J1, J2, J4: ohne Bremse; Achse J3: mit Bremse							
Troglyroft	Nennwert	ka	1	3		5				
Tragkraft	Maximalwert	kg	3	6	12	20				
Maximale Reichweite	Arm 1 + Arm 2	mm	550	550	850	1000				
	J1	Grad	340 (±170)							
Davis and analah	J2	Grad	290 (±145)		306 (±153)					
Bewegungsbereich	J3 (Z)	mm	150	200	350					
	J4 (⊖ Achse)	Grad	720 (±360)							
	J1	Grad/s	400		280					
Maximalgeschwindigkeit	J2	Grad/s	720	670	450					
	J3 (Z)	mm/s	1100	2400	2800	2400				
	J4 (O Achse)	Grad/s	3000	2500	2400	1700				
Resultierende Maximalgeschwi	ndigkeit	mm/s	8300		11350	13283				
Zykluszeit (25 x 300 x 25 mm n	nit max. 2 kg Last)	S	0,51	0,29	0,30	0,36				
Nennträgheitsmoment	Nennwert	kam²	0,005	0,01	0,025	0,065				
Neminagnensmoment	Maximalwert	kgm <sup>2</sup>	0,06	0,12	0,3	1,05				
Mile de de electrone de la late de electrone	X-, Y-Richtung	mm	±0,012		±0,015					
Wiederholgenauigkeit bei der Positionierung	J3 (Z-Richtung)	mm	±0,010							
1 ooitioniorang	J4 (⊖ Achse)	Grad	±0,004		±0,005					
Umgebungstemperatur		°C	0-40							
Gewicht		kg	32	37	69	77				
Werkzeugverkabelung			8 Eingänge/8 Ausgär	nge (20 Adern insgesam	t)					
Pneumatikschläuche für Werkzeuge			Primär: Ø 6x2, sekundär: Ø 4x8							
			5 ±10 % für Pneuma	tik am Greifer						
Schutzart			IP20	IP54 (IP65 mit zusätz	lichem Faltenbalg)					
Robotersteuergerät			CR800-D/CR800-R + R16RTCPU							
Bestellangaben		ArtNr.	312930/ 313651	312985/ 313666	312991/ 313672	312995/ 313676				

 $Kontaktieren Sie für weitere Informationen \"{u}ber ESD- und Reinraummodelle Ihren Mitsubishi Electric-Vertriebspartner. Mitsubishi Electric-Vert$ 

Weitere Modelle ohne das serienmäßige 5-m-Leistungs- und Steuerkabel sind erhältlich.

### Roboterarme RH-FRH




Variable Abmessungen

Robotermodell	А	В	C	D	E	F	G	Н	J
RH-3FRH5515	125	R550	R142	210	R253	220	R174	342	150

Maße: mm

Maße: mm


RH-6FRH



#### Variable Abmessungen

Robotermodell	Α	В	C	D	Е	F	G	Н	J	K	L	M
RH-6FRH5520	325	R550	R191	160	R244	172	R197	337	200	133	798	386

#### RH-12FRH/20FRH



Maße: mm

#### Variable Abmessungen

Robotermodell	A1	A2	В	C	D	E	F	G	Н
RH-12FRH/20FRH8535	525	325	R850	R278	153°	_	1080/1180	350/340	_
RH-20FRH10035	525	475	R1000	R238	153°	240	1080/1180	350/340	R295

#### **Industrieroboter RH-CRH**



RH-3CRH

#### Die SCARA-Roboter RH-CRH

Diese Roboter erweitern das Produktportfolio der SCARA-Roboter von Mitsubishi Electric und sind die ideale Lösung für alle Pick & Place-, Montage- und Bandverfolgungsanwendungen, bei denen eine kosteneffiziente Lösung erforderlich ist. Dank ihrer kompakten Bauform und ihres großen Arbeitsbereichs sind die RH-CRH-Roboter für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Ein Servomotor mit batterielosem Absolut-Encoder gewährleistet eine einfache Wartung und einen problemlosen Betrieb.

#### **Besondere Merkmale:**


- Kompakter, platzsparender Roboterarm
- Leichte Roboterarme
- Hochgeschwindigkeitsbetrieb und hohe Leistung für gesteigerte Produktivität
- Hervorragende Kosten-Nutzen-Bilanz
- Die Option MELFA SafePlus unterstützt Sicherheitsüberwachungsfunktionen und kann die Sicherheitslogik direkt im Robotersteuergerät ohne Einsatz einer Sicherheits-SPS handhaben
- E/A-Optionskarte 2D-TZ378 mit 32 Eingängen/32 Ausgängen ist bereits integriert


			Daten		
Merkmale/Funktionen	Merkinale/Funktionen		RH-3CRH4018-D-S15	RH-6CRH6020-D-S15	RH-6CRH7020-D-S15
Freiheitsgrade (Anzahl der Achsen			4		
Montage			Bodenmontage		
Konstruktion			Horizontal-Knickarm		
Antriebssystem			AC-Servo		
Positionserkennung			Absolut-Encoder		
Bremse			Achsen J1, J2: ohne Brems	se; Achsen J3, J4: mit Bremse	
Tragkraft	Nennwert	kg	1	2	
Haykiait	Maximalwert	ĸy	3	6	
Maximale Reichweite		mm	400	600	700
	J1	Grad	264 (±132)		
Rawagungsharaich	J2	Grad	282 (±141)	300 (±150)	
Bewegungsbereich	J3 (Z)	mm	180	200	
	J4 (Θ Achse)	Grad	720 (±360)		
	J1	Grad/s	720	420	360
	J2	Grad/s	720		
Maximalgeschwindigkeit	J3	mm/s	1100		
	J4	Grad/s	2600	2500	
	J1+J2		7200	7800	
Zykluszeit (25 x 300 x 25 mm mit	,	S	0,44	0,41	0,43
	Nennwert	. 2	0,005	0,01	
Nennträgheitsmoment	Maximalwert	kgm <sup>2</sup>	0,05 (0,075)	0,12 (0,18)	
Windows Income into the first day	X-, Y-Richtung	mm	±0,01	±0,02	
Wiederholgenauigkeit bei der Positionierung	J3 (Z-Richtung)	mm	±0,01		
. octoonorang	J4 (Θ Achse)	Grad	±0,01		
Umgebungstemperatur		°C	0-40		
Gewicht kg		kg	14	17	18
Werkzeugverkabelung		15 Pins, D-Sub			
Pneumatikschläuche für Werkzeuge		Ø 6x2, Ø 4x1			
		0,5 ±10 %			
Schutzart		IP20			
Robotersteuergerät			CR800-D		
Bestellangaben		ArtNr.	500837	500838	500839


Für Modelle mit eingebautem Faltenbalg wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei Mitsubishi Electric.


			Daten				
Merkmale/Funktion	en		RH-10CRH6020-D-S15 RH-10CRH6030-D-S15	RH-10CRH7020-D-S15 RH-10CRH7030-D-S15	RH-10CRH8020-D-S15 RH-10CRH8030-D-S15	RH-20CRH8542-D-S15	RH-20CRH10042-D-S15
Freiheitsgrade (Anzal	nl der Achsen)		4				
Montage			Bodenmontage				
Konstruktion			Horizontal-Knickarr	n			
Antriebssystem			AC-Servo				
Positionserkennung			Absolut-Encoder				
Bremse			Achsen J1, J2: ohne	e Bremse; Achsen J3,	J4: mit Bremse		
Trankraft	Nennwert	lea	5			10	
Tragkraft	Maximalwert	kg	10			20	
Maximale Reichweite		mm	600	700	800	850	1000
	J1	Grad	264 (±132)			340 (±170)	
	J2	Grad	300 (±150)			290 (±145)	306 (±153)
Bewegungsbereich	J3 (Z)	mm	200 300			420	
	J4 (Θ Achse)	Grad	720 (±360)				
	J1	Grad/s	420			375	
	J2	Grad/s	720			600	
Maximal- geschwindigkeit	J3	mm/s	1100			2300	
geschwindigkeit	J4	Grad/s	2700			1600	
	J1+J2	mm/s	9110	9840	10570	10530	11510
Zykluszeit (25 x 300 x 25 mm m	it 1 kg Last)	S	0,41	0,42		0,37	
Nennträgheits- moment	Nennwert Maximalwert	kgm²	0,02 0,3			0,05 1,0	
	X-, Y-Richtung	mm	±0,02		±0,025	±0,025	
Wiederholgenau- igkeit bei der Positionierung	J3 (Z-Richtung)	mm	±0,01				
Positionierung	J4 (Θ Achse)	Grad	±0,01				
Umgebungs- temperatur		°C	0-40				
Gewicht		kg	20		21	54	57
	Werkzeugverkabelung		15 Pins, D-Sub			15 u. 9 Pins, D-Sub	
Pneumatikschläuche	für Werkzeuge		Ø 6x2, Ø 4x1			Ø 8x2, Ø 6x2	
Pneumatik- versorgungsdruck		MPa	0,5 ±10 %				
Schutzart			IP20				
Robotersteuergerät			CR800-D				
Bestellangaben		ArtNr.	732974 732977	732975 732978	732976 732979	732980	732981


#### ■ Roboterarme RH-CRH














Maße: mm

Maße: mm






#### Systemkonfiguration FR-D-Serie



#### Systemkonfiguration FR-R-Serie (iQ-R Platform)



#### Technische Daten der Steuergeräte



Steuergerät CR800

#### Leistungsstarkes Steuergerät

Zu jedem Robotersystem gehört ein eigenes kompaktes, modulares Steuergerät, das die CPU und die Leistungselektronik zur Steuerung des Roboters enthält.

Die Steuergeräte von Mitsubishi Electric zeichnen sich durch eine besondere schlanke und kompakte Bauform aus. Alle Steuerungen werden unabhängig davon, welcher Roboter an ihnen angeschlossen ist, in der gleichen Programmiersprache programmiert und verwenden die gleichen Optionen. Um die Robotersteuerung auf anwendungsbezogene Funktionen zu erweitern, werden Optionskarten einfach auf Steckplätze in der Steuerung gesteckt. Somit ist z. B. eine

Anbindung der Steuergeräte an verschiedene Netzwerke möglich.


In allen Steuergeräten sind bereits Funktionen wie die Ethernet- oder USB-Anbindung, die Steuerung zusätzlicher Achsen über SSCNET III/H und eine Schnittstelle zum Anschluss eines Encoders für die Transportbandverfolgung standardmäßig implementiert.

In der CR800-Steuerung ist außerdem die Ein- und Ausgangskarte für den Anschluss von einer pneumatischen oder elektrischen Hand integriert.


Roboter-CPU	Robotertyp) enthalten	RV-2FR/2FRL/4FR/4FRL/7FR/7FRL/7FRLL/13FR/13F	FRI /20FR/RV-5AS/RV-8CRI /RV-12CRI		
Roboter-CPU	Robotertyp) enthalten	RV-2FR/2FRL/4FR/4FRL/7FRL/7FRLL/13FR/13FRL/20FR/RV-5AS/RV-8CRL/RV-12CRL			
		RH-1FHR/3FRHR/3FRH/6FRH/12FRH/20FRH/RH-CRH			
D = = 141 = == 1 = == = 41 = = 4		_	R16RTCPU		
Positioniermethod	е	PTP- und CP-Positionierung			
Anzahl der steuert	oaren Achsen	6 Roboterachsen + 2 interpolierende Achsen + 6 una	bhängige Achsen		
Programmiersprac	che	MELFA-BASIC V/VI			
Positionsbestimmu	ung	Teaching, manuelle Dateneingabe (MDI)			
	Anzahl Teaching-Positionen	39000			
Speicherkapazität	Anzahl Programmschritte	78000			
	Anzahl Programme	512			
	Allgemeine Ein-/Ausgänge	Bis zu 256 optional	Bis zu 8192 gemeinsam mit SPS-CPU		
	Spezielle Ein-/Ausgänge	Zugeordnet zu allgemeinen Ein-/Ausgängen	Gemeinsame Ein-/Ausgänge der Multi-CPU		
	Hand auf/zu	8 Eingänge/8 Ausgänge			
	Not-Halt Ein-/Ausgänge	1 (redundant)			
Externe Ein-/Ausgänge	Tür-Schließkontakt- Eingang	1 (redundant)			
Liii /Auogungo	Zustimmschalter-Eingang	_			
	Betriebsarten-Ausgang	1 (redundant)			
	Fehlerausgang	1 (redundant)			
	Synchronisation zusätzli- cher Achsen	1 (redundant)			
	Ethernet	1 (10BASE-T/ 100BASE-TX/1000BASE-T)			
	USB	1 (Ver. 2.0, nur zum Geräteanschluss, Mini-B- Anschluss)	1 (USB-Anschluss der CPU der speicherprogrammier- baren Steuerung kann verwendet werden)		
SD-Speichersteck	platz	1			
Umgebungstempe		0-40	0-40 (Steuergerät)/)/0-55 (Roboter-CPU)		
Relative Luftfeuch	tigkeit % RH	45-85			
Spannungs- versorgung Versorgungsspannung V Leistungsaufnahme kVA		RV-2F(L)/4F(L)/7F(L), RH-1FRHR/3FRH/3FRHR/6FRH/12FRH/20FRH: 1-phasig 180-253 V AC RV-7FRLL/13FR(L)/20FR: 3-phasig 180-253 V AC oder 1-phasig 207-253 V AC RV-5AS: 1-phasig 100-120 V AC (200-230 V AC), RV-8CRL/RV-12CRL, RV-8CRL, RH-CRH: 200-230 V AC			
		RV-2FR(L), RH-3FRH, RH-3CRH/6CRH: 0,5; RV-4FR(L), RH-3FRHR/6FRH, RV-5AS: 1,0; RH-1FRHR/12FRH/20FRH, RH-10CRH/20CRH: 1.5; RV-7FR(L), RV-8CRL: 2.0; RV-7FRLL/13FR(L)/20FR: 3.0			
Abmessungen (Bx	HxT) inklusive der Füße mm	430x99,5x425			
Gewicht	kg	12,5			
Konstruktion (Schi	utzart)	Bodenaufstellung (vertikale und horizontale Montage möglich) (IP20) + optionale IP54-Schutzbox erhältlich			
Erdung	Ω	100 oder kleiner (Erdung Klasse D)			

Merkmale/Funktion	nen	CR860-D		CR860-R	
Im Lieferumfang (Ro	botertyp) enthalten	RV-35FR/50FR/80F	3		
Roboter-CPU	3,7	Integriert		R16RTCPU	
Positioniermethode	Positioniermethode		PTP- und CP-Positionierung		
Anzahl der steuerbar	en Achsen	6 Roboterachsen + 2	2 interpolierende Achsen + 6 unabl	hängige Achsen	
Programmiersprache	)	MELFA-BASIC V/VI	·		
Positionsbestimmung	g	Teaching, manuelle	Dateneingabe (MDI)		
	Anzahl Teaching-Positionen	39000			
Speicherkapazität	Anzahl Programmschritte	78000			
	Anzahl Programme	512			
	Allgemeine Ein-/Ausgänge	Bis zu 256 optional		Bis zu 8192 gemeinsam mit SPS-CPU	
	Spezielle Ein-/Ausgänge	Zugeordnet zu allgei	neinen Ein-/Ausgängen	Gemeinsame Ein-/Ausgänge der Multi-CPU	
	Hand auf/zu	12 Eingänge/8 Ausg	inge		
	Not-Halt Ein-/Ausgänge	1 (redundant)			
Externe Ein-/Ausgänge	Tür-Schließkontakt-Eingang	1 (redundant)			
Lili-/Ausyalige	Zustimmschalter-Eingang	1 (redundant)	1 (redundant)		
	Betriebsarten-Ausgang	1 (redundant)			
	Fehlerausgang	1 (redundant)			
	Synchronisation zusätzlicher Achsen	1 (redundant)			
	Ethernet	1 (10BASE-T/ 100BA	SE-TX/1000BASE-T)		
	USB	1 (Ver. 2.0, nur zum Anschluss)	Geräteanschluss, Mini-B-	1 (USB-Anschluss der CPU der speicherprogrammier- baren Steuerung kann verwendet werden)	
	mitgeliefert, fest	7			
Leistungs- und Steuerkabel	optional, fest	12, 17, 22			
Otouorkabor	optional, flexibel	7, 12, 17, 22			
Umgebungstemperat	tur	0-45		0-45 (Steuergerät)/)/0-55 (Roboter-CPU)	
Relative Luftfeuchtig	keit % F	10-85			
Spannungs-	Versorgungsspannung	3-phasig 378-462 V	AC mit Transformatoreinheit		
versorgung		10			
Abmessungen	Steuergerät m				
(BxHxT)	Transformatoreinheit m				
Gewicht	Steuergerät				
		120			
Konstruktion (Schutz	eart)		ehäuse Typ IP54 (Lüfterteil: IP2X)		
Erdung		100 oder kleiner (Er	lung Klasse D)		


### Abmessungen der Steuergeräte







#### Transformatoreinheit CR860



#### Teaching Box für die Roboterserie



#### **Betrieb und Programmierung**

Die Hochleistungs-Teaching Box R86TB ist eine umfassende Lösung, die erweiterte Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit und Kostenreduzierung vereint. Dadurch werden Ihre Automatisierungsprozesse effizienter und kostengünstiger.


Verbesserte Verarbeitungsgeschwindigkeit und großes 10,1" High-Definition-Display für reibungslose und flexible Bedienung. Weiterhin bietet die TB sichere physische Tasten für eine taktile und konsistente Bedienung.

Ausgestattet mit den wichtigsten Funktionen der Roboter-Engineering-Software RT Toolbox3, können Benutzer ihr Wissen und ihre Fähigkeiten beim Einsatz der R86TB schnell effektiv ausnutzen.

Die R86TB verfügt über eine hochmoderne 3D-Anzeige mit von RT3 erstellten Display-Layouts. Im 3D-Modus kann die Bewegung des Roboters visualisiert und überprüft werden.



R32TB



Daten		R86TB	R32TB		
Kompatibilit	ät	RV-Serie/RH-Serie	RV-Serie/RH-Serie		
Funktionen		Bedienen, Programmieren und Übernen	wachen sämtlicher Roboter-Funktio-		
Programmierung und Überwachung		Auslesen von Informationen auch während des laufenden Betriebs; Programmeditierung mit einfacher Editierfunktion und Vorlagen zur weiteren effizienten Einrichtung; Visualisierung der Einstellungsbereiche auf dem 3D-Monitorbildschirm; Datenanalysemöglichkeiten zur Fehlersuche	Auslesen von Informationen auch während des laufenden Betriebs; Programmeditierung mit T9-Tasten- Standard, Überwachung von E/ As, Anzeige von Fehlermeldungen, Rechts-/Links-Bedienung, 36 Tasten zur Betriebsauswahl		
Software		Menügeführte Betriebssystemsoftware integriert			
Menü-Navig	ation (Sprache)	Englisch, Japanisch, Chinesisch	Englisch, Japanisch		
Dianloy	Typ/Größe	10,1" TFT-Anzeige (800x1280 Pixel)	Monochrome, grafische LC-Anzeige (24 Zeichen x 8 Zeilen)		
Display	Ausführung	Berührungssensitiver Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung	LC-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung		
Schnittstelle	en	USB, Ethernet zum Anschluss des Robotersteuergeräts	RS422 zum Anschluss des Roboter- steuergeräts		
Anschlussart		Direkter Anschluss an das Robotersteuergerät, Kabellänge: 7 m			
Schutzart		IP65			
Gewicht	kg	1,2	0,9		
Bestellangal	ben ArtNr.	687249	214968		

Zubehör		2F-TBSTS-01, 2F-TBEMGSTS-01	R86TB Wandhalter	R32TB Wandhalter
Funktion		TB-Sicherheitsbox für EMG-Ausgangssignale der TB	Wandhalterung für Teaching Box mit Kabelaufhängung	
Bestellangaben	ArtNr.	279057 683882	699067	274317

#### **Kraft-Momenten-Sensorik**

4F-FS002H-W200 4F-FS002H-W1000



Canon-Kraftsensor



### 4F-FS005H-FH-300-20



#### Kraftsensor-Set

Mit dem Kraftsensor kann ein Roboter der RV- und RH-Serie so gesteuert werden, dass er Objekte mit voreingestellten Kraftwerten handhabt.

#### **Besondere Merkmale**

- Funktion zur Steuerung von Robotern für die Handhabung von Objekten mit voreingestellten Kräften
- Funktion zur Steuerung der Steifheit der Robotergelenke
- Funktion zur Umschaltung der Robotereigenschaften im Betrieb
- Funktion zur Erfassung von Kräften und Momenten und der Position bei Berührung

- Funktion zur Anzeige von Kraftsensordaten und zur Erfassung von Maximalwerten
- Funktion zur Erfassung von positions-synchronen Kraftsensorinformationen als Protokolldaten und deren Anzeige als Grafik
- Erlaubt in Roboterprogrammen die Verwendung von Start-/Stoppbefehlen für die Protokollierung
- Funktion zur Übertragung von Protokolldateien zum FTP-Server
- Der Kraftsensor FH-300-20 von Canon ist mit einem optischen Encoder ausgestattet und ermöglicht eine präzise Kraftsteuerung mit einem dünnen, leichten Design und geringem Geräuschpegel.

Kraftsensor-Schnittstelleneinheit



Daten		4F-FS002H-W200	4F-FS002H-W1000	4F-FS005H-FH-300-20
Roboter		RV-Serie/RH-Serie		
Steuergeräte		CR800-D/R		
Max. statische Krat (Fx, Fy, Fz / Mx, My		200 N/4 Nm	1000 N/30 Nm	300N/20Nm
Das Set enthält:		Adapterkabel für innenli 24-V-DC-Spannungsver	le für Kraftsensor, Montag egende Verdrahtung, sorgung inkl. 1 m Kabel, s ), SSCNET III-Kabel (10 m)	erielles Kabel zwischen
Destallancehon	Aut Nu	010001	010105	744717
Bestellangaben	ArtNr.	313064	313105	744717

#### **MELFA SafePlus**





#### Sicherheitstechnik "MELFA SafePlus" für Robotersteuergeräte

Die Hauptfunktionen, wie die Begrenzung der Geschwindigkeit, des Bewegungsradius und des Drehmoments, können über die Sicherheitseingänge aktiviert werden. Dadurch können die Roboter mühelos in Sicherheitssysteme integriert werden.

Im Robotersteuergerät kann eine einfache Sicherheitslogik zur Steuerung von Sicherheits-Ein- und Ausgängen ohne Einsatz einer speziellen Sicherheits-SPS programmiert werden.

Daten	4F-SF002-01	4F-SF003-05	
Roboter	RV-Serie/RH-Serie	RV-Serie/RH-Serie	
Steuergeräte	CR800-D/R CR800-D/R/Q/CR860-D/F		
Redundante Sicherheits- Ein-/Ausgänge	8 Eingänge/4 Ausgänge	8 Eingänge/4 Ausgänge	
Bestellangaben ArtNr.	313061	603944	

Zubehör		2F-SFDCIN- CBL02-0EM	2F-SFSDI- CBL02-0EM	2F-SFSDO- CBL02-0EM	2F-SFRIO- CBL05-OEM
Funktion		DCIN-Kabel für 4F-SF002-01	SDI-Kabel (1 Sicherheits- eingang) für 4F-SF002-01	SDO-Kabel (4 Sicherheits- eingänge) für 4F-SF002-01	RIO-Kabel für 4F-SF002-01
Länge	m	2			5
Bestellangaben	ArtNr.	413838	413839	413840	470795

#### Steckkarten MELFA Smart Plus und MELFA Smart Plus card pack

#### Steckkarten MELFA Smart Plus und MELFA Smart Plus card pack

# Smart Plus

# MELFA Smart Plus bietet fortschrittliche intelligente Funktionen

Bei den Steckkarten MELFA Smart Plus card pack und MELFA Smart Plus mit erweiterter vorausschauender Wartung und verbesserten Kraftsensor-Funktionen für die Industrieroboter der MELFA-FR-Serie verwendet Mitsubishi Electric die eigene KI-Technologie Maisart®. Sie ermöglichen eine Reduzierung der Takt- und Inbetriebnahmezeit um 60 % und tragen so zur Produktivitätssteigerung in den Produktionsstätten bei.

Sie verfügt über integrierte Funktionen für die verschiedenen Sensoren und autonome Anpassungsfunktionen für die Inbetriebnahme:

- Funktion zur Temperaturkompensation des Roboters
- Kalibrierassistent
- Koordinierte Steuerung von Zusatzachsen

Daten		MELFA Smart Plus card pac	k	MELFA Smart Plus Steckkarte			
		2F-DQ510	2F-DQ520	2F-DQ511	2F-DQ521		
Roboter		RV-FR (außer RV-35/50/80FR)	RV-FR (außer RV-35/50/80FR) und RH-FR, RV-8CRL		RV-FR (außer RV-35/50/80FR) und RH-FR, RV-8CRL		
Steuergeräte		CR800-D/R	CR800-D/R				
Anzahl der verwen Funktionen	dbaren	Alle Funktionen vom Typ A	Alle Funktionen vom Typ A und B	1 Funktion vom Typ A	1 Funktion vom Typ B		
Bestellangaben	Λrt _Nr	325728	486379	325729	486380		

	Funktion	Funktionsbeschreibung
<b>Typ A</b> – Intelligente Funktionen	Kalibrierassistent  Automatische Kalibrierung  Kalibrierung der Arbeitskoordinaten  Kalibrierung der relativen Position	Unterstützt mit Hilfe eines 2D-Bilderfassungssystems die Kalibrierung von Positionen zu anderen Einrichtungen  Korrigiert für eine höhere Positioniergenauigkeit automatisch die Koordinaten des Bilderfassungssystems  Korrigiert für eine höhere Positioniergenauigkeit mit Hilfe eines Bilderfassungssystems automatisch die Koordinaten von Roboter und Werkstück  Korrigiert für eine höhere Positioniergenauigkeit mit Hilfe eines Bilderfassungssystems automatisch die Koordinaten mehrerer Roboter für aufeinander abgestimmte Aktionen
	Funktion zur Temperaturkompensation des Roboters	Kompensation thermischer Ausdehnung des Roboterarms für eine höhere Positioniergenauigkeit
	Koordinierte Steuerung von Zusatzachsen	Hochpräzise Koordination (Interpolation) beim Betrieb mit Zusatzachsen (direkt koaxial)
	Vorbeugender Wartungsfunktion (Wartungssimulation, Verschleißberechnung)	Instandhaltungssimulation des Roboters durch Echtzeit-Analyse des Roboter- programms
	Erweiterte MELFA-3D-Bilderfassungsfunktion	Nutzt die KI-Technologie zur automatischen Einstellung eines 3D-Bilderfas- sungssystems für genauere Mess- und Erkennungsergebnisse
Typ B – KI-Funktionen	Erweiterte Funktion zum Betrieb mit einem Kraftsensor	Nutzt die KI-Technologie, um in kurzen Zeiträumen durch wiederholtes Lernen optimale Bewegungsabläufe für Einfügeanwendungen zu berechnen
	Vorausschauende Wartung (inkl. vorbeugender Wartungsfunktion)	Erkennt frühzeitig Störungen in den Komponenten des Antriebssystems, um Ausfallzeiten zu reduzieren

#### Interne und externe Verdrahtung




#### Interne Verdrahtung/Rohrleitungssatz für Hand

Das Set besteht aus Handsensorkabeln und Schläuchen, die vom Arm 2 aus bis zum Spindelende durch die Spindel hindurch verlegt werden können. Ein Haltewinkel zur Befestigung am Arm 2 ist im Lieferumfang des Sets enthalten. Das Set kann mit einem optionalen Magnetventil verwendet werden.

		45 1100040 04	45 1104000 04	45 1100040 04
Daten		1F-HS304S-01	1F-HS408S-01	1F-HS604S-01
Roboter		RH-1FRHR/RH-3FRH	RH-6FRH	RH-12FRH/20FRH
Hub	mm	—	200	350
Länge ab Spindelende	mm	300		400
		4 Luftschläuche (Ø 3),	4 Luftschläuche (Ø 4),	4 Luftschläuche (Ø 6),
Lieferumfang		8 Anschlusskabel für Handsensorsignale (0,2 mm²)	8 Anschlusskabel für Handsensorsignale (0,2 mm²)	8 Anschlusskabel für Handsensorsignale (0,2 mm²)
		2 Spannungsversor- gungskabel (0,3 mm²)	2 Spannungsversor- gungskabel (0,3 mm²)	2 Spannungsversor- gungskabel (0,3 mm²)
Bemerkungen		Beide Enden sind unkonfektioniert. Im Lieferumfang sind acht Reduzierkupplungen (Ø3 auf Ø4) enthalten. Anschlüsse HC1 und HC2 auf der Seite des Roboter- arms, die andere Seite ist unkonfekti- oniert.	Beide Enden sind unkom Anschlüsse HC1 und HC Seite des Roboterarms, Seite ist unkonfektionier	2 auf der die andere
Gewicht	kg	0,4		
Bestellangaben		250468	250469	254396


#### Box zur externen Kabel- und Schlauchverlegung



und Schläuche sind im Lieferumfang enthalten. Die Option kann auch mit ölnebelgeschützten und Reinraumrobotern verwendet werden. Ein Haltewinkel zur Befestigung am Arm 2 ist im Lieferumfang des Sets enthalten. Das Set kann mit einem optionalen Magnetventil verwendet werden.


Daten		1F-UT-BOX	1F-UT-BOX-01	
Roboter		RH-3FRH/6FRH	RH-12FRH/20FRH	
Lieferumfang		Acht Pneumatikschläuche (zum Anschluss an das Magnetventil) Installationsschrauben (konische Federscheibe, Unterlegscheibe)		
Gewicht	kg	0,5		
Bestellangaben		251104	254398	

# Set zur externen Kabelverlegung am Unterarm/Set zur externen Kabelverlegung an der Basis



Verwenden Sie die in der Tabelle vorgeschlagene Kombination, damit am Unterarm und an der Basis die gleichen Kabel herausgeführt werden.

Daten	1F-HB01S-01	1F-HA01S-01
Roboter	RV-4FRL/7FR/7FRL/7FRLL/13FR/1	3FRL/20FR
Bezeichnung des Teils	Set zur externen Kabelverlegung am Unterarm	Set zur externen Kabelverlegung an der Basis
Anschlusskabel für Handsensorsignale	8	_
Ethernet-Kabel	1	
Zusätzliche Kabel	4	
Empfohlene Kombination	•	
Bestellangaben	257936	257935





#### Magnetventilsets



#### Magnetventilsets zur Greifersteuerung

Mit dieser Option kann das am Roboterarm montierte Greifwerkzeug gesteuert werden. Der Ventilsatz beinhaltet alle für die Installation notwendigen Teile, wie Abzweigverteiler, Kupplungsstücke und Dämpfer.

An den Ventilen angebrachte Ansteuerkabel mit Steckern gewährleisten eine schnelle elektrische Installation. Die Magnetventilsets sind für den Einsatz mit ölfreier Druckluft vorgesehen.

Daten	1F-VV0□ E-01				
Dateil	1	2	1	2	
Anzahl der Ventile	1	2	1	2	
Einsatzbereich (Robotertyp)	RH-1FHR		RV-2FR(B)/RV-2FRL(B)		
Ventilfunktion	Vakuumventil		Doppelmagnetspule		
Schaltprinzip	Zweistufiger Auswurf		Interner Pilot		
Effektiver Querschnitt (CV- Wert)	1,5 mm		1,5 mm		
Betriebsdruck	3-6 bar		2-7 bar		
Maximaldruck	10 bar		10 bar		
Reaktionszeit	<2,5 ms bei 24 V DC		<12 ms bei 24 V DC		
Max. Betriebsfrequenz	5 Hz		5 Hz		
Umgebungstemperatur	-5-50 °C	-5-50 °C			
Spulen-Nennspannung	24 V DC ±10 %		24 V DC ±10 %		
Bestellangaben ArtNr	. 277712	277713	47397	47398	

Daten	1S-VD0□ E-05		1F-VD0□ E-01			1S-VD0□ E-01			1F-VD0□ E-02			1F-VD0□ E-03					
Datell	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Anzahl der Ventile	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Einsatzbereich (siehe Seite)	RH-3FRHR		,	und 2 Ver -3FRH, RI	,	RH-12/	/RH-20FR	Н		RV-4FF	RL, RV-7F	R, RV-7F	RL	RV-13	FR, RV-20	FR	
Ventilfunktion	Doppelmagnet- spule 5/2	Doppelr	magnets	pule 5/2		Doppel	Imagnets	oule 5/2		Doppel	magnets	pule 5/2		Doppe	lmagnets	pule 5/2	
Schaltprinzip	Interner Pilot	Interner	r Pilot			Interne	er Pilot			Interne	r Pilot			Intern	er Pilot		
Effektiver Querschnitt (CV-Wert)	0,64 mm	0,64 mi	m			0,64 m	ım			0,64 m	m			0,64 n	nm		
Betriebsdruck	1-7 bar	1-7 bar				1-7 bai	r			1-7 bar				1-7 ba	ır		
Maximaldruck	10 bar	10 bar				10 bar				10 bar				10 bar			
Reaktionszeit	<22 ms bei 5 bar	<22 ms	s bei 5 b	ar		<22 m	s bei 5 ba	ır		<22 m	s bei 5 ba	ar		<22 m	ns bei 5 ba	ar	
Max. Betriebsfrequenz	5 Hz	5 Hz				5 Hz				5 Hz				5 Hz			
Umgebungstemperatur	-10-50 °C	-10-50	°C			-10-50	) °C			-10-50	°C			-10-50	O°C		
Spulen-Nennspannung	24 V DC ±10 %	24 V DC	C ±10 %			24 V D	C ±10 %			24 V D	C ±10 %			24 V D	C ±10 %		
Bestellangaben ArtNr.	238375	250470	250471	250472	250473	153057	153058	153059	153062	255281	255282	255283	255284	268829	268830	268831	268832

### Faltenbälge



#### Faltenbälge

Durch die Anbringung eines Faltenbalgs an der Z-Achse kann die Schutzart bei den Horizontal-Knickarmrobotern RH-1FRHR, RH-6FRH,

RH-12FRH und RH-20FRH auf IP65 erhöht werden.

Faltenbalgtyp	Robotertyp	Länge der Z-Achse	ArtNr.
1F-JS-21	RH-1FRHR	150 mm	277714
1F-JS-01	RH-6FRH	200 mm	251456
1F-JS-02	RH-6FRH	340 mm	251457
1F-JS-05	RH-12FRH	350 mm	255689
1F-JS-06	RH-12FRH	450 mm	255690
1F-JS-09	RH-20FRH	350 mm	255693
1F-JS-10	RH-20FRH	450 mm	255694

#### Schnittstellenkarten für Robotersteuergeräte



#### E/A-Schnittstelle

Durch Hinzufügen des Schnittstellenmoduls 2D-TZ378 in einen der Steckplätze für die Optionskarten können Sie 32 Ein-/Ausgänge nutzen.

Durch die Erweiterung um zusätzliche Schnittstellen vom Typ 2A-RZ371 lässt sich die Anzahl der Ein-/Ausgänge je nach Steuergerät dezentral auf bis zu 256 E/As erweitern.

Daten	2A-RZ371	2D-TZ378	
Funktion	Schnittstelle für zusätzliche Ein-/Au	sgänge	
Ausführung	Dezentrale E/A-Box mit 32 Eingängen und 32 Ausgängen	Steckkarte mit 32 Eingängen und 32 Ausgängen	
Einsatzbereich	Nur für Steuergerät D		
Nennlastspannung	Eingänge: 12 V/24 V; Ausgänge: 12 V/24 V, max. 0,1 A je Ausgang		
Max. Anzahl der nutzbaren E/A-Boxen	7	2	
Bestellangaben ArtNr.	124658	218862	

F/A-Kabel finden Sie auf Seite 54.



# Ether CAT.

CC-Línk IE Lield EtherNet/IP®



#### Profinet I/O/EtherCAT/CC-Link IE Field/EtherNet/IP-Schnittstelle

Mit Hilfe dieser Schnittstellenkarten kann das Robotersteuergerät in ein Profinet I/O, in ein EtherCAT, in ein CC-Link IE Field-Netzwerk- oder in

ein Ethernet/IP-Netzwerk eingebunden werden.

Daten	2D-TZ535-PN- SET	2F-DQ535- ECT-SET	2F-DQ535-CCIEF- Set	2D-TZ535-EIP- SET
Funktion	Profinet I/O	EtherCAT	CC-Link IE Field	EtherNet/IP
Einsatzbereich	Nur für Steuerg	erät D		
Kommunikationskabel	Industrielles Eth Leitung	nernet-Kabel mit	paarweise verdrillter	
Übertragungsgeschwindigl	ceit 100 Mbit/s		1 Gbit/s	100 Mbit/s
Anzahl der E/A-Daten	Max. 256 Bytes fangen	senden und ma	x. 256 Bytes emp-	
Bestellangaben Art.	-Nr. 269546	413963	324560	282409

#### **CC-Link-Schnittstelle**

Die Schnittstelle 2D-TZ576 ermöglicht die Anbindung des Steuergeräts CRm-D an ein CC-Link-Netzwerk.

Die CC-Link-Schnittstelle ist eine schnelle Bit- (E/A) und Wort- (Datenregister) Netzwerkkarte.

Daten	2D-TZ576	
Funktion	CC-Link-Schnittstelle	
Einsatzbereich	Nur für Steuergerät D	
Kommunikationskabel	Abgeschirmtes 3-adriges verdrilltes Kabel	
Max. Anzahl der E/A und Datenregister	126 E/A/16 Datenregister	
Refresh-Rate	7,2 ms	
Kommunikations-Entfernungen	100 m bei 10 Mbps, 150 m bei 5 Mbps, 250 m bei 2,5 Mbps, 600 m bei 0,62 Mbps, 1500 m bei 0,15 Mbps	
Restellangahen Art -Nr	210063	

**Bestellangaben** Art.-Nr. 219063

#### **Profibus-Schnittstelle**

Mit Hilfe dieser Schnittstellenkarten kann das Robotersteuergerät in ein Profibus-Netzwerk eingebunden werden

don.	
Daten	2D-TZ577
Funktion	PROFIBUS-DP-Schnittstelle
Einsatzbereich	Nur für Steuergerät D
Kommunikationskabel	Verdrillte Zweidrahtleitung
Kommunikations-Entfernungen	1200 m bei 9,6/19,2/93,75 kbps, 1000 m bei 187,5 kbps, 400 m bei 500 kbps, 200 m bei 1500 kbps
Max. Anzahl Kommunikati- onsworte	122

#### Kabel für Greifsysteme



#### Anschluss- und Verbindungskabel

Für die Steuerung und Zustandsüberwachung der Greifwerkzeuge stehen unterschiedliche Kabel zur Verfügung.

Bei einer pneumatischen Greifhand ist es notwendig, die Stellung der Greifhand zu überwachen. Verwenden Sie daher ein Greifersignal-Eingangskabel, wenn Sie eine pneumatisch betriebene Greifhand einsetzen möchten. Ein Ende des Anschlusskabels ist mit einem Stecker für die Greifersensorsignale ausgerüstet. Das andere Ende ist unkonfektioniert und kann individuell verdrahtet werden.


#### Anschlusskabel für Handsteuersignale

Daten		1E-GR35S	1F-GR35S-02	1F-GR60S-01	1S-GR35S-02	1F-HC1000S-43
Ausführung		Handsignal-Ausgangs- kabel				Handsignal Ein-/ Ausgangskabel
Einsatzbereich (Rob	otertyp)	RV-2FR(B)/RV-2FRL(B)	RV-4FRL, RV-7FR/RV- 7FRL/7FRLL, RV-13FR/13FRL, RV- 20FR	RH-1FRHR, RH-3FRH/ RH-6FRH/RH-12FRH/ RH-20FRH	RH-3FRHR	RV-12CRL
Ausführung		Einseitig mit An- schlussstecker				
Funktion		Kundenspezifischer Mag	netventilsatz			
Länge	mm	350	500	1050	450	1000
Bestellangaben	ArtNr.	47391	255285	250467	166272	713770

#### Anschlusskabel für Handsensorsignale

Daten		1F-HC35C-01	1F-HC35C-02	1F-HC35S-02	1S-HC00S-01	1S-HC30C-11
Ausführung		Handsignal-Eingangs- kabel				
Einsatzbereich (Rob	otertyp)	RH-1FRHR, RH-3FRH, RH-6FRH	RH-12FRH/RH-20FRH	RV-4FRL, RV-7FR, RV-7FRL/7FRLL, RV- 13FR/13FRL, RV-20FR	RH-3FRHR	RV-2FR(B)/RV-2FRL(B)
Ausführung		Einseitig mit Anschlussst	ecker			
Funktion		Überwachung des Greifh	andzustands			
Anzahl der Adern		12		10	6	11
Länge	mm	1650	1800	1000	1210	300
Bestellangaben	ArtNr.	250474	254395	255286	238376	257063

#### Stecker



#### Die Verbindung zu Ihrem System

Stellen Sie mit zusätzlichen Komponenten die Schnittstelle zwischen dem Robotersystem und Ihrer Anwendung optimal zusammen. Die breite Auswahl an Optionen ermöglicht die individuelle Anpassung des Robotersystems an die durch die Anwendung gestellten Anforderungen.

Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Stecker dienen zur Herstellung von eigenen Kabeln für die Handeingangs- und ausgangssignale (siehe auch Tabelle oben).

Daten	RV-F / RV-FR Stecker-Set	RH-FH / RH-FRH Stecker-Set
Ausführung	Stecker-Set für OP1/2/3/4 & GR1/2-Signale und LAN	Stecker-Set für HC1/2 & GR1/2-Signale
Einsatzbereich (Robotertyp)	Alle MELFA RV-FR-Roboter	Alle MELFA RH-FRH-Roboter
Ausführung	Komplett-Set	
Lieferumfang	Stecker und Kontakte	
Bestellangaben ArtNr.	268039	273182

#### Spiralschlauch für Greifhand



#### Ersatzschläuche für Greifer

Die Spiralschläuche sind für den Einsatz mit der pneumatischen Greifhand konzipiert. Sie sind auch für den Einsatz mit Reinraumrobotern geeignet.

Daten		1E-ST0404C	1E-ST0408C-300	1N-ST0608C-01	1S-ST0304S
Ausführung		Spiralschlauch			
Einsatzbereich (Rob	otertyp)	RV-2FR(B)/2FRL(B), RV-4FRL, RV-7FR/7FRL/7FRLL	RH-1FRHR, RH-3FRH/6FRH	RH-12FRH/20FRH, RV- 13FR/20FR	RH-3FRHR
Funktion		Für Doppel-Pneumatikhand	Für Vierfach-Pneumatikhand		Für Doppel-Pneumatikhand
Abmessungen	mm	4xØ4	8xØ4	8xØ6	4xØ3
Bestellangaben	ArtNr.	47389	270236	269556	238377

#### Leistungs- und Steuerkabel für Roboter und Steuergeräte



#### Austauschkabel für Leistungs- und Steueranschluss

Mit diesen Leistungs- und Steuerkabeln können Sie die Distanz zwischen dem Steuergerät und dem Roboterarm verringern/erhöhen. Die Verbindungskabel zwischen Roboterarm und Steuergerät sind für die feste und flexible Verlegung erhältlich.

Wählen Sie die flexible Ausführung, wenn Sie die Kabel z. B. in einer Schleppkette verlegen möchten. Diese Kabel dienen als Ersatz für die mit dem Roboter gelieferten Standardkabel oder sind erforderlich, wenn Robotersysteme ohne das Leistungs- und Steuerkabel (-SN Version) bestellt werden.

#### **Feste Verlegung**

Daten	1F-02UCBL-41	1F-03UCBL-42	1F-05UCBL-41	1F-10UCBL-41/-42/-43	1F-15UCBL-41/-42/-43	1F-20UCBL-41/-42/-43
Ausführung	Austauschkabel zur fe	sten Verlegung				
Einsatzbereich (Robotertyp)	RV-2FR, RV-2FRL, RV-4FRL, RV- 7FR/7FRL/7FRLL, RV- 13FR/13FRL, RV-20FR RH-3FRHR, RH-6FRH, RH-12FRH, RH-20FRH, RV5-AS		RRV-2FR, RV-2FRL, RV-4FRL, RV- 7FR/7FRL/7FRLL, RV-13FR/13FRL, RV-20FR, RH-3FRHR, RH-6FRH, RH- 12FRH, RH-20FRH, RV5-AS	RV-13FŔ/13FRL, RH-20FRH, RV5- -42: RH-3CRH/6CRH	., RV-4FRL, RV-7FR/7FI RV-20FR, RH-3FRHR, F AS	
Minimaler Krüm- mungsradius	Größer als 150 mm					
Schutzart	Ölabweisende Umman	telung				
Länge m	1 2	3	5	10	15	20
ArtNr	. 325730	504046	410994	313106/504047/492800	313107/504048/492801	327863/504049/49289

#### Flexible Verlegung

Daten	1F-10LUCBL-41/-42/-43/-45	1F-15LUCBL-41/-42/-43/-45	1F-20LUCBL-41/-42/-43/-45
Ausführung	Austauschkabel zur Verlegung in einer Sch	leppkette	
Einsatzbereich (Robotertyp)	-41: RV-2FR, RV-2FRL, RV-4FRL, RV-7FR/ -42: RH-3CRH/6CRH -43: RV-8CRL -45: RH-10CRH/20CRH	7FRL/7FRLL, RV-13FR/13FRL, RV-20FR, RH	I-3FRHR, RH-6FRH, RH-12FRH, RH-20FRH
Minimaler Krümmungsradius	Größer als 100 mm		
Verhältnis Leiter zu Isoliermaterial	≤50 %		
Max. Bewegungs- geschwindigkeit	2000 mm/s		
Zulässige Anzahl der Biegungen	7,5 Mio. Mal		
Schutzart	Ölabweisende Ummantelung		
Länge m	10	15	20
Bestellangaben ArtNr.	313108/504050/492893/732983	313109/504515/492894/732983	327864/504516/492895/732984

#### Anschlusskabel, Schutzgehäuse und Batterien

#### Anschlusskabel für PC und Ein-/Ausgänge



#### Verbindungskabel, Stecker

Mit dem Anschlusskabel MR-J3US-BCBL3M kann eine USB-Verbindung zwischen dem Steuergerät und einem PC hergestellt werden.

Das E/A-Kabel dient zum Anschluss von Peripheriegeräten an die parallele Ein-/Ausgangsschnittstelle.

An einem Ende ist das Kabel mit einem entsprechenden Anschlussstecker für die parallele E/A-Schnittstelle ausgerüstet. Das andere Ende zum Anschluss an die Peripheriegeräte ist nicht konfektioniert.

Daten		MR-J3USB- CBL3M	2A-CBL05	2A-CBL15	2D-CBL05	2D-CBL15
Ausführung		USB-Verbin- dung PC-Cont- roller	E/A-Kabel für 2A- RZ371		E/A-Kabel für 2D- TZ378	
Einsatzbereich		FR-Serie	Nur für Steue	rgerät D		
Ausführung		Mini USB	Mit einseiti- gem Stecker			
Länge	m	3	5	15	5	15
Dantallannahan	A.s.b. N.s.	100000	47007	F00.47	010057	010050
Bestellangaben	ArtNr.	160229	47387	59947	218857	218858

#### Schutzgehäuse für das Steuergerät (IP54)



Das Schutzgehäuse für das Steuergerät CR800 verhindert das Eindringen von Ölnebel und anderen Substanzen aus der Umgebung.

Auf der Vorderseite des Gehäuses befinden sich ein Modus-Umschalter und ein Anschlussstecker für die Teaching Box.

Daten		CR800-MB
Ausführung		Schutzgehäuse für das Steuergerät
Funktion		Steuergerät CR800
Abmessungen (BxHxT)	mm	495x250x725
Bestellangaben	ArtNr.	313062

#### **Pufferbatterien**



#### **Batterien**

Die Pufferbatterien dienen der Aufrechterhaltung der Encoder und Speicher-Spannungsversorgung.

Die Anzahl der Batterien hängt vom Robotertyp ab. Für die FR-Serie können Sie direkt das Batterie-Set bestellen.

Daten		RH-FRH-Serie	RV-FR-Serie	ArtNr.
MR-BAT6V1	Anzahl	4		248692
Batterie-Set RH-F	RH/RV-FR	Besteht für die RH-F x MR-BAT6V1	RH- und die RV-FR-Serie aus 4	327911

### Gesamtübersicht der Optionen für alle Roboter

Option	Bezeichnung	RV-2FR(B)/ RV-	RV-	RV-7FRM/ RV-7FRLM	RV-13FRM/ RV-13FRLM/	RV-5AS	RV-8CRL	RH-12CRL	RH-	RH-	RH- 12FRH/	RH-	RH-	RH-3CRH/	RH-10CRH RH-20CRH	ArtNr.	Siehe
Option	Bezeleillang	2FRL(B)	4FRLM	RV-7FRLLM	RV-20FRM	III OAO	III GOILE	1111 120112	3FRH	6FRH	RH-20FRH	1FRHR	3FRHR	RH-6CRH/	RH-20CRH	/ III.	Seite
Teaching Box	R32TB			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	214968	60
Teaching Box	R86TB			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	687249	60
EMG-Ausgabe für TB_EMB	2F-TBSTS-01			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	279057	_
Kraft-Momen-	4F-FS002H-W200		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	313064	61
ten-Sensorik	4F-FS002H-W1000		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	313105	61
2-teiliger Kraftumwand- lung-Sensor- Kabelsatz	1F-ASSISTA-ADCBL					•										504043	_
Montagehal- terung für Bildsensor	1F-ASSISTA-2DVSFLG					•										504044	-
MELFA SafePlus	4F-SF002-01	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	313061	61
MELFA SafePlus II Slim	4F-SF003-05	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	603944	61
MELFA Smart	2F-DQ510	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	325728	65
Plus card pack	2F-DQ520	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	486379	65
MELFA Smart	2F-DQ511	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	325729	65
Plus Steckkarte	2F-DQ521	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	486380	65
Vierfachventilset	1S-VD04E-05												•			238375	64
Einfachventilset	1E-VD01E	•														47397	64
Doppelventilset	1E-VD02E	•														47398	64
Einfachventilset	1F-VD01E-01					•		•	•	•		•				250470	64
Doppelventilset	1F-VD02E-01					•		•	•	•		•				250471	64
Dreifachventilset Vierfachventilset	1F-VD03E-01 1F-VD04E-01								•	•		•				250472 250473	64
Einfachventilset	1F-VD04E-01 1F-VD01E-02		•					•	•	·		•				255281	64
Doppelventilset	1F-VD02E-02		•													255282	64
Dreifachventilset	1F-VD03E-02		•													255283	64
Vierfachventilset	1F-VD04E-02		•													255284	64
Einfachventilset	1F-VD01E-03				•											268829	64
Doppelventilset	1F-VD02E-03				•											268830	64
Vierfachventilset	1S-VD04E-01										•					153065	64
Einzel-Vakuum- ventilset	1F-W01E-01											•				277712	64
Doppel-Vakuum- ventilset	1F-W02E-01											•				277713	64
	1F-JS-21											•				277714	64
	1F-JS-01									•						251456	64
	1F-JS-02									•						251457	64
Faltenbälge	1F-JS-05										•					255689	64
	1F-JS-06										•					255690	64
	1F-JS-09										•					255693	64
	1F-JS-10										•					255694	64
CC-Link-Schnitt- stelle 1	2D-TZ576	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	219063	65
CC-Link IE Field- Schnittstelle 1	2F-DQ535-CCIEF-SET	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	324560	65
Profibus-Schnitt- stelle 1	2D-TZ577	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	218861	65
EtherCat- Schnittstelle 1	2F-DQ535-ECT-SET	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	413953	65
Profinet-Schnitt- stelle 1	2D-TZ535-PN-SET	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	269546	65
Ethernet/IP- Schnittstelle <sup>1</sup>	2D-TZ535-EIP-SET	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	282409	65
E/A-Schnitt-	2D-TZ378	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	218865	65
stelle 1	2A-RZ371	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	124658	65
	1E-GR35S	•														47391	66
Handsignal- Ausgangskabel	1F-GR35S-02		•	•	•											255285	66
J g	1F-GR60S-01							•	•	•		•				250467	66
	1S-GR35S-02 1F-HC35C-01											•	•			166572 250474	66
	1F-HC35C-01 1F-HC35C-02								•		•	•				254395	66
Handsignal-	1F-HC35S-02		•		•											255286	66
Eingangskabel	1S-HC00S-01															238376	66
	1S-HC30C-11															257063	66
	RH-FRH Hand																
Handsignal Ein-/ Ausgangskabel	connector set RV-F/RV-FR							•	•	•	•	•	•			273182	66
	connector set		•	•	•											268039	66

### Gesamtübersicht der Optionen für alle Roboter

Option	Bezeichnung	RV-2FR(B), RV- 2FRL(B)	RV- 4FRLM	RV-7FRM/ RV-7FRLM RV-7FRLLM	RV-13FRM/ RV-13FRLM/ RV-20FRM	RV-5AS	RV-8CRL	RV-12CRL	RH- 3FRH	RH- 6FRH	RH- 12FRH/ RH-20FRH	RH- 1FRHR	RH- 3FRHR	RH-3CRH/ RH-6CRH/	RH- 10CRH/ RH- 20CRH	ArtNr.	Siehe Seite
	1E-ST0404C	•	•	•												47389	67
On trade abda and	1E-ST0408C-300															270236	67
Spiralschlauch für Greifhand	1S-ST0304S															238377	67
	1N-ST0608C-01				•						•					269556	67
Set zur internen Kabel- und	1F-HS304S-01							•	•			•				250468	63
Schlauchver-	1F-HS408S-01									•						250469	63
legung	1F-HS604S-01										•					254396	63
Box zur externen	1F-UT-BOX								•	•						251104	63
Kabel- und Schlauchver- legung	1F-UT-BOX-01										•					254398	63
Set zur externen Kabelverlegung am Unterarm	1F-HB01S-01		•	•	•											257936	63
Set zur externen Kabelverlegung an der Basis	1F-HA01S-01		•	•	•											257935	63
	1F-02UCBL-41	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•			325730	58
	1F-10UCBL-41	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•			313106	67
	1F-15UCBL-41	•	•	•	•	•			•		•	•	•			313107	67
	1F-20UCBL-41		•	•	•	•			•			•	•			327863	67
Verlängerungsk-	1F-03UCBL-42													•		504046	67
abel zur festen	1F-10UCBL-42													•		504047	67
Verlegung	1F-15UCBL-42															504048	67
	1F-20UCBL-42													•		504049	67
	1F-10UCBL-43						•	•								492800	67
	1F-15UCBL-43							•								492801	67
	1F-20UCBL-43							•								492892	67
	1F-10LUCBL-41				•											157582	67
	1F-15LUCBL-41		•													313109	67
	1F-20LUCBL-41		•		•				•				•			327864	67
	1F-10LUCBL-42															504050	67
Verlänne	1F-15LUCBL-42															504515	67
Verlänge- rungskabel zur	1F-20LUCBL-42															504516	67
flexiblen Ver- legung in einer	1F-10LUCBL-43															492893	67
Schleppkette	1F-15LUCBL-43															492894	67
	1F-20LUCBL-43						•									492895	67
	1F-10LUCBL-45														•	732982	67
	1F-15LUCBL-45														•	732983	67
	1F-20LUCBL-45														•	432982	67
PC-Anschluss USB-Kabel	MR-J3USBCBL3M		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•	160229	68
	2A-CBL05	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	47387	68
Anschlusskabel	2A-CBL15	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	59947	68
für E/A- Schnittstelle <sup>1</sup>	2D-CBL05	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	218857	68
	2D-CBL15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	218858	68
Schutzgehäuse für das Steuer- gerät (IP54)	CR800-MB		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	313062	68
Wandmontage	R32TB wall mount		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	274317	60
Wandhalterung	R86TB wall bracket	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	696465	60

#### **MELFA-BASIC-Programmierung**

#### Leicht erlernbare Programmiersprache MELFA-BASIC


Die Roboter von Mitsubishi Electric werden mit Programmen gesteuert, die in der leistungsstarken Programmiersprache MELFA BASIC geschrieben sind. Neben den bekannten Standardanweisungen und -strukturen in BASIC wie FOR ... NEXT und GOTO verfügt MELFA BASIC auch über einige Erweiterungen, die für Roboter erforderlich sind, darunter zusätzliche Datentypen, Anweisungen für die Bewegungs- und Greifersteuerung sowie E/A-Anweisungen. Die Vertrautheit von Standard-BASIC macht es für Anfänger einfach, mit der Roboterpro-

grammierung zu beginnen. Trotz ihrer Simplizität und schnellen Erlernbarkeit ist MELFA BASIC eine leistungsfähige Sprache, mit der sich sehr komplexe Roboterprogramme erstellen lassen. MELFA BASIC VI erlaubt eine strukturierte Programmierung mit Funktionen und wiederverwendbaren Codes, wobei vorgefertigte Bibliotheken die Wiederverwendbarkeit und Lesbarkeit zusätzlich verbessern.

#### Programmerstellung

Roboterprogramme werden mit Hilfe eines PCs und der Teaching Box mit den MELFA BASIC-Befehlen geschrieben. Die Positionen werden über die Teaching Box definiert und das eigentliche Programm wird auf dem PC geschrieben.

Die Programmerstellung erfolgt mit Hilfe der Programmier- und Projektverwaltungs-Software RT Toolbox3 für Industrieroboter. Weitere Informationen zur Programmier-Software finden Sie auf den folgenden Seiten.



#### **Programmbeispiel**

Das Programmbeispiel zeigt einen Pick-and-Place-Vorgang. Das Eingangssignal M\_IN(8) zeigt dem Programm, dass sich an Position Pick ein Werkstück befindet. Ist ein Werkstück vorhanden, wird das Eingangssignal auf "1" gesetzt und der Pick-and-Place-Vorgang ausgeführt. Das Werkstück wird von Position Pick aufgenommen und an Position Place abgelegt. Ist kein Werkstück vorhanden, verbleibt der Roboter in der Rückzugsposition P\_SAFE.

Pic	k-and-Place-Programm	
1	MVS P_SAFE	Rückzugsposition anfahren
2	Wait $M_IN(8) = 1$	Wartestatus bis Eingangsbit 8 eingeschaltet wird
3	HOPEN 1	Greifer 1 öffnen
4	*PickPlace	Sprungziel "PickPlace"
5	MVS Pick, -50	In Längsrichtung auf eine Position 50 mm von "Pick" in Bezug auf die Z-Richtung des Werkzeugs fahren
6	MVS Pick	Position "Pick" anfahren
7	HCLOSE 1	Greifer 1 schließen
8	DLY 0.2	0,2 s warten, damit der Greifer richtig schließt
9	MVS Pick, -50	In Längsrichtung auf eine Position 50 mm von "Pick" in Bezug auf die Z-Richtung des Werkzeugs fahren
10	MVS Place, -50	In Längsrichtung auf eine Position 50 mm von "Place" in Bezug auf die Z-Richtung des Werkzeugs fahren
11	MVS Place	Position "Place" anfahren
12	HOPEN 1	Greifer 1 öffnen und Werkstück ablegen
13	DLY 0.2	0,2 s warten, damit der Greifer richtig öffnet
14	MVS Place, -50	In Längsrichtung auf eine Position 50 mm von "Place" in Bezug auf die Z-Richtung des Werkzeugs fahren
15	IF M_IN(8) = 1 THEN GOTO *PickPlace	Ist ein weiteres Werkstück vorhanden, Pick-and-Place-Vorgang wiederholen
16	MVS P_SAFE	Ist kein weiteres Werkstück vorhanden, Rückzugsposition anfahren und das Programm

beenden

Programmende

**END** 

17

#### **RT ToolBox3**

RT ToolBox3 ist eine Software für die Programmerstellung und die allgemeine technische Unterstützung. Diese PC-Software unterstützt alle Schritte von der Inbetriebnahme über die Fehlersuche und Simulation bis hin zu Wartung und Betrieb. Dazu gehören die Programmierung und Bearbeitung, die Funktionsprüfung vor


der Roboterinstallation, die Messung der Prozesstaktzeit, die Fehlersuche während der Inbetriebnahme des Roboters, die Überwachung des Roboterbetriebs nach der Inbetriebnahme und die Fehlersuche.

 Kompatibel mit Windows® 10 und Windows® 11.

- Unterstützt alle MELFA-Roboter
- Unterstützt alle Prozesse von der Programmierung über die Inbetriebnahme bis hin zur Wartung
- Umfangreiche Simulationsfunktionen
- Erweiterte Wartungsfunktionen
- Erweiterte Dokumentationsfunktion


#### **Erweiterte Anzeigefunktionen RT ToolBox3**

- Die eingestellten Parameter können visuell dargestellt werden, um Einstellungsfehler zu vermeiden.
- Anzeige von eingelernten Positionen und Bahnverläufen von Endpunkten.
- Handgreifer können erstellt und dann am Roboter angebracht werden.
- Import von 3D-Modellen in das Programm. (verwendete 3D-Formate: STL, OBJ)



#### Verbindung zu iQ Works2

- Integriertes Software-Paket Bestehend aus GX Works3, MT Works2, GT Works3, RT ToolBox3 und FR Configurator2, die Programmiersoftware für das jeweilige Produkt
- Systemverwaltungs-Software MELSOFT Navigator ist der zentrale Systemkonfigurator mit einer einfach zu bedienenden, grafischen Benutzeroberfläche und zusätzlichen Funktionen zur projektübergreifenden Verwendung von System-Labeln und Parametern.



## Funktionen zur Programmeditierung und Fehlersu-

Programmerstellung in den Programmiersprachen MELFA-BASIC IV/V/VI\*; verbesserte Arbeitsabläufe durch Mehrfachfenster und zahlreiche Editierfunktionen. Das ist bei der Überprüfung von Funktionen wie die Ausführung von Programmschritten, die Einstellung einer Halteposition oder anderen Aufgaben hilfreich.

\* MELFA-BASIC ist eine Programmiersprache, die für die Steuerung von Robotern entwickelt worden ist.
MELFA-BASIC beinhaltet spezielle Befehle, mit denen auch kompliziertere Vorgänge, wie die

parallele Ausführung von Programmen oder Programmverzweigungen, die in BASIC schwierig zu realisieren wären, einfach programmiert werden können.




#### Simulationsfunktionen

Roboter offline bewegen und Taktzeiten von Programmteilen messen.




#### 3D-Anzeige

Grafische Darstellung der Anwendung mit Abmessungen, Farbe und anderen spezifischen Details der Arbeitsumgebung.



#### Überwachungsfunktionen

Überwachung der Programmausführung, Variablen, Eingangssignale usw.



#### Wartungsfunktionen

Funktionen wie Wartungsprognose, Unterstützung der Positionswiederherstellung, Parameterverwaltung usw.



#### RT ToolBox3 Pro

# Ein 3D-Roboter-Simulationsprogramm zur leistungsstarken Unterstützung bei der Systemplanung und dem ersten Konzeptentwurf.

RT ToolBox3 Pro bietet ein Add-in-Tool¹ für SolidWorks², das die Simulation eines Roboters in einem Produktionssystem auf einem PC ermöglicht und die Wege des Werkstücks in Positionsdaten des Roboters umwandelt. Die Ergänzung der Solid-Works-Plattform durch RT ToolBox3 Pro erweitert die Simulationsfunktionen des Roboters und fügt neue hinzu.

- Teiledaten von externen, in Solid-Works® erstellten Einrichtungen können geladen und umgeordnet werden
- Installation von Handgreifern über CAD-Dateien
- Handhabung von Werkstücken

- Erstellen von Betriebsdaten aus 3D-CAD-Quelldaten
- Offline-Teaching in 3D-Umgebung
- Erstellung von Roboterprogrammen (Vorlagen) Programmabläufe können aus einer Kombination von offline eingelernten Positionen und CAD-Link-Funktionen erstellt und anschließend in Roboterprogramme umgewandelt werden. (MELFA-BASIC IV, V, VI-Format)
- Simulation des Roboterbetriebs
- Anzeige des Roboter-Verfahrwegs in der Anwendung/im Arbeitsbereich
- Kollisionsrisiken zwischen dem Roboter und den umliegenden Einheiten prüfen

- Simulierte Bewegungen in Videodateien speichern (AVI-Format)
- Messung von Zykluszeiten
- Funktionen zur Fehlersuche im Roboterprogramm
- Jog-Betrieb Roboterpositionen einlernen
- Installation einer Verfahrachse, um den Betrieb des mit der Achse ausgerüsteten Robotersystems vorab zu prüfen.
- Kalibrierung der Positionen aus den CAD-Koordinaten mit den Roboter-Koordinaten
- <sup>1</sup> Durch ein Add-In-Tool werden zusätzliche Funktionen zu einem Software-Paket hinzugefügt.
- SolidWorks® ist ein eingetragenes Warenzeichen von SolidWorks Corp (USA).

#### Automatische Erstellung von Roboterprogrammen

Die für den Betrieb von Robotern erforderlichen Teach-Positionsdaten und Roboter-Betriebsprogramme können automatisch durch einfaches Laden von 3D-CAD-Daten³ für die entsprechenden Arbeiten in SolidWorks® und anschließendes Einstellen der Bearbeitungsbedingungen und -bereiche mit RT ToolBox3 Pro erzeugt werden.


<sup>3</sup> Formate, die in SolidWorks® geladen werden können

- IGES
- STEP
- ParasolidR
- SAT (ACISR)
- Pro/ENGINEERR
- CGR (CATIARgraphics)
- Unigraphics
- PAR (Solid Edge TM)
- IPT (Autodesk Inventor)
- DWG
- DXFTM
- STL • VRML
- VDA-FS

- Machanical Desktop
- CADKEYR
- Viewpoint
- RealityWave
- HOOPS
- HCG (highly compressed graphics)

Hinweis: Die aktuellen Spezifikationen finden Sie auf der SolidWorks-Website und in anderen veröffentlichten Dokumenten.

## Beispiel-Screenshots für RT ToolBox3 Pro




#### RT VisualBox


# ASSISTA und die Kamera erfassen das Ziel mit der Autofokusfunktion der "RT VisualBox".

# Proprietäres Engineering-Tool "RT VisualBox"

Das von Mitsubishi Electric entwickelte Programmiertool RT VisualBox ist eine visuelle Programmier-Software für MELFA ASSISTA. Die intuitive Flussdiagramm-Programmierung erleichtert die Erstellung von Programmen durch einfaches Drag-and-Drop von Blöcken, wobei nur die Parameter für die Funktionen eingestellt werden müssen. Es sind keine Kenntnisse der Roboterprogrammierung erforderlich, um mit MELFA ASSISTA zu arbeiten. Sie können den Betrieb eines Cobots ohne installierte Hardware simulieren. Ein Einrichtungsassistent ermöglicht dem Bediener eine einfache, intuitive Konfiguration der Peripheriegeräte.



#### Beispiel-Screenshots für RT VisualBox



A	S	Z
Abmessungen	SCARA-Roboter	Zubehör
RH-1FRHR57	RH-1FRHR	Anschlusskabel für PC und Ein-/Ausgänge,
RH-3FRHR	RH-3FRHR	Stecker
RH-CRH	RH-CRH	Batterien
RH-FRH	RH-FRH	Faltenbälge
RV-2FR(L)(B)	Coffeee	Kabel für Greifsysteme 66
RV-4FRLM	Software	Kraft-Momenten-Sensorik 61
RV-5AS-D	RT ToolBox3	Leistungs- und Steuerkabel für Roboter und Steuergeräte
RV-7FRM/7FRLM/7FRLLM	RT ToolBox3 Pro	Magnetventilsets
RV-8CRL	RT VisualBox	MELFA SafePlus
RV-13FRM/RV-13FRLM/RV-20FRM	Standard-High-End-Funktionen	Schnittstellenkarten
RV-35F/RV-50F/RV-70F 40	_	Schutzgehäuse für das Steuergerät
Steuergeräte 57	Anbindung an Peripheriegeräte	Spiralschlauch für Greifhand
	Anpassung an den Betrieb	Stecker
В		Steckkarten MELFA Smart Plus und MELFA Smart Plus
	Bedienerfreundlichkeit	card pack
Bewegungsbereiche	Funktion CC-Link IE Field Network Basic 26	Teaching Box 60
RH-1FRHR	GOT-Bedienterminals	Verdrahtung
RH-3FRHR	Hohe Präzision	
RH-CRH	Intelligente Technologie	
RH-FRH 50	iQ Platform	
RV-2FR(L)(B)	Koordinierte Steuerung	
RV-4FRLM	Maximale Ausnutzung des Montagebereichs 22	
RV-5AS-D 42	MELFA SafePlus-Funktionen	
RV-7FRM/7FRLM/7FRLLM	Verkürzte Taktzeiten	
RV-8CRL	Vorausschauende Wartung 28	
RV-13FRM/RV-13FRLM/RV-20FRM	Werkzeugbestückung	
RV-35F/RV-50F/RV-70F 40	Steuergeräte 57	
G	Systemkonfiguration 56	
Gesamtübersicht der Optionen	Ü	
für alle Roboter 69		
	Übersicht der Roboter	
17	Horizontal-Knickarmroboter (RH) 16	
K	Kollaborativer Roboter von Mitsubishi Electric "ASSISTA"	
Kollaborative Roboter	Modellbezeichnung	
RV-5AS-D	Vertikal-Knickarmroboter (RV)29	
P	v	
Programmiersprache	Vertikal-Knickarmroboter	
MELFA-BASIC-Programmierung 71	RV-2FR(B)/RV-2FRL(B)	
-	RV-4FRLM	
	RV-7FRM/7FRLM/7FRLM	
	RV-8CRL	
	RV-13FRM/RV-13FRLM/RV-20FRM	

RV-35F/RV-50F/RV-70F . . . . . . . . . . . . . . . 40

# **Automating the World**

# **Creating Solutions Together.**





Produkte zur Niederspannungsstromverteilung



Transformatoren, Produkte zur Mittelspannungsstromverteilung



Produkte zur Leistungsüberwachung und zum Energiemanagement



Stromversorgung (UPS) und Umweltprodukte



Kompakte und modulare SPS



Servoantriebe, Motoren und Frequenzumrichter



Visualisierung: HMIs



Edge Computing-Produkte



Numerische Steuerungen (NC)



Kollaborative und Industrieroboter



Bearbeitungsmaschinen: Funkenerodieren, Laser



SCADA, Analytik- und Simulationssoftware

Mit der Produktpalette von Mitsubishi Electric, von verschiedenen Steuerungen und Antrieben bis hin zu energiesparenden Geräten und Verarbeitungsmaschinen, automatisieren Sie Ihre Welt reibungslos. Diese werden durch Software, innovative Datenüberwachungs- und Modellierungssysteme unterstützt, ergänzt durch modernste industrielle Netzwerke und Edgecross IT/OT-Konnektivität. Gemeinsam mit einem globalen Partnernetzwerk setzt Mitsubishi Electric Factory Automation (FA) alles daran, IoT und Digital Manufacturing Realität werden zu lassen.

Mit einem kompletten Portfolio und umfassenden Kompetenzen, die Synergien aus verschiedenen Geschäftsbereichen kombinieren, bietet Mitsubishi Electric einen One-Stop-Ansatz, das Unternehmen bei der Umstellung auf saubere Energie und Energieeinsparung, Kohlenstoffneutralität und Nachhaltigkeit unterstützt, die heute eine universelle Anforderung an Fabriken, Gebäude und soziale Infrastruktur sind.

Mitsubishi Electric FA ist Ihr Lösungspartner, der Sie auf dem Weg in Richtung einer nachhaltigen Produktion und Gesellschaft durch Automatisierung gerne unterstützen möchte.

Lassen Sie uns gemeinsam die Welt automatisieren!

#### Europäische Niederlassungen

Deutschland Mitsubishi Electric Europe B.V. Mitsubishi-Electric-Platz 1 D-40882 Ratingen Tel.: +49 (0)2102 / 486-2048	Tschechische Republik Mitsubishi Electric Europe B.V. Pekařská 621/7 CZ-155 00 Praha 5 Tel.: +420 734 402 587	Frankreich Mitsubishi Electric Europe B.V. 2, rue de l'Union F-92565 Rueil Malmaison cedex Tel.: +33 1 41 02 83 00	Griechenland Mitsubishi Electric Europe B.V. 3 Konitsis street & 90 Kiffisias Ave Maroussi 15125, Greece Tel.: +30 2106140050	Ungarn Mitsubishi Electric Europe B.V. Budaörs Office Park, Builiding A, 3rd Floor, Szabadság street 117 HU-2040 Budapest Tel.: +36 70 3322 372
Irland Mitsubishi Electric Europe B.V. Plunkett House, Grange Castle Business Park, Nangor Road, Dublin 22	Italien Mitsubishi Electric Europe B.V. Campus Energy Park Via Energy Park 14 - 20871 Vimercate (MB) Tel.: +39 039 / 60 53 1	Niederlande Mitsubishi Electric Europe B.V. Beechavenue 111 NL-1119 RB Schiphol-Rijk Tel.: +31 (0) 297 250 350	Polen Mitsubishi Electric Europe B.V. ul. Krakowska 48 PL-32-083 Balice Tel.: +48 (0) 12 347 65 00	Rumänien Mitsubishi Electric Europe B.V. 22, Tudor Vladimirescu Street, Floor 6, Office 4.2, District 5 – Bucharest Tel.: +40 31 229 0840
Slowakei Mitsubishi Electric Europe B.V. Levická 7 SK-949 01 Nitra Tel.: +421 917 624036	Spanien Mitsubishi Electric Europe B.V. Carretera de Rubi 76-80 Apdo. 420 E-08190 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) Tel.: +34 (0) 93 / 5653131	Schweden Mitsubishi Electric Europe B.V. (Scandinavia) Hedvig Möllers gata 6 SE-223 55 Lund Tel.: +46 (0) 8 625 10 00	Türkei Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş. Seriflaii Mahallesi Kale Sokak No:41 TR-34775 Ümraniye-İSTANBUL Tel:: +90 (216) 969 25 00	Vereinigtes Königreich Mitsubishi Electric Europe B.V. Travellers Lane UK-Hatfield, Herts. AL10 8XB Tel.: +44 (0)1707 / 28 87 80

#### Vertretungen

	v		v	
Algerien MEC Casa ALGERIA Cité Alghazel n. 1 02000 Chlef – Algérie Tel.: 021 327 798 069	Österreich GEVA Wiener Straße 89 A-2500 Baden Tel.: +43 (0)2252 / 85 55 20	Bosnien und Herzegowina AM Pneumatik d.o.o. Krecanska 15A/PP-1, SI-75000 Tuzla Tel.: +387 35 364 430 Mobil: +387 61 101 582	Bosnien und Herzegowina INEA RBT d.o.o. Stegne 11 S1-1000 Ljubljana Tel.: +386 (0)1/ 513 8116	Bulgarien AKHNATON 4, Andrei Ljapchev Blvd., PO Box 21, BG-1756 Sofia Tel.: +359 (0)2/817 6000 Tel.: +359 88 800 0061
Bulgarien PM Electrical Ltd. uiltsa Poruchik Nedelcho Bonchev 10, BG-1528 Sofia Tel.: +359 87 827 6715	Kroatien INEA CR Losinjska 4 a HR-10000 Zagreb Tel::+385 (0)1 / 36 940 - 01/-02/-03	Tschechische Republik SIMAP CZ s.r.o. Nové sady 988/2 CZ-602 00 Brno Tel.: +420 777 731 900	Dänemark HANS FØLSGAARD A/S Theilgaards Torv 1 DK-4600 Køge Tel.: +45 4320 8600	Ägypten TECHNYCON FOR SMART SOLUTION 36 Sherif Basha Str, 1st floor, Flat 1, Abdeen, 11613 - Cairo, Egypt K.A. Mr. Hossam Sakr Mobil: +20 122 23 17 541
Estland Electrobit OÜ Suur-Sõjamäe 13a 11415, Tallinn Tel.: +372 6518 140	Finnland UTU Automation Oy Peltotie 37 FIN-28400 Ulvila Tel.: +358 (0)207 / 463 500	Griechenland UTECO A.B.E.E. 5, Mavrogenous Str. GR-18542 Piraeus Tel.: +30 (0)211 / 1206-900	Ungarn MELTRADE Kft. Fertő utca 14. HU-1107 Budapest Tel.: +36 (0)1 / 431-9726	Israel ILAN & GAVISH Ltd. 24 Shenkar St., Kiryat Arie IL-49001 Petah-Tikva Tel.: +972 (0)3 / 922 18 24
Israel SHERF MOTION TECHNOLOGIES LTD Haprat Street 2, Entrance A 2 floor 8122702 Yavne-Israel	Lettland SIA OAK Integrator Products Mežkalna iela 5, Rīga LV-1058	Litauen Automatikos centras Pramonės pr. 17H, 51327 Kaunas, Lithuania Tel.: +37037262707	Mazedonien RADE KONCAR-TEP 3rd Macedonian Brigade Blvd, MK-1000 Skopje Tel.: +389 2 2402 481	Malta ALFATRADE Ltd. 99, Paola Hill Malta-Paola PLA 1702 Tel.: +356 (0)21 / 697 816
Marokko SCHIELE MAROC SA Nouvelle Route Rabat KM 7.2 20600 Ain Sebaa Casablanca	Norwegen MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. (SCANDINAVIA) Factory Automation Dronninggata 15, 3019 Drammen Tel.: +47 915 02 650	Polen Enel – Dystrybucja Sp. z o.o. Józefa Sowińskiego 3, 44-101 Gliwice Tel.: (+48) 32 237 61 80	Polen MECON Sp. z o.o. Xenon Business Park Śląska 53, 81-304 Gdynia Tel.: +48 58 620 85 40 Mobil: +48 609 394 959	Polen PG SYSTEMS Sp. z o.o. Macieja Rataja 12, 05-070 Sulejówek Tel:: +48 (22) 499 57 26 Mobil: +48 501 380 073
Portugal Fonseca S.A. R. João Francisco do Casal 87/89 PT-3801-997 Aveiro, Esgueira Tel.: +351 (0)234 / 303 900	Rumänien Sirius Trading & Services SRL Aleea Lacul Morii Nr. 3 RO-060841 Bucuresti, Sector 6 Tel.: +40 (0)21 / 430 40 06	Serbien INEA SR d.o.o. Batajnički drum 10. deo 1b 11080 Zemun, Beograd Republika Srbija info@inea.rs	Serbien Venting d.o.o. Beblerjev trg 3, RS-1000 Ljubljana Tel.: +386 (059) 017 465 Mobil: +386 (0)51 415 116	Serbien VitaELKO d.o.o. Vioydanska 165, RS-22304 Novi Banovci Tel: +381 22/343-197; +381 22/343-198 Tel: +381 22/341-452; +381 22/342-790;
Slowakei SIMAP SK Dolné Pažite 603/97 SK-911 06 Trenčín Tel:: +421 (0)32 743 04 72	Slowenien INEA RBT d.o.o. Stegne 11 SI-1000 Ljubljana Tel.: +386 (0)1 / 513 8116	Südafrika ADROIT TECHNOLOGIES Four Ways 20 Waterford Office Park 189 Witkoppen Road Gauteng 2001 ZA Tel.: + 27 (0)11/658 8100	Südafrika MEGADRIVE AUTOMATION CC Mega Park, 26 Fourie Street Brackenfell, Cape Town 7560 ZA	Schweiz Robotronic AG Schlachthofstrasse 8 CH-8406 Winterthur Tel.: +41 (0)52/267 02 00
Tunesien MOTRA ELECTRIC 3, Residence Imen Avenue Des Martyrs El Mourouj III 2074	Ukraine CSC- AUTOMATION Ltd. 4 B, Yevhen Sverstyuka Str. UA-02002 Kiev Tel.: +380 (0)44 / 494 33 44			



Das e-F@ctory-Konzept von Mitsubishi Electric setzt FA-Technologien und IT zur Senkung der Gesamtkosten für Entwicklung, Produktion und Wartung ein, mit dem Ziel, Herstellungsprozesse zu erreichen, die ihrer Zeit immer voraus sind. Hierzu bieten die e-F@ctory Alliance Partner Software, Geräte und Systemintegration, um die optimale e-F@ctory-Architektur für die Bedürfnisse und Investitionspläne der Endnutzer zu schaffen.



Versionsprüfung:



#### Mitsubishi Electric Europe B.V.

Factory Automation EMEA, Mitsubishi-Electric-Platz 1, D-40882 Ratingen, Deutschland