

Lubricante sistema de junta con empaque

Descripción

Amanco-Wavin fabrica tuberías para uso en infraestructura potable, sanitaria y pluvial cuyas tuberías tienen empaques de hule en uno de sus extremos.

Este tipo de unión se conoce con el nombre de junta con empaque.

No utiliza cemento solvente, ya que aprovecha la presencia del empaque de hule para garantizar el nivel de hermeticidad que evite la fuga del líquido transportado en la conducción.

Para permitir el acople entre los tubos hacemos uso del lubricante en pasta para empaques con base en agua.

Presentación

Envase plástico de 950ml de capacidad.

Líquido espeso de color amarillo claro sin olor.

Compuesto principalmente por sales potásicas de ácidos grasos.

Para ser aplicado directamente sobre el empaque haciendo uso de una tela.

Procedimiento para el uso del lubricante

Previo a la apertura del envase de lubricante, se debe contar con el equipo de protección personal consistente en guantes y anteojos de seguridad.




Una vez realizada la limpieza en la espiga de uno de los tubos y en la campana del otro tubo que van a ser acoplados, se realiza la aplicación del lubricante en esos puntos.

Finalizado el proceso de unión, se debe lavar las manos el instalador.


Lubricante

Código	Presentación
910812	950 ml

Preparar la operación



Limpiar



Lubricar



Acoplar



Guatemala
T. (502) 7600-0100
www.wavin.com/es-gt

El Salvador
T. (503) 2500-9200
www.wavin.com/es-sv

Honduras
T. (504) 2545-2400
www.wavin.com/es-hn

Nicaragua
T. (505) 2298-2960
www.wavin.com/es-ni

Costa Rica
T. (506) 2209-3400
www.wavin.com/es-cr

Panamá
T. (507) 305-9600
www.wavin.com/es-pa