

Fusión

Sistema para conducción
de agua fría y caliente





Fusión



Ahora con Sello IRAM

Es nuestra línea de productos, para la conducción domiciliar de agua fría y caliente, elaborados con Polipropileno Copolímero Random Tipo 3, material que presenta excelente comportamiento y resistencia frente a altas exigencias de presión y temperatura derivando en productos con una importante vida útil, sin problemas de incrustaciones o corrosión y asegurando excelentes características higiénicas y bromatológicas.

BENEFICIOS GARANTIZADOS

Seguridad total

Completamente atóxico de acuerdo con las normas vigentes a nivel internacional.

Resistencia química

Alta resistencia a la acción de ataques químicos de sustancias ácidas, como hierro, cloro o flúor contenidos en el agua.

Mínima pérdida de carga

Perfecto acabado interno. El PP Random no propicia adherencias, presentando el menor índice de pérdida de cargas. Diámetros internos garantizados en el tiempo.

Economía / rapidez / eficiencia / calidad

Practicidad de Instalación: Sistema limpio, rápido y sencillo.

Se logra una mayor productividad / horas hombre.

Seguridad / estanqueidad asegurada

Garantía Total en las Uniones: Termofusión unión molecular a 260° C, pasando a formar una cañería continua, asegurando totalmente el sistema.

Practicidad

Flexibilidad: Amanco Fusión PP Random permite radios de curvatura en frío de hasta 8 veces el diámetro del tubo, a través de un soplador de aire caliente para asegurar la curvatura.

Instalación

Sin agregado de material alguno logre una unión segura. Optimice sus tiempos de obra con una instalación limpia, rápida y sencilla.



01. Limpiar las boquillas con alcohol antes de iniciar la termofusión, con la máquina en frío y sin conectar.



02. Cortar los tubos con tijera cortatubos, asegurar un corte sin rebabas.



03. Limpiar el extremo del tubo y el interior del accesorio con paño embebido en alcohol.



04. Marcar el extremo del tubo, para tener referencia de la penetración que se deberá tener en la boquilla de acuerdo al diámetro del tubo (ver TABLA N°1).



05. 06. Introducir simultáneamente el tubo y el accesorio en sus respectivas boquillas, manteniéndolos perpendiculares a la plancha del termofusor. El accesorio debe llegar al tope de la boquilla macho y el tubo hasta la marca realizada.



07. Retire el tubo y el accesorio del termofusor cuando se hayan cumplido los tiempos especificados en la TABLA N°2.



08. Después de retirar ambos del termofusor, introducir inmediatamente la punta del tubo dentro del accesorio. Frenar la introducción del tubo cuando se unen los dos anillos visibles, que se forman por el barrido del material al adentrarlos en las boquillas.

Tabla nº 1 - Profundidades de inserción

Diámetro del tubo y accesorio	Profundidad de inserción en la boquilla (mm)
20	12
25	13
32	14,5
40	16
50	18
63	24
75	26
90	29
110	32

Tabla nº 2 - Tiempos de termofusión

Diámetro del tubo y accesorio	Tiempo mínimo calentamiento en segundos
20	5
25	7
32	8
40	12
50	18
63	24
75	30
90	40
110	50

*Aumentarlas un 50 % con temperaturas ambientes inferiores 10°C



PN 12,5

Código	Descripción
900464	32 x 4m
900465	40 x 4m
900466	50 x 4m
900467	63 x 4m
900468	75 x 4m
900496	90 x 4m
999447	110 x 3m



PN 20

Código	Descripción
900469	20 x 4m
900470	25 x 4m
900471	32 x 4m
900472	40 x 4m
900473	50 x 4m
900474	63 x 4m
900475	75 x 4m
900476	90 x 4m
999448	110 x 3m

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Uniones normales		Codos 45°		Codo 45° reducción		Codos 45° MH		Codos 90°	
									
Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción
939145	20 mm	940364	20 mm	940321	25 x 20 mm	63243	20 mm	938944	20 mm
939147	25 mm	940297	25 mm			63244	25 mm	939945	25 mm
939148	32 mm	976679	32 mm			63245	32 mm	976674	32 mm
976689	40 mm	976649	40 mm					976632	40 mm
976686	50 mm	976652	50 mm					976560	50 mm
976688	63 mm	976648	63 mm					976633	63 mm
999449	75 mm	999502	75 mm					999506	75 mm
999450	90 mm	999503	90 mm					999507	90 mm
999501	110 mm	999504	110 mm					999508	110 mm

Codos 90° reducción		Codos 90° MH		Codos 90° inserto metálico M		Codos 90° inserto metálico H		Codos 90° c/ tuerca loca	
									
Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción
939144	25 x 20 mm	976675	20 mm	944789	20 x 1/2"	959642	20 x 1/2"	65307	20 x 1/2"
		63247	25 mm	944874	25 x 3/4"	959470	25 x 1/2"		
		63248	32 mm	981570	32 x 3/4"	959469	25 x 3/4"		
				981568	32 x 1"	983401	32 x 3/4"		
						981569	32 x 1"		

TEEs		TEEs de reducción central		TEEs de reducción lateral		TEEs de reducción 3 dimensiones		TEEs con inserto central M	
									
Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción
938945	20 mm	938946	25 x 20 mm	63342	20 x 25 mm	65278	32 x 20 x 25 mm	944871	20 mm x 1/2"
939944	25 mm	976636	32 x 20 mm	63343	20 x 32 mm			944872	25 mm x 1/2"
976634	32 mm	976635	32 x 25 mm	63344	25 x 20 mm	65279	32 x 25 x 20 mm	944873	25 mm x 3/4"
976653	40 mm	976654	40 x 25 mm	63345	25 x 32 mm			63306	32 mm x 1/2"
976661	50 mm	976655	40 x 32 mm	63346	32 x 20 mm			976684	32 mm x 3/4"
976662	63 mm	65273	50 x 25 mm	63347	32 x 25 mm			976682	32 mm x 1"
999509	75 mm	976664	50 x 32 mm						
999510	90 mm	976667	50 x 40 mm						
999511	110 mm	938946	63 x 40 mm						
		976636	63 x 50 mm						
		976635	75 x 50 mm						
		976654	75 x 63 mm						
		976655	90 x 63 mm						
		65273	90 x 75 mm						
		976664	110 x 75 mm						
		976667	110 x 90 mm						

EEs con inserto central H		Curvas HH a 90°		Tapas H		Bujes reducción MH			
									
Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción		
959622	20 x 1/2"	983404	20 mm	976690	20 mm	976681	25 x 20 mm	65285	63 x 40 mm
959621	25 x 1/2"	983405	25 mm	976691	25 mm	976637	32 x 20 mm	65286	63 x 50 mm
959350	25 x 3/4"	983406	32 mm	976692	32 mm	976694	32 x 25 mm	999521	75 x 50 mm
65299	32 x 1/2"			976693	40 mm	976638	40 x 25 mm	999522	75 x 63 mm
976676	32 x 3/4"			976640	50 mm	976699	40 x 32 mm	999523	90 x 63 mm
976668	32 x 1"			976641	63 mm	65282	50 x 25 mm	999524	90 x 75 mm
				999518	75 mm	65283	50 x 32 mm	999525	110 x 75 mm
				999519	90 mm	976639	50 x 40 mm	999526	110 x 90 mm
				999520	110 mm				

Curvas de sobrepaso



Código	Descripción
901398	20 mm
901399	25 mm
901400	32 mm

Tubos inserto M



Código	Descripción
959627	20 x 1/2"
976647	20 x 3/4"
959625	25 x 1/2"
944790	25 x 3/4"
993590	32 x 3/4"
993671	32 x 1"
65288	40 x 1 1/4"
65289	50 x 1 1/2"
65290	63 x 2"
999527	75 x 2 1/2"
999528	90 x 3"
999529	110 x 4"

Tubos inserto H



Código	Descripción
63290	20 x 3/8"
959626	20 x 1/2"
976650	20 x 3/4"
959624	25 x 1/2"
959623	25 x 3/4"
993672	32 x 3/4"
993673	32 x 1"
65291	40 x 1 1/4"
65292	50 x 1 1/2"
65293	63 x 2"
999530	75 x 2 1/2"
999531	90 x 3"
999532	90 x 4"

Tubos con tuerca loca H



Código	Descripción
65296	20 x 1/2"
65298	25 x 1"

Adaptadores para construcción en seco MH



Código	Descripción
63205	20 x 1/2"

Llaves de paso Cabezal de bronce



Código	Descripción
63312	20 mm
63313	25 mm
63314	32 mm

Llaves de paso Cabezal de poliamida



Código	Descripción
996742	20 mm
996743	25 mm

Válvulas esférica con capuchón



Código	Descripción
975171	20 mm
975172	25 mm

Válvulas esféricas con manija



Código	Descripción
975173	20 mm
975174	25 mm
975175	32 mm
975176	40 mm
975157	50 mm
975158	63 mm

Uniones bridadas



Código	Descripción
63217	40 mm
63218	50 mm
63219	63 mm
65310	75 mm
908073	90 mm
999533	110 mm

Uniones mixtas bridadas



Código	Descripción
931697	40 x 1.1/4
931698	50 x 1.1/2
931699	63 x 2
931700	75 x 2.1/2
936591	90 x 3
999534	110 x 4

Uniones dobles mixtas rosca hembra



Código	Descripción
63315	20 x 1/2" c/ metal
63316	25 x 3/4" c/ metal
63317	32 x 1" c/ metal

Uniones dobles tuerca plástica



Código	Descripción
983402	20 mm
983403	25 mm
993674	32 mm

Cuplas reducción HH



Código	Descripción
939149	25 x 20
939150	32 x 20
939151	32 x 25

Monturas derivación



Código	Descripción
936595	63 x 20 mm
999535	63 x 25 mm
936597	75 x 20 mm
999536	75 x 25 mm
936599	75 x 32 mm
936600	90 x 20 mm
936601	90 x 25 mm
999537	90 x 32 mm

Tarugos de reparación



Código	Descripción
936603	8 mm

Boquillas TF



Código	Descripción
63321	20 mm
63322	25 mm
63323	32 mm
63324	40 mm
63325	50 mm
63326	63 mm
63327	75 mm
63328	90 mm
917922	110 mm

Termofusoras 800W - 220V - 50Hz



Código	Descripción
63330	Termofusor con soporte de mesa. Boquillas 20, 25 y 32 mm. Tornillo y llave allen.

OTROS PRODUCTOS




Conectando



Nivel 1



Silentium



Canaletas



Sanitarios



Metálicos

amancowavin.com.ar

