



Wavin Estonia OÜ
Pärnasalu 29 Saue
Tel: 6 506 840
Faks: 6 506 841
E-post: wavin@wavin.ee



www.wavin-labko.fi

02/08

24BI01ae

EuroHEK liiva- ja mudapüüduri hooldusjuhend

1. Kontrolli liiva- ja mudapüüduri olukorda vähemalt korra poole aasta jooksul. Regulaarselt tuleks mõõta liiva-, mudapadja kõrgust.
2. Püüduri tühjendamiseks, põhjale kogunenud liivast ja mudast, kasutage reoveeautot (imurvoolikuga). Tühjendus tuleb läbiviia kohe, kui püüduri mahust on 1/3 on täitunud liiva ja mudaga või vähemalt korra aastas.
3. EuroHEK liiva- ja mudapüüdur tuleb korra kahe aasta jooksul täielikult tühjendada. Peale tühjendamist tuleb püüduri sisepinnad puhastada (survepesuriga) ning seejärel kontrollida süsteemi tihedust, konstruktsioonide olukorda.

TÄHELEPANU! Täitke püüdur pärast kontrollimist/puhastamist kohe veega, et see kohe efektiivselt tööle hakkaks. Kui paigalduspiirkonnas on põhjavee pind kõrgel, vähendab veega täitmine põhjavee tõusmise mõju.