




Línea Electricidad

El sistema CONDUIT PAVCO se utiliza para el cableado eléctrico y telefónico dentro de las edificaciones. Es un material liviano altamente resistente al impacto y a la corrosión. Está fabricado bajo los más estrictos requerimientos del Código eléctrico nacional y de Normas Internacionales (UL - NEMA).

PAVCO
Tuberías y Conexiones




Rif: J-000372969
Fecha de elaboración: mayo 2011




Tubería de Alto Impacto para placa
Campana x Espiga, tramos de 3 mts

Diámetro Nominal (d) (pulg)	Diámetro Ext. Promedio (d) (mm)	Diámetro Ext. Promedio (d) (pulg)	Espesor de Pared Mín. (e) (mm)	Espesor de Pared Mín. (e) (pulg)	Referencia
1/2	21.34	0.84	1.52	0.06	928618
3/4	26.67	1.05	1.52	0.06	928625
1	33.40	1.32	1.52	0.06	928612
1 1/2	48.26	1.90	2.03	0.08	928614
2	60.32	2.38	2.54	0.10	928619
3	88.90	3.50	3.18	0.13	928620




Curvas 90°
Campana x Espiga

Diámetro Nominal (d) (pulg)	A (mm) (pulg)		B (mm) (pulg)		Referencia
1/2	101.60	4.00	50.80	2.00	928182
3/4	114.30	4.50	66.68	2.63	928185
1	146.05	5.75	69.85	2.75	928179
1 1/2	209.55	8.25	77.80	3.06	928180
2	241.30	9.50	101.60	4.00	928183
3	330.20	13.00	114.30	4.50	928184



Unión Conduit

Diámetro Nominal (d) (pulg)	A (mm) (pulg)		B (mm) (pulg)		Referencia
1/2	41.28	1.63	3.18	0.13	927892
3/4	47.63	1.86	3.18	0.13	927909
1	53.98	2.13	3.18	0.13	927889
1 1/2	66.68	2.63	3.18	0.13	927942
2	79.38	3.13	3.18	0.13	927894
3	107.95	4.25	6.35	0.25	927907



Adaptador Hembra
Rosca NPT

Diámetro Nominal (d) (pulg)	Diámetro Ext. Promedio (d) (mm)	Diámetro Ext. Promedio (d) (pulg)	Espesor de Pared Mín. (mm)	Espesor de Pared Mín. (pulg)	Referencia
1/2	41.28	1.63	3.18	0.13	927712
3/4	47.63	1.86	3.18	0.13	927722
1	53.98	2.13	3.18	0.13	927707
1 1/2	66.68	2.63	3.18	0.13	927709
2	79.38	3.13	3.18	0.13	927715
3	107.95	4.25	6.35	0.25	927720

Normas Técnicas:

Materiales de las tuberías y conexiones:
ASTM D1784

Dimensiones de las tuberías:
NEMA TC-2

Dimensiones de las conexiones:
NEMA TC-3



PAVCO
Tuberías y Conexiones


PAVCO MARACAY
Tel. Master: 58 (243) 300-4300

PAVCO PLANTA - CÚA
Tel.: 58 (239) 500-2200

PAVCO CARACAS:
Tels.: 58 (212) 257-1250


PAVCO MARACAIBO
Tel.: 58 (261) 757-8808

PAVCO BARCELONA
Tel.: 58 (281) 287-4438



Adaptador Terminal (conector)
(*) incluye tuerca

Diámetro Nominal (pulg)	A		B		Referencia
	(mm)	(pulg)	(mm)	(pulg)	
*1/2	33.11	1.26	17.48	0.69	927654
*3/4	33.00	1.30	18.26	0.72	927676
*1	39.90	1.57	22.23	0.88	927645
1 1/2	45.77	1.80	27.79	1.09	927652
2	47.58	1.87	29.36	1.16	927656
3	95.25	3.75	50.80	2.00	927672




Caja Sencilla

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Referencia
107	107	48	927706




Caja Doble

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Referencia
107	107	48	927704




Caja Octagonal

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Referencia
100	100	47	927705



Tapa Doble

A (mm)	B (mm)	Referencia
107	107	927785



Suplemento

A (mm)	B (mm)	Referencia
107	107	927780