

Ventiza Duo

A Ventiza DUO termékcsalád háromféle, kettős irányú egységből áll, amelyek mindegyike két különböző konfigurációban telepíthető – egy mennyezeti és egy fali – lehetővé téve a tervezők és a telepítők számára, hogy megoldást találjanak a leggyakoribb, a rendelkezésre álló szűk térrel kapcsolatos problémákra.

Előnyök:

- Vezeték nélküli (WiFi-s) felhasználói vezérlés
- 2 lehetséges konfiguráció
- Könnyed és könnyen kezelhető szerkezet
- Termikus/entalpiás hőcserélő
- Opcionális az ePM2.5 65%-os szűrő



Rend. szám		4068056	4068057	4080592	4080593
Típus		REK180L	REK180Le	REK180M	REK180Me
Váz		EPP	EPP	Lemez	Lemez
Méret	mm	1005x580x268	1005x580x268	1005x595x282	1005x595x282
Tömeg	kg	14	17	30	33
Csatlakozó csomók átmérője	mm	160	160	160	160
Telepítés típusa		Mennyezeti, függőleges fal	Mennyezeti, függőleges fal	Mennyezeti, függőleges fal	Mennyezeti, függőleges fal
Ajánlott maximális lakótér*					
50 Pa 2. sebesség	m ²	100	100	100	100
100 Pa 2. sebesség	m ²	80	80	80	80

Rend. szám		4080062	4080063	4068058
Típus		REK250M	REK250Me	REK450L
Váz		Lemez	Lemez	EPP
Méret	mm	1005x595x282	1005x595x282	1431x578x291
Tömeg	kg	30	33	20
Csatlakozó csomók átmérője	mm	160	160	160
Telepítés típusa		Mennyezet, függőleges fal	Mennyezet, függőleges fal	Mennyezet, függőleges fal
Ajánlott maximális lakótér*				
50 Pa 2. sebesség	m ²	180	180	250
100 Pa 2. sebesség	m ²	160	160	240

*Ajánlott választás a ház méretéhez viszonyított (2,7 m-es belső magasság) 0,5 térfogatszázalék/h szellőztetési átöblítésnél, a gép 2. sebességű működése mellett, figyelembe véve a hasznos statikus nyomás két különböző értékét.