

# Ventiza HP

A kimagasló teljesítményű (High Performance = HP) termékcsalád kétféle, kettős irányú egységből áll, amelyek mindegyike négy különböző konfigurációban telepíthető – egy a mennyezetre és három a falra – lehetővé téve ezáltal a tervezők és a telepítők számára, hogy egyetlen berendezést alkalmazzanak a rendelkezésre álló szűk térrel, a szerkezeti konfigurációkkal és az előre nem látható összeszereléssel kapcsolatos különböző problémáikra.

## Előnyök:

- 4 különböző konfiguráció
- Termikus/entalpiás hőcserélő
- Lecsökkentett ellenállás
- Állandó légszállítású ventilátorok
- Rendkívül csendes
- Kimagasló szűrési teljesítmény
- Jól hozzáférhető előlap
- Kompatibilitás a Sentio-val



Rend. szám		3085182	3085184	3085183	3085185
Típus		REK1318	REK1318e	REK2028	REK2028e
Méret	mm	1212x696x276	1212x696x276	1212x696x276	1212x696x276
Tömeg	kg	43	44	44	46
Csatlakozó csomók átmérője	mm	160	160	160	160
Telepítés típusa	mm	Mennyezeti, vízszintes fali, függőleges fali (két konfiguráció)	Mennyezeti, vízszintes fali, függőleges fali (két konfiguráció)	Mennyezeti, vízszintes fali, függőleges fali (két konfiguráció)	Mennyezeti, vízszintes fali, függőleges fali (két konfiguráció)
Ajánlott maximális lakótér*					
50 Pa 2. sebesség	m <sup>2</sup>	100	100	150	150
100 Pa 2. sebesség	m <sup>2</sup>	100	100	150	150

\*Ajánlott választás a ház méretéhez viszonyítva (2,7 m-es belső magasság) 0,5 térfogatszázalék/h szellőztetési átöblítésnél, a gép „Komfort” sebességű működése mellett, figyelembe véve a hasznos statikus nyomás két különböző értékét.