

# Ventiza Floor

A Ventiza FLOOR termékcsalád kétféle méretű, kettős irányú egységből áll, a kilépő és belépő csövek csomkjai az egység tetején helyezkednek el. Ezeket a berendezéseket kifejezetten a gépészeti eszközök befogadására szolgáló helyiségben történő telepítésre tervezték, lehet telepíteni a padlóra, vagy a falra is lehet rögzíteni speciális konzolok segítségével. A telepítés rendkívül gyors, ugyanis kizárólag az egység felszereléséből, valamint a megfelelő elektromos vezetékek és légcatornák csatlakoztatásából áll. Kialakítása a legjobb hozzáférést biztosítja az alkatrészekhez és a szűrők karbantartásához.



## Előnyök:

- Vezeték nélküli (WiFi-s) felhasználói vezérlés
- Könnyed és könnyen kezelhető szerkezet
- Azonnali telepítés
- Termikus/entalpiás hőcserélő
- Az alkatrészek és szűrők maximális hozzáférhetősége
- Opcionális ePM2.5 65%-os szűrő

Rend. szám		140022	140024	140023	140025
Típus		REK250	REK250e	REK370	REK370e
Méret	mm	600x400x660	600x400x660	710x540x725	710x540x725
Tömeg	kg	37	40	41	44
Csatlakozó csomkok átmérője	mm	125	125	160	160
Telepítés típusa		Falra / Padlóra	Falra / Padlóra	Falra / Padlóra	Falra / Padlóra
Ajánlott maximális lakótér*					
50 Pa 2. sebesség	m <sup>2</sup>	150	150	270	270
100 Pa 2. sebesség	m <sup>2</sup>	130	130	250	250

\*Ajánlott választás a ház méretéhez viszonyított (2,7 m-es belső magasság) 0,5 térfogatszázalék/h szellőztetési átöblítésnél, a gép 2. sebességű működése mellett, figyelembe véve a hasznos statikus nyomás két különböző értékét.