

Ventiza IN

A Ventiza IN termékcsalád egyetlen kettős irányú központi egységet tartalmaz, nagy előnye a könnyű és gyors telepítés. Úgy tervezték, hogy egy külső falba süllyesztett fülkébe kell elhelyezni, de beltéri helyiségben is felszerelhető, a speciális szerelő doboz nélkül is. Viszonylag kis méretű, beépített elosztó csontokkal rendelkezik, elsősorban kis és közepes méretű lakásokban ajánlatos alkalmazni, ahol a lakásszellőztető-berendezések elhelyezésére szolgáló terek szűkek, ugyanis ez jelenti a legjobb megoldást a szűkös hely okozta problémára.

Előnyök:

- Kis méretű és könnyen telepíthető
- Külső falra szerelhető (egyáltalán nem foglal el helyet a beltérben)
- ePM1 70%-os szűrő
- Beépített elosztó csontokkal és szabályozóval
- Entalpiás hőcserélő
- Kondenzátum kibocsátás nélkül



Rend. szám		140051	140052	140050
Típus		UV3-150P	UVE-150P	Szerelődoboz a Ventiza IN-hez
Méret	mm	475x224x723	475x224x723	645x255x1189
Tömeg	kg	21	21	27
Felső csatlakozó csontok átmérője	mm	125	125	
Másodlagos csatlakozó csontok átmérője	mm	75	75	
Telepítés típusa		Külső falba süllyesztve, vagy belső falra	Külső falba süllyesztve, vagy belső falra	Külső falba süllyesztve, vagy belső falra
Ajánlott maximális lakótér*				
50 Pa 2. sebesség	m ²	90	90	
100 Pa 2. sebesség	m ²	70	70	

*Ajánlott választás a ház méretéhez viszonyított (2,7 m-es belső magasság) 0,5 térfogatszázalék/h szellőztetési átöblítésnél, a gép 2. sebességű működése mellett, figyelembe véve a hasznos statikus nyomás két különböző értékét.