

FORSENDUR LEIÐBEININGA UM
HÖNNUNARRENNSLI OFANVATNS

EFNISYFIRLIT

1	HUGTAKASKRÁ	3
2	INNGANGUR	4
3	ÚRKOMA	5
3.1	ÚRKOMUSTYRKUR	5
3.2	ENDURKOMUTÍMI	5
3.3	VARANDI REGNSKÚRAR	6
3.3.1	Samrennslistími	6
3.3.2	Varandi	7
4	AFRENNNSLI	8
4.1	AFRENNSLISSTUÐLAR	8
5	BAKVATN HITAVEITU	9
6	MIKE URBAN	10
6.1	ALMENNT	10
6.2	STILLINGAR Í MIKE URBAN	10
6.3	GÖGN (SKRÁR) SEM SKILA SKAL TIL OR	11
6.3.1	Skrár sem tilheyra verkinu sem verið er að hanna	11
6.3.2	Aðrar skrár	11
6.4	NAFNAKERFI Í MIKE URBAN	11
6.4.1	Nafnakerfi skráa	11
6.4.2	Nafnakerfi mannvirkja og afrennslissvæða	11
6.5	HÖNNUNARSKÚRIR	11
6.5.1	Tegund hönnunarskúrar	12
6.5.2	Endurkomutími hönnunarskúrar	12
6.5.3	Lengd hönnunarskúrar (varandi)	12
7	HEIMILDIR	13
	VIÐAUKI 1 – 1M5 KORT	14
	VIÐAUKI 2 – IDF LÍNURIT	14
	VIÐAUKI 3 – CHICAGO TOPPAR EÐA SAMBÆRILEGAR TILBÚNAR REGNRADIR	14

1 HUGTAKASKRÁ

1M5-úrkoma	Mesta sólarhringskúrkoma (mm) með 5 ára endurkomutíma
Aðrennslistími	Rennnlistími ofanjarðar að ofanvatnskerfi (e. initial time of concentration)
Afrennslisstuðull	[...] Stuðull í hinni svokölluðu rökrænu aðferð (e. rational method) sem lýsir hlutfallinu á milli áætlaðs afrennslistopps af gefnu afrennslissvæði í gefnum úrkomuatburði, að mati hönnuðar, og fræðilegu hámarksafrennslí af afrennslissvæðinu í viðkomandi atburði.
Afrennslissvæði	Það svæði sem skilar úrkomu í ofanvatnskerfi (e. catchment area)
Endurkomutími	[...] Endurkomutími gefins atburðar er gildið $\frac{1}{P}$, gjarnan mælt í árum, þar sem P eru árlegar líkur sem taldar eru vera á að atburðurinn sem um ræðir eigi sér stað. M.o., P er stiki Bernoulli líkindadreifingar þar sem úrkomurúmið samanstendur annars vegar af því að atburðurinn sem um ræðir verði á gefnu tímabili, og hins vegar að hann verði ekki á sama tímabili.
IDF-línurit	Intensity-Duration-Frequency línurit. Línurit sem sýnir tengsl milli [...] úrkomuákefðar (t.d. mælt í l/s/ha), [...] varanda og [...] endurkomutíma úrkomuatburða.
Minnkað	
Afrennslissvæði	Afrennslissvæði margfaldað með afrennslisstuðli
Ofanvatn	Regnvatn og leysingarvatn sem rennur í fráveit af húsbökum, götum, gangstéttum og öðru þéttu yfirborði (reglugerð um fráveit og skólp 798/1999).
Samrennslistími	Sá tími sem það tekur afrennslí frá fjarlægasta svæði vatnasviðsins að ná þeim punkti sem rennslið er reiknað fyrir. Samrennslistíminn er summan af aðrennslistíma og rennslistíma í ofanvatnskerfinu (e. time of concentration).
Upphafstap	Úrkoma sem fellur áður en afrennslí á sér stað (e. initial loss). Fyrsti hluti úrkomunnar fer í að bleyta yfirborðið (e. wetting) og fylla upp í lægðir í afrennslissvæðinu.
Varandi	Sá tími sem úrkomuatburður stendur yfir
Vatnafræðilegur	
Lækkunarstuðull	Lækkun afrennslis (e. hydrological reduction factor) vegna vatnstaps vegna m.a. uppgufunar (e. evapo-transpiration) og ófullkomins þéttleika yfirborðs (e. imperfect imperviousness).

2 INNGANGUR

Þetta skjal inniheldur forsendur til útreikninga á hönnunarrennsli ofanvatns fyrir fráveitukerfi [...] Veitna. Orð og hugtök úr reglugerð um fráveit og skólp nr. 798/1999 [9] eru notuð eins og hægt er.

Eingöngu er fjallað um ofanvatn. Í reglugerð 798/1999 er ofanvatn, sbr. skilgreiningu í fyrri kafla. [...]

Markmiðið með skjalinu er að taka saman á einum stað forsendur fyrir hönnunarrennsli ofanvatns. Með því næst samræming vinnubragða milli hönnuða sem Veitur fá [...] sér til aðstoðar við hönnun fráveitukerfa. Skjalið skal þó ekki fría ráðgjafa frá því að beita gagnrýnni og skapandi nálgun á viðfangsefni, í samráði við Veitur eftir því sem við á.

Rétt er að minna á að hönnunarrennsli er ekki eini álagsþátturinn sem huga þarf að við útfærslu ofanvatnskerfa, einnig þarf t.a.m. að huga að mengunará lagi, sbr. t.d. umfjöllun í hönnunarleiðbeiningum Veitna (LAV-815) og víðar.

3

ÚRKOMA

Við útreikning á úrkому skal nota 1M5-aðferð Vatnaverkfræðistofu Verkfræðistofnunar Háskóla Íslands nema hönnuður geri rökstudda tillögu að öðrum aðferðum sem hann/hún/hán telur betur endurspeglar staðbundnar aðstæður eða nýjustu þekkingu. Sú úrkoma er síðan lögð til grundvallar þegar hönnunarrennsli ofanvatns er fundið.

3.1 ÚRKOMUSTYRKUR

Áætlun úrkumumagns fyrir fráveitukerfi Veitna byggist á rannsóknar Vatnaverkfræðistofu Háskóla Íslands, Veðurstofu Íslands og fleiri. Þar hefur dreifing árshámarka úrkommunnar verið rannsökuð og hönnunaraðferðir þróaðar sem eru í samræmi við hönnunaraðferðir í nágrannalöndunum [1]. Gengið er út frá svokallaðri 1M5 úrkому, en hún er skilgreind sem mesta sólarhringsúrkoma með fimm ára endurkomutíma.

1M5 gildi svæðisins sem hanna á fráveitukerfi fyrir er lesið af korti (hönnuður skal leita í nýjustu niðurstöður rannsókna hverju sinni [...]) og úrkomustyrkur, með mismunandi varanda, og endurkomutíma, er fenginn úr viðeigandi IDF (Intensity-Duration-Frequency) línuriti (hönnuður skal leita í nýjustu niðurstöður rannsókna hverju sinni [...]).

Velja skal hæsta 1M5 gildi af kortinu sem liggur innan svæðisins sem er til athugunar. Ef svæðið sem er til athugunar lendir á milli tveggja gilda skal velja hærra gildið. Það IDF línurit sem passar við valið 1M5 gildi er notað við ákvörðun úrkomustyrks.

Mikilvægt er að huga að því að hönnunin miðar að því að mannvirkin sem lögð eru til standist það álag sem þau verða fyrir á líftíma sínum, en ekki í þeirri fortíð sem veðurathuganir ná til. Hönnuðir verða, í samráði við Veitur, að huga að því að breytingar á loftslagi eru meðal óvissupáttar allri fráveituhönnun. Hönnuðir skulu hafa frumkvæði að því að leggja til það sem að þeirra mati eru bestu aðferðir á hverjum tíma, byggt á eigin símenntun og þróunarstarfi innan ráðgjafargeirans. Dæmi um áfanga í rannsóknar að því marki að spá fyrir um framtíðarhegðun úrkому hér á landi má sjá í útgefnu efni Massads o.fl. [12, 13 o.fl.].

3.2 ENDURKOMUTÍMI

Þegar hanna á ofanvatnskerfi þarf að ákveða hversu langan endurkomutíma skúrar á að miða við. Því lengri endurkomutími sem er valinn, því sjaldnar má búast við að flæði upp úr ofanvatnskerfinu.

Í Aflöbsteknik 4. útgáfu [7] er vandamálið nálgað með tvennum hætti. Annars vegar er gefinn upp endurkomutími þar sem vatnsyfirborð (hydraulic grade line) má ekki vera hærra en efra borð lagna að innanverðu. Sá endurkomutími er gefinn upp sem 1-10 ár, allt eftir eðli svæða sem um ræðir. Hins vegar er gefinn upp endurkomutími þar sem ekki má flæða upp úr ofanvatnskerfinu. Sá endurkomutími er á bilinu 10-50 ár.

Í riti sánsku samtakanna Svensk Vatten [8] er nálgunin svipuð og í Aflöbsteknik, en að auki eru gefin gildi fyrir blönduð kerfi. Endurkomutími þar sem vatnsyfirborð (hydraulic grade line) má ekki vera hærra en efra borð lagna að innanverðu er á bilinu 1-10 ár, eftir eðli svæða sem um ræðir. Endurkomutími þar sem ekki má flæða upp á yfirborð (í ofanvatnskerfi) eða upp í kjallara (blandað kerfi) er í öllum tilfellum 10 ár.

Í leiðbeiningum American Society of Civil Engineers (ASCE) [4] eru dæmigerðir endurkomutímar sem notaðir eru í bandarískum og kanadískum borgum fyrir íbúahverfi, verslunar- og þjónustuhverfi, flugvelli og miðbæjarhverfi á bilinu 2-10 ár. Þar segir einnig að fyrir "Major Drainage Systems Elements" (ekki skilgreint nánar) sé endurkomutími valinn allt að 100 ár.

Í áströlskum hönnunarreglum [6] er tiltekkinn endurkomutími á bilinu 5-20 ár, allt eftir eðli svæða sem um ræðir. Þar er einnig tekið fram að fyrir "Major systems" skuli ekki flæða inn á einkasvæði (private leases) fyrir endurkomutíma 100 ár. Til að ná því markmiði er bent á aðferðir eins og byggingu flóðgarða, að tiltaka lágmarksgólfhæðir o.s.frv.

Ljóst má vera að ofansögðu að nálgunin á endurkomutíma í erlendum heimildum er nokkuð misjöfn, en sameiginlegt er að mismunandi endurkomutími er valinn fyrir ólík svæði, þar sem mismunandi verðmæti eru í húfi. Endanlegt val á endurkomutíma hönnunaratburðar ræðast í raun af fórnarskiptum tjóns í framtíð og fjárfestinga í nútíð.

Almenna reglan er að ofanvatnslagnakerfi sem hönnuð eru fyrir OR skulu uppfylla eftirfarandi skilyrði, nema annað sé sérstaklega ákveðið, til að mynda af tillögu hönnuðar að annari nágun með hliðsjón af aðstæðum:

- Við skúr með 5 ára endurkomutíma skal almenna reglan vera að lagnir séu ekki undir þrýstingi og hvergi í kerfinu má vatnsyfirborð (hydraulic grade line) ná yfirborði lands.
- Við skúr með 10 ára endurkomutíma má vatnsyfirborð (hydraulic grade line) hvergi ná yfirborði lands, nema að öruggt sé að flóðavatn valdi ekki tjóni og rennsli til viðtaka sé tryggt.

Á miðbæjarsvæðum eða öðrum svæðum þar sem búast má við umtalsverðu eignatjóni ef flæðir upp á yfirborð skal hanna ofanvatnskerfi með lengri endurkomutíma en fram kemur hér að ofan. Þá skal eftirfarandi gilda:

- Við skúr með 20 ára endurkomutíma skal almenna reglan vera að lagnir séu ekki undir þrýstingi og hvergi í kerfinu má vatnsyfirborð (hydraulic grade line) ná yfirborði lands.
- Við skúr með 50 ára endurkomutíma má vatnsyfirborð (hydraulic grade line) hvergi ná yfirborði lands.

Hönnuður skal hafa frumkvæði að því að bera undir Veitur hvort svæðið sem undir er í viðkomandi verkefni fellur í síðarnefnda (viðkvæmari) flokkinn. Mikilvægt er að hönnuðir hugi að því að hönnun fráveitukerfa getur haft áhrif á flóðahættu hvort tveggja á afrennslissvæði viðkomandi framkvæmdasvæðis (í upplandi) eða á því svæði sem tekur við afrennslu af viðkomandi framkvæmdasvæði (neðanstraums).

Framangreind viðmið miða við að ofanvatn sé flutt í ofanvatnslögnum. Leggi hönnuðir til hagnýtingu annarsskonar lausna til flutnings ofanvatns, svo sem yfirborðsrása, þá skal hann/hún/hán leita samráðs við Veitur, eða viðeigandi sveitarfélags eftir atvikum, um hönnunarforsendur.

Í sérstökum tilfellum getur verið eðlilegt að miða við aðra endurkomutíma (bæði lengri og styrrí) en hér kemur fram.

Ástæðan fyrir því að lagnir skuli almennt ekki vera undir þrýstingi við 5 ára skúr (20 ára skúr í undantekningartilfellum) er sú að erfitt er að gera þá kröfu að engar lagnir séu undir þrýstingi í þessu tilfelli, því halli lagna getur verið breytilegur og getur verið óhagstætt að svera upp marga lagnaleggi eingöngu vegna þess að einn lagnaleggur ofarlega í kerfinu hefur líttinn halla og fyllist en aðrir leggir neðan hans fyllast ekki.

Alltaf skal haft samráð við Veitur [...] þegar endurkomutími skúra er valinn.

Skoða skal sérstaklega þau tilvik þar sem há sjávarstaða getur haft áhrif á flutningsgetu ofanvatnskerfis.

3.3 VARANDI REGNSKÚRAR

SAMRENNSLISTÍMI

Samrennslistími (e. time of concentration), er skilgreindur sem sá tími sem tekur afrennslu frá fjarlægasta svæði vatnasviðsins að ná þeim punkti sem rennslið er reiknað fyrir. Samrennslistíminn er summan af aðrennslistíma og rennslistíma í ofanvatnskerfinu.

VARANDI

Varandi regnskúrar er sá tími sem úrkomuatburður stendur yfir, þ.e. lengd atburðarins. Nær undantekningalaust (sbr. t.d. [12]) þá gildir að því styrti sem varandinn er, þeim mun meiri úrkoma fellur á tímaeiningu í viðkomandi úrkomuatburði. Til að finna út þann varanda sem er óhagstæðastur fyrir ákveðið ofanvatnskerfi er samrennslistími kerfisins fundinn og notaður varandi sem að er jafn þeim tíma. Þetta gildir nema hönnuður geri rökstudda tillögu að öðrum aðferðum sem hann/hún/hán telur betur endurspeglar staðbundnar aðstæður eða nýjustu þekkingu.

Í heimildum er oftast að finna tölugildi fyrir lágmarksvaranda sem nota skal. Ef samrennslistími er minni en það gildi er notaður lágmarksvarandinn, en annars er samrennslistíminn notaður sem varandi.

Í Aflöbsteknik 4. útgáfu [7] er varandi regnskúrar sem nota á, settur jafn samrennslistíma ofanvatnsins. Lágmarksvarandi er tiltekinn 10 mínútur.

Í riti sænsku samtakanna Svensk Vatten [8] er lágmarksvarandi settur 10 mínútur.

Í leiðbeiningum ASCE [4] er ekki tiltekið eitt gildi fyrir lágmarksvaranda. Þar er tekið fram að við útreikninga sé venjulega notaður lágmarksvarandi á bilinu 5-20 mínútur, allt eftir verklagi og hefðum á hverjum stað.

Í áströlskum hönnunarreglum [6] er tiltekið að lágmarksvarandi skuli ekki vera minni en 5 mínútur.

Varandi regnskúra sem notaðar eru við hönnun ofanvatnskerfa fyrir OR skal vera eftirfarandi, nema annað sé ákveðið, til að mynda af tillögu hönnuðar að annarri nálgun með hliðsjón af aðstæðum:

- Lágmarksvarandi skal ávallt vera 10 mínútur. Lámarksaðrennslistími skal vera 7 mínútur (Default gildi í MIKE URBAN). Nota skal aðrennslistíma 7 mínútur að öllu jöfnu, nema þegar að um mjög stór afrennslissvæði er að ræða, en þá skal meta hann sérstaklega.
- Við endanlega hönnun kerfis í tölvulíkani skal skoða varanda á bilinu lágmarksvarandi (10 mínútur) til samrennslistíma og óhagstæðasti varandi kerfisins notaður við hönnun ofanvatnskerfisins.

4 AFRENNNSLI

Þegar búið er að velja þá úrkomu sem nota skal við hönnun ofanvatnskerfis þarf að skoða hversu mikill hluti þessarar úrkomu skilar sér í ofanvatnskerfið.

4.1 AFRENNNSLISSTUÐLAR

Til að meta hversu mikið af úrkomu skilar sér í ofanvatnskerfi eru notaðir afrennslisstuðlar. Það eru einingarlausir stuðlar sem í hinni svokölluðu rökrænu aðferð (e. rational method) hlutfallinu á milli áætlæðs afrennslislistopps af gefnu afrennslissvæði í gefnum úrkomuatburði, að mati hönnuðar, og fræðilegu hámarksafrennslí af afrennslissvæðinu í viðkomandi atburði [...].

Almennt er gert ráð fyrir að velja megi afrennslisstuðul [...], C, [...] háð yfirborði lands og ýmsum vatnafræðilegum eiginleikum svæðisins, svo sem vætun (wetting), lægðageymslu (depression storage), írennslí (infiltration) og svæðisgeymslu [2, 4]. Þar sem svæðið sem til athugunar er getur haft margs konar yfirborð eða aðra þætti er geta haft áhrif á afrennslíð, er C alla jafna reiknaður út frá afrennslisstuðlum hvers hlutsvæðis,

$$C = \frac{\sum_{i=1}^N C_i A_i}{A} \quad (6)$$

þar sem

C_i = Afrennslisstuðull hlutsvæðis i

A_i = Flatarmál hlutsvæðis i

A = Heildarflatarmál svæðis

N = Fjöldi hlutsvæða

Nálgunin í heimildum er á tvennan hátt. Annars vegar eru gefnar upp afrennslisstuðlar byggðir á notkun svæða, svo sem eins og einbýlishúsasvæði, fjölbýlishúsasvæði, miðbæjarsvæði o.s.frv. [4 bls. 92], [6 bls 1-10], [7 bls. 133], [8 bls. 21]. Hins vegar eru gefnar upp afrennslisstuðlar fyrir mismunandi yfirborð eins og t.d. steypt yfirborð, þök, stéttar, malarsvæði, grassvæði o.s.frv. [4 bls. 91], [7 bls 69], [8 bls 21].

Tölugildi í heimildum eru áþekk, sérstaklega þegar afrennslisstuðlar fyrir ákveðin yfirborð eru skoðuð. Meiri breytileiki er í stuðlum sem byggja á notkun svæða og því ber að sýna meiri gætni við notkun sílkra talna.

Þó að það kalli á heldur meiri vinnu er betra að nota afrennslisstuðla sem byggja á yfirborði. Reikna skal með afrennslisstuðlum sem gefnar eru upp í töflunni hér að neðan, nema hönnuður geri rökstudda tillögu um annað val á stuðlum.

Við mat á afrennslisstuðli svæðis verður að gera ráð fyrir framtíðarþróun svæðisins.

Tegund yfirborðs	Afrennslisstuðull
Malbik, þök og steyptir fletir	0,9
Hellulagnir	0,6
Malarsvæði og önnur opin svæði	0,3
Gróin svæði	0,2

Tafla 1 Afrennslisstuðlar

5 BAKVATN HITAVEITU

Eins og getið er um í almennum hönnunarforsendum bygginga og veitukerfa OR ([LAV-815](#)) skal bakrennslí hitaveitu sett í ofanvatnslagnir, nema þar sem um tvöfalda hitaveitu eða viðkvæman viðtaka er að ræða. Ef um viðkvæman viðtaka er að ræða skal leiða bakrennslí hitaveitu í skóplagnir.

Hönnunarrennslí bakvatns hitaveitu skal reikna skv. almennum hönnunarforsendum bygginga og veitukerfa OR ([LAV-815](#)).

Ofanvatnslagnir þurfa að bera mesta rennslí bakvatns hitaveitu þegar úrkoma er engin, og 50% af mesta rennslí bakvatns hitaveitu við hönnunarúrkому. Þetta gildir nema hönnuður geri rökstudda tillögu að öðrum aðferðum sem hann/hún/hán telur betur endurspegla staðbundnar aðstæður.

6 MIKE URBAN

6.1 ALMENNT

[...] Ef ofanvatnskerfi og skólpkerfi eru hermd við hönnun í forritinu MIKE URBAN frá DHI [...] þá skal skila skrám úr MIKE URBAN þegar hönnunargögnum er skilað til OR.

6.2 STILLINGAR Í MIKE URBAN

Ef annað er ekki tiltekið í þessum leiðbeiningum eða liggur í hlutarins eðli skal ávallt nota sjálfgildi (default) í MIKE URBAN.

Í eftirfarandi töflu koma fram helstu breytur sem stilla þarf í MIKE URBAN og þær stillingar sem OR leggur til að notaðar séu.

Breyta	Gildi	Staðsetning í MIKE URBAN	Athugasemdir
Eining á regni í dsf0 regnskrá	I/s/ha (rainfall intensity)	Edit/Time series/ (TSItem properties)	
Gerð brunnloka ¹	Normal	Mouse/Nodes and structures/Cover	
Útrennslistap úr brunnum	Mouse classic (Engelund)	Mouse/Nodes and structures/Outlet headloss	Sjálfgildi (default)
Hrýfi (bæði í steyptum og plast pípum)	Concrete rough (3 mm)	Mouse/Pipes and canals/Hydraulic friction losses	
Aðrennslistími ² (e. initial time of concentration)	7 mínútur	Mouse/Runoff models/Time-area /time of concentration	Sjálfgildi (default)
Upphafstap (e. initial loss)	0,6 mm	Mouse/Runoff models/Time-area /initial loss	Sjálfgildi (default)
Vatnafræðilegur lækkunarstuðull (e. hydrological reduction factor)	0,9	Mouse/Runoff models/Time-area /reduction factor	Sjálfgildi (default)

¹ Nota skal „spilling“ brunnlok þar sem gera má ráð fyrir að ofanvatn sem flæðir upp úr brunnum leiki ekki aftur inn í ofanvatnskerfið. Ef brunnlok eru skrúfuð föst eða ofanvatn getur af einhverjum völdum ekki flætt upp úr brunnum skal nota „sealed“ brunnlok.

² Þegar um mjög stór afrennslissvæði er að ræða þarf að meta aðrennslistímann. 7 mínútur er í öllum tilfellum lágmarks aðrennslistími.

Time area curve ³	TACurve 1	Mouse/Runoff models/Time-area /time-area curve	Sjálfgildi (default)
Runoff model type	T-A Curve	Simulation/run mouse/runoff parameter/model type	
Network model type	Dynamic wave	Simulation/run mouse/network parameter/model type	

Tafla 2 Stillingar í MIKE URBAN

6.3 GÖGN (SKRÁR) SEM SKILA SKAL TIL OR

SKRÁR SEM TILHEYRA VERKINU SEM VERIÐ ER AÐ HANNA

Skila skal möppu á tölvutæku formi með öllum skrám (*.mup, *.mdb o.s.frv.) sem tilheyra verkinu sem verið er að hanna. Bæði inntaksskrám og úttaksskrám skal skila fyrir öll tilvik (alla endurkomutíma og varanda) sem hermt hefur verið fyrir.

AÐRAR SKRÁR

Skila skal regnskrám af .dsf0 skráargerð. Eining regnsins skal vera lítrar á sekúndu á hektara (l/s/ha).

6.4 NAFNAKERFI Í MIKE URBAN

NAFNAKERFI SKRÁA

Skrár sem tilheyra verkinu sem verið er að hanna skal nefna með nafni viðkomandi verks, t.d. Ulf3og4.xxx (Úlfarsárdalur 3 og 4).

Þegar verið er að herma mismunandi tilvik í forritinu skal nafn úttaksskránna endurspeglag það, t.d. Ulf3og4-10-mínútna skúr-10 ára-endurkomutími.xxx

Aðrar skrár en þær sem tilheyra beint verkinu sem verið er að hanna, eins og t.d. regnskrár eiga að hafa lýsandi heiti (T.d. 1M5-60mm-10-mínútna-skúr-10-ára endurkomutími.dfs0).

NAFNAKERFI MANNVIRKJA OG AFRENNSLISSVÆÐA

Nota skal sömu heiti og í hönnunargögnum við nafngiftir mannvirkja í MIKE URBAN. Lagnir milli brunna skal nefna með heiti brunna sem lögnin liggar á milli (t.d. R01-R02). Afrennslissvæði (catchment) skal nefna með heiti þess brunns sem það tengist (t.d. Afrennslissvaedi-R01).

Þegar mannvirki eru sett inn í LUKOR, þá fá þau sjálfvirkt ný heiti. OR mun sjá um að endurnefna mannvirkni í MIKE URBAN í samræmi við ný heiti úr LUKOR.

6.5 HÖNNUNARSKÚRIR

Við hermun rigningar og afrennslis (rainfall-runoff modelling) skal nota "Time-area" aðferðina nema að gild rök séu fyrir öðru.

³ Ef afrennslissvæði eru ósamleitin (divergent), nota þá frekar TACurve2 og ef afrennslissvæði eru samleitin (convergent), nota þá frekar TACurve3.

TEGUND HÖNNUNARSKÚRAR

Hönnunarskúrir sem nota skal við hermun í MIKE URBAN eru svokallaðir „Chicago topvar“, sem notaðir eru í 1M5 excel forriti vatnaverkfræðistofu verkfræðistofnunar Háskóla Íslands og falla vel að íslenskum aðstæðum [10,11].

Í viðauka 3 eru gefnir upp Chicago topvar með varanda 10, 15 og 20 mínútur, endurkomutíma 5, 10, 20 og 50 ár og fyrir 1M5-gildi 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 og 85 mm.

ENDURKOMUTÍMI HÖNNUNARSKÚRAR

Sjá kafla 0

LENGD HÖNNUNARSKÚRAR (VARANDI)

Aðrennslistími

Sjálfgildi fyrir aðrennslistíma í MIKE URBAN er 7 mínútur ef hermun rigningar og afrennslis (rainfall-runoff modelling) er gerð með “Time-Area” aðferðinni. Hér er gert ráð fyrir að nota þann tíma, nema þegar um mjög stór afrennslissvæði (catchments) er að ræða, en þá er hægt að meta aðrennslistímum með þar til gerðum aðferðum.

Varandi

Lágmarksvarandi skúrar sem herma skal í MIKE URBAN er 10 mínútur sbr. kafla 0. Alltaf skal herma ofanvatnskerfi með 10 mínútna skúr. Ef samrennslistími ofanvatnskerfisins er stærri en 10 mínútur, skal einnig herma kerfið með skúr sem hefur varanda jafnan samrennslistíma (varandi skúra skal hlaupa á 5 mínútum (15, 20 mínútur o.s.frv.) og velja skal þann varanda sem er næstur samrennslistíma ofanvatnskerfisins).

Eins og áður hefur komið fram skal nota Chicago toppa við hermun í MIKE URBAN. Ef notaður er Chicago toppur með varanda 10 mínútur, fæst regnatburður með heildarvaranda 140 mínútur, þar sem 10 mínútur í miðjum regnatburðinum samsvara úrkomustyrk með endurkomutíma og 1M5-gildi þeirrar skúrar sem Chicago toppurinn er búinn til úr.

Þetta þýðir að skúrin sem notuð er við hermun er lengri en varandinn og úrkoman byggist upp og nær hámarki í miðjum Chicago toppnum og er úrkomustyrkurinn þá jafn kassaregni með varanda 10 mínútur. Síðan minnkar úrkomustyrkurinn aftur. Chicago topparnir eru samhverfir um miðju sína.

7 HEIMILDIR

1. Jónas Elíasson. (1996) Vatnafræðilegar forsendur fráveituhönnunar á höfuðborgarsvæðinu. Árbók VFÍ/TFÍ 1994/95. Verkfræðingafélag Íslands og Tæknifræðingafélag Íslands.
2. Jónas Elíasson og Sigvaldi Thordarson. (1996) Reykjavík 1996. Vatnafræðilegar forsendur fráveituhönnunar. Verkfræðistofnun Háskóla Íslands, Vatnaverkfræðistofa. Skýrsla nr. 6-961002
3. Jónas Elíasson. (1998) Útreikningar á flóðum. Verkfræðistofnun Háskóla Íslands, Vatnaverkfræðistofa.
4. ASCE. (1992) Design and Construction of Urban Stormwater Management Systems. ASCE Manuals and Reports of Engineering Practice No. 77, WEF Manual of Practice FD-20. American Society of Civil Engineers.
5. FHWA. (2001). Urban Drainage Manual. U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration, Pub. No. FHWA-NHI-01-021.
6. Canberra Urban park and places. Design standards for urban infrastructure. Edition 1. Revision 0. Ástralía.
<http://www.parksandplaces.act.gov.au/public/designstandards.html>
7. Jens Jørgen Linde ofl. (2002). Aflöbsteknik. 4. udgave. Polyteknisk forlag.
8. Svensk Vatten (2004). Dimensionering av allmänna avloppsledningar. Publikation P90.
9. Reglugerð um fráveitur og skólp nr. 798/1999.
10. Jónas Elíasson og Sigvaldi Þórðarson (1997). Einingarvatnsrit fyrir ofanvatnskerfi í Breiðholti. Verkfræðistofnun Háskóla Íslands-Vatnaverkfræðistofa.
11. Jónas Elíasson prófessor. Verkfræðistofnun Háskóla Íslands-Vatnaverkfræðistofa. Ýmis samskipti.
12. Massad, A. R., Guðrún Nína Petersen, Tinna Þórarinsdóttir, & Roberts, J. M. (2020). Reassessment of precipitation return levels in Iceland. Veðurstofa Íslands.
13. Massad, A. R., Guðrún Nína Petersen, Halldór Björnsson, Roberts, M. J. og Tinna Þórarinsdóttir. (2022). Extreme precipitation in Iceland : Climate projections and historical changes in precipitation type. Veðurstofa Íslands.

VIÐAUKI 1 – 1M5 KORT

Hönnuður skal leita í nýjustu niðurstöður rannsókna hverju sinni hjá útgefendum 1M5 korta fyrir íslenskar aðstæður.

VIÐAUKI 2 – IDF LÍNURIT

Hönnuður skal leita í nýjustu niðurstöður rannsókna hverju sinni hjá útgefendum IDF línuritum fyrir íslenskar aðstæður.

VIÐAUKI 3 – CHICAGO TOPPAR EÐA SAMBÆRILEGAR TILBÚNAR REGNRAÐIR

Hönnuður skal leita í nýjustu niðurstöður rannsókna hverju sinni varðandi hverskonar tilbúnar regnraðir henta best til hermunar á hönnunarúrkomuatburðum fyrir íslenskar aðstæður.