

Niezawodne mocowania

do systemów nawadniania



Trawnik i ogród
Zastosowania komercyjne
Budynki mieszkalne

Wprowadzenie

Systemy nawadniania wymagają wytrzymałych, szczelnych połączeń węży. Oetiker daje swoim klientom pewność, że zastosowane elementy łączące są kompaktowe, lekkie, łatwe w montażu oraz wytrzymałe, a także zapewniają stałą wydajność.

Już prawie od stu lat zaawansowane technologicznie połączenia węży i rur oraz narzędzia montażowe marki Oetiker znajdują zastosowanie w przemyśle. Nasze doświadczenie w wytwarzaniu wysokiej jakości opasek, pierścieni oraz narzędzi montażowych wspiera klientów w zakresie różnych systemów nawadniania, między innymi wykonanych z rurek polietylenowych. Jesteśmy zaufanym, wieloletnim partnerem firm zajmujących się nawadnianiem na całym świecie.

Globalna obsługa klienta na wszystkich etapach rozwoju

Zaawansowana inżynieria

Inżynieryjne usługi doradcze
Dedykowane wsparcie lokalne
Szybkie prototypowanie i obróbka
Modelowanie CAD i druk 3D

Wczesny rozwój

Analiza techniczna projektu
Indywidualne rozwiązania
Prototypy dostosowane do potrzeb klienta
Testowanie funkcjonalności

Integracja z systemami

Zaawansowane badania i kontrole
Rozwiązania montażowe
Dostosowane do potrzeb narzędzia montażowe
Wsparcie przedprodukcyjne

Produkcja

Globalna kontrola jakości
Zakłady na całym świecie
Wsparcie techniczne na miejscu
Przekazanie do eksploatacji i konserwacja

Wsparcie i konserwacja

Szkolenia z zakresu narzędzi i pomoc
Kontrola prawidłowości montażu
Konserwacja i kalibracja
Aktualizacje narzędzi i oprogramowania

GLOBALNY ZASIĘG I DŁUGOFALOWA WSPÓŁPRACA

Posiadamy 13 zakładów wytwórczych na całym świecie, w których produkuje się ponad 2 miliardy mocowań rocznie. Jesteśmy obecni w ponad 30 krajach i odpowiadamy za ponad 50 milionów mocowań w zastosowaniach związanych z nawadnianiem. Oetiker to zaufany, globalny, długoterminowy partner dla wiodących przedstawicieli przemysłu na świecie.



MOCOWANIA DO SYSTEMÓW NAWADNIANIA



Opaski z jednym uchem i zamkiem mechanicznym 155

Stal nierdzewna
10,5 – 116,0 mm
Ucho opaski: szybki i prosty montaż
Dołek: zwiększa siłę zacisku



Serwisowy zestaw opasek do systemów nawadniających

24,5 – 120,0 mm
Zestaw zawiera różne rozmiary opasek z jednym uchem i zamkiem mechanicznym 155 oraz jedną zaciskarkę ręczną.

Nr prod.	Opis	Liczba
15500011	198R – 3/4" "	20
15500012	210R – 13/16" "	40
15500016	271R – 11/16" "	72
15500020	331R – 15/16" "	60
15500027	425R – 111/16" "	12
15500031	485R – 17/8" "	6
14100396	Zaciskarka z pojedynczą dźwignią Standardowa szczeka	1



Opaski z uchem StepLess® 193

Stal nierdzewna
24,5 – 120,5 mm
Konstrukcja StepLess® 360°: równomierne zaciskanie elementu i nacisk powierzchniowy
Zamek zamknięty: duża siła radialna, gładkie krawędzie zewnętrzne
Haczyk zabezpieczający: zapobiega przypadkowemu otwarciu w czasie transportu



Opaski ślimakowe 126 i 177 zgodne z normą DIN 3017

Stal nierdzewna powlekana 126
Stal nierdzewna 177
8,0 – 390,0 mm (zgodne z normą DIN 3017)
10,0 – 178,0 mm (zgodne z normą SAE TYP „F”)
Trwałość: duży nacisk powierzchniowy dzięki zaokrąglonym krawędziom bez zadziorów (zoptymalizowana taśma wykracza poza wymagania normy DIN 3017)



Niezawodność: optymalne uszczelnienie
Łatwa obsługa: jeden rozmiar dostosowany do przewodów elastycznych o różnych średnicach, łatwy i szybki montaż za pomocą zwykłego śrubokręta lub klucza dynamometrycznego
Dostępna również wersja zgodna z normą SAE typ „F”
Zgodność z wymaganiami normy SAE J1508 typ „F”: perforowana taśma, duży zakres zaciskania



Opaski z uchem StepLess® 167

Stal nierdzewna
10,5 – 120,5 mm
Wąska taśma: pozwala skumulować siłę zacisku na niewielkiej powierzchni, mniejsza masa
Modele StepLess® 360°: równomierne zaciskanie elementu i równomierny nacisk powierzchniowy

Aby uzyskać informacje o pełnym zakresie dostępnych produktów, należy [skontaktować się](#) z przedstawicielem firmy Oetiker.

PEWNOŚĆ DZIĘKI NIEZAWODNYM MOCOWANIOM

Nasze dedykowane zespoły pomocy technicznej udzielają wsparcia w zakresie montażu i konserwacji, dzięki czemu połączenia systemów nawadniania są zawsze prawidłowo zainstalowane podczas produkcji.

RĘCZNE ZACISKARKI MONTAŻOWE (HIP)



Zaciskarki z podwójną dźwignią

Ręczne narzędzia do montażu produktów Oetiker

Do użycia w miejscach, w których jest swobodny dostęp do opaski ze wszystkich stron

Lżejsza głowica szczękowa zaciskarek w celu lepszego wyważenia narzędzi

Ergonomiczne uchwyty dla większego komfortu i większej siły podczas zamykania

Bardziej wytrzymałe przeguby szczęk dla zwiększonej trwałości

Dostępne ze szczękami standardowymi oraz bocznymi



Zaciskarki z pojedynczą dźwignią

Ręczne narzędzia do montażu produktów Oetiker

Najwyższa wytrzymałość i duża siła zamykania

Ekonomiczna konstrukcja

Do użycia w miejscach, w których jest swobodny dostęp do opaski ze wszystkich stron

Bardziej wytrzymałe przeguby szczęk dla zwiększonej trwałości

Dostępne ze standardowymi i długimi uchwyty



NARZĘDZIE DO DEMONTAŻU OPASEK Z UCHEM



Ręczny przecinak do opasek

Specjalnie zaprojektowany do usuwania opasek z wykorzystaniem szczęk „No-Crimp TM”. Uchwyt ochronny sprawia, że jest to najłatwiejsza i najbezpieczniejsza metoda usuwania opasek z uchem.

Dostępny także z ergonomicznym uchwytem



Aby uzyskać informacje o pełnym zakresie dostępnych produktów, należy [skontaktować się](#) z przedstawicielem firmy Oetiker.

Profil rozwiązań 360°

Siła napędowa innowacji

Oetiker pomaga klientom we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań na wszystkich etapach rozwoju dzięki wykorzystaniu naszego profilu rozwiązań 360°. 75 lat tworzenia pionierskich elementów mocujących umożliwia nam projektowanie, testowanie i dostarczanie systemów mocowań wysokiej jakości, które są prostsze, inteligentniejsze i mocniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

