

# Regulowana opaska z uchem DualHook 259

## Maksymalny stopień szczelności



Zalecana jako część zamienna do przegubów homokinetycznych, w tym do osłon z TPE i gumy z rynku wtórnego

### Zalety

#### Konstrukcja „pióro-wpust”:

niski profil StepLess® na całym obwodzie i płynne wsuwanie pióra we wpust

#### Zoptymalizowana konstrukcja zamka:

trzy podwójne haczyki zapewniają wysoką siłę zaciskania

#### Fale na krawędziach taśmy z dołkami:

zwiększają wytrzymałość taśmy i ograniczają ryzyko pęknięcia

#### Krawędzie taśmy bez zadziorów:

zmniejszone ryzyko uszkodzenia opasanych części

### Cechy opaski:

- A Dołek ucha
- B Zamek Dual Hook
- C Fale na krawędziach taśmy
- D Krawędzie bez zadziorów

*Regulowane opaski z uchem DualHook firmy Oetiker są zaprojektowane specjalnie z myślą o zastosowaniach wymagających wysokiej wytrzymałości i uniwersalności.*

*Materiał: Stal nierdzewna,  
materiał nr 1.4301/UNS S30400*



DualHook



StepLess®

[oetiker.com](http://oetiker.com)

# Zestaw Expertainer do przegubów homokinetycznych (CVJ)



124 części

## Cechy zestawu Expertainer

- Wszystkie rozmiary opasek w jednym pudełku
- Wytrzymała konstrukcja pudełka, idealna do warsztatów
- Ekologiczne opakowanie, może być użyte ponownie
- Łatwe przechowywanie

Numer części	Zawartość	Średnica nominalna
18500268	20	ø 24,5 mm
	20	ø 25,9-27,6 mm
	20	ø 29,0-30,7 mm
	25	ø 32,1-37,3 mm
	10	ø 38,7-47,3 mm
	10	ø 48,7-65,9 mm
	12	ø 67,3-93,1 mm
	7	ø 94,5-120,2 mm

Jednostka opakowania: 2 pudełka

# Woreczki zawierające 10 opasek

## Cechy woreczków foliowych

- Dostępne dla wszystkich ośmiu rozmiarów Regulowanych opasek z uchem DualHook 259
- Zawiera 10 opasek – jeden rozmiar w woreczku
- Może być używany do uzupełniania zestawów Expertainer

Numer części	Zawartość	Średnica nominalna	Jednostka opakowania
18500260	10	ø 24,5 mm	50 woreczków
18500261	10	ø 25,9-27,6 mm	50 woreczków
18500262	10	ø 29,0-30,7 mm	50 woreczków
18500263	10	ø 32,1-37,3 mm	50 woreczków
18500264	10	ø 38,7-47,3 mm	30 woreczków
18500265	10	ø 48,7-65,9 mm	20 woreczków
18500266	10	ø 67,3-93,1 mm	10 woreczków
18500267	10	ø 94,5-120,2 mm	10 woreczków

