

# POSE DES RIDEAUX

## *Instructions*

GRAHAM & BROWN  
EST. 1946

### *Avant de commencer*

Quel que soit le rideau que vous avez commandé, vous devriez toujours identifier le rideau droit et le rideau gauche avant de commencer à les poser. S'il y a une couture sur le rideau, elle doit être placée du côté de l'extrémité du rail ou de la tringle à rideaux.

### *Poser vos rideaux*

Poser les rideaux sera plus facile à deux. Une personne peut tenir le rideau pour diminuer son poids pendant que l'autre l'accroche au rail ou à la tringle. Si vous êtes seul(e), diminuez le poids du rideau en le posant sur votre épaule.

*Suivez les étapes suivantes en fonction de la tête de rideau commandée...*

## TÊTE À PLIS FLAMANDS



Ce type de tête de rideau a l'avantage d'avoir des crochets réglables cousus au rideau ; ce dernier arrive donc déjà plissé et prêt à être accroché.

Si vous tirez le crochet trop loin, tirez-le à nouveau, mais sur le bas du dispositif de retenue et faites-le glisser vers le haut.

### *Positionner les crochets*

Tout d'abord, vous devez décider où vous accrocherez le rideau à la tringle ou au rail. Pour une tringle, nous conseillons de positionner le crochet vers le haut. Si vous installez le rideau sur un rail, placez le crochet vers le milieu ou le bas.

Les crochets glissent vers le bas du dispositif de retenue dans la position désirée, et ils se déplacent exclusivement dans cette direction.



## TÊTE À ŒILLETS

Rassemblez le rideau en un bouquet plissé avec les bords extérieurs pointant vers l'arrière (en direction des fenêtres). Puis faites glisser les œillets sur la tringle.

Les œillets situés à chaque extrémité doivent être placés entre le support de fixation et le fleuron. Cela permettra aux rideaux de rester bien en place lorsqu'on les ferme.



## TÊTE À FRONCES 7,5 CM ET 15 CM

Les rideaux à fronces sont livrés non froncés. Cela permet d'éviter qu'ils ne se froissent pendant le transport. Remarque : les rideaux à fronces sont livrés sans crochets.



### *Largeur des rideaux*

Nous recommandons de mesurer la largeur de la moitié de la tringle ou du rail : cela déterminera la taille que devra faire chaque rideau une fois froncé (quand les cordons de la bande supérieure sont noués l'un à l'autre).

Pour que les rideaux paraissent plus épais, froncez chaque rideau afin qu'il soit un peu plus large que la moitié.

### *Froncer vos rideaux*

Avant que vous ne commenciez à froncer vos rideaux, tous les cordons d'un côté de la bande supérieure du rideau doivent être noués ensemble. Dans le cas contraire, les cordons glisseront à l'intérieur de cette bande, et le processus de fronçage échouera. Nous conseillons de nouer ces cordons du côté de l'extrémité du rideau.



Il faudra un peu de temps pour froncer les rideaux, mais prendre le temps de bien le faire rendra vos rideaux plus beaux une fois accrochés.

Tirez l'extrémité non nouée jusqu'à ce que chaque rideau atteigne la largeur requise, en vous assurant que les plis soient réguliers. Cette extrémité devra elle aussi être nouée sans serrer. Ne coupez jamais les cordons : rentrez-les discrètement derrière la bande supérieure.

### *Arranger vos rideaux*


Pour des rideaux magnifiques pendant plus longtemps et pour un aspect professionnel, nous vous conseillons d'arranger vos rideaux en utilisant le guide ci-dessous. Si vous avez un défroisseur vapeur, vous pouvez défroisser le tissu délicatement. Vous pouvez aussi utiliser un fer à repasser sur mode vapeur, mais veillez à ne pas toucher le tissu et à ne pas surexposer le tissu à la vapeur.

Ouvrez à nouveau les rideaux en vous assurant que les plis sont régulièrement espacés. Le tissu du rideau formera naturellement des plis.

### *Insérer les crochets*

Comptez d'abord le nombre de patins ou d'anneaux présents sur le rail ou la tringle, puis divisez ce nombre par deux. C'est le nombre de crochets dont vous avez besoin pour attacher chaque rideau.

Vous disposez de 3 fentes à l'arrière de la bande supérieure du rideau pour glisser vos crochets. Utilisez la fente A si vous installez le rideau sur une tringle, la fente B ou C si vous l'installez sur un rail. Lorsque vous installez le rideau sur une tringle, il doit arriver au-dessous de la barre, et lorsque vous l'installez sur un rail, la partie supérieure du rideau doit être parallèle à la partie supérieure du rail.



Nous conseillons de fixer un crochet toutes les 4 à 5 fentes sur toute la largeur du rideau (en fonction du nombre de crochets nécessaires par rideau). Assurez-vous de placer un crochet à chaque extrémité du rideau.

### *Poser vos rideaux*

Localisez l'anneau ou le patin et accrochez le rideau. Si vous l'installez sur une tringle, fixez un crochet à un anneau placé entre le fleuron et le support. Cela permettra aux rideaux de rester bien en place lorsqu'on les ferme.

Si vous êtes satisfait(e) de la largeur de vos rideaux, nouez fermement les cordons libres. Pour des rideaux à l'aspect un peu plus épais, défaites soigneusement le nœud à l'extrémité et tirez les cordons jusqu'à la largeur désirée. Nouez alors tous les cordons et rentrez-les derrière la bande supérieure du rideau.

Cela prendra un peu de temps et vous pourriez avoir besoin de manipuler certains des plis. Aplanissez délicatement chacun des plis en allant du haut vers le bas. De cette façon, ils garderont mieux leur forme.

Maintenez les plis en place en nouant le rideau tout entier en son milieu à l'aide de bandes de tissu, d'une bande de l'emballage en polythène ou d'embrasses. Plus longtemps les rideaux restent noués, meilleure sera la forme des plis. Nous recommandons de les laisser ainsi au moins pendant 48 heures.